



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗ^Η 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 1962

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
110

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4233

Περὶ κυρώσεως τοῦ Κώδικος Οδικῆς Κυκλοφορίας.

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

"Έχοντες ὑπὲ τὰς διατάξεις τοῦ ἀρθρου 35 τοῦ Συντάγματος καὶ τὴν ἀπὸ 7 Ιουνίου 1962 σύμφωνον γνώμην τῆς κατὰ τὴν παράγραφον 2 τοῦ αὐτοῦ ἀρθρου 35 Εἰδικῆς Επιτροπῆς ἐκ Βουλευτῶν, προτάσει τοῦ Πριερέου Υπουργικοῦ Συμβούλου, ἀπεργασίαμεν καὶ διατάσσουμεν:

"Ἀρθρον μόνον.

Κυροῦται ὁ ὑπὲ τῆς Επιτροπῆς τοῦ ἀρθρου 16 τοῦ Νομοστικοῦ Διατάγματος ὑπ' ἀριθ. 3990/1959 καταρτισθεὶς Κώδικος Οδικῆς Κυκλοφορίας, ἔχων οὕτω:

ΚΩΔΙΚΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΔΑΙΟΝ Α'

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

"Ἀρθρον 1.

Ο παρὸν Κώδικος ρυθμίζει τὰ τῆς κυκλοφορίας ἐν γένει ἐπὶ πάσης ὁδοῦ τῆς Χώρας.

"Ἀρθρον 2.

Ἐν τῇ ἐγνοίᾳ τοῦ παρόντος Κώδικος νοοῦνται ὡς εἰς ο. Κατωκημένη περιοχή ή οίκισμός, τὸ συνεχόμενον σύνολον κτιριακῶν, ὅδων καὶ ἐλευθέρων χώρων κατὰ μῆκος τῶν ὅδων προστάσεως, τὸ καθιστικόν δι' ἐνδεικτικῶν πινακίδων.

β. Όδός, ή ἐπιφάνεια ἐδάφους ή προοριζόμενη διὰ τὴν κυκλοφορίαν πεζῶν, ὅχημάτων καὶ ζώων.

γ. Αὔτοκινητόδρομος, ή ὅδος ἀποκατεστικῆς κυκλοφορίας ωτοκινήτων, μοτοσυκλετῶν καὶ μοτοποδηλάτων, ἄγεν ἐνδικμέσων ὅδων διασταυρώσεως.

δ. Κιατάστρωμα, ή ἐν τοῦ ὁδοστρώματος, τῶν ἔρεισμάτων, τῶν πεζοδρομίων ή καὶ τῶν ποδηλατοδρόμων ἀποτελούμενη ἐπιφάνεια.

ε. Οδόστρωμα, τὸ τμῆμα τῆς ὁδοῦ τὸ προοριζόμενον κυρίως διὰ τὴν κίνησιν ὅχημάτων καὶ ζώων.

ϛ. Ερεισμα, ή ἀκριά λαριάς τῶν ὅδων ή συνήθως προριζόμενη διὰ τοὺς πεζούς.

ζ. Πεζοδρόμιον, τὸ ὑψηλόν τοῦ τμῆμα τῆς ὁδοῦ ή ὅδων διαχωριζόμενον καὶ προοριζόμενον ἀποκατεστικῶς διὰ τοὺς πεζούς.

η. Ποδηλατόδρομος, τὸ τμῆμα τῆς ὁδοῦ τὸ ποσοριζόμενον ἀποκατεστικῶς διὰ τὴν κυκλοφορίαν τῶν ποδηλάτων.

θ. Λωρίς κυκλοφορίας, ή ὑποδιαίρεσις ὁδοστρώματος πλάτους ἐποριζούσης διὰ τὴν κυκλοφορίαν μιᾶς σειρᾶς ὅχημάτων (τοιόχου).

ι. Κατάστρωμα προχιστρόμου, τὸ ὑψηλόν τοῦ τμῆμα τῆς ὁδοῦ τὸ προοριζόμενον ἀποκατεστικῶς διὰ τὴν κυκλοφορίαν προχιστρόμου.

ια. Νησίς ἀσφαλείας, τὸ ὑψηλόν τοῦ τμῆμα τοῦ ὁδοστρώματος τὸ προοριζόμενον διὰ καταφύγιον τῶν πεζῶν ή ὅχημάτων ἐπιβιβάσεως καὶ ἀποβιβάσεως ἐπιβατῶν εἰς συγκοινωνιακά μέσα.

ιβ. Διαχωριστική γησίς, τὸ ὑψηλόν τοῦ τμῆμα τοῦ ὁδοστρώματος ή τὸ ὅλως προοριζόμενον τμῆμα αὐτοῦ, τὸ ὅποιον χωρίζει τὰς ζώνας κυκλοφορίας ὅχημάτων ἀντικείμενον κατευθύνσεως καὶ ἐπὶ τοῦ ὁδού ἀπαγορεύεται ή κυκλοφορία, ἐξαιρέσει τῆς ἐγκαρπίου διελεύσεως πεζῶν.

ιγ. Στήλη διασταυρώσεως, μικρὰ εἰδώνη στήλη η ἐπὶ τοῦ ὁδοστρώματος, σημειώσα τὸ κέντρον διασταυρώσεως ὁδῶν.

ιδ. Διάθασις πεζῶν, τὸ τμῆμα τοῦ ὁδοστρώματος τὸ ὁρίζομενον δι' εἰδικῆς σημάνσεως, πρὸς διέλευσιν τῶν πεζῶν ἐγκαρπίων τῆς ὁδοῦ.

ιε. Κιαμπύλη, τὸ μὴ εἰδιόγραφον τμῆμα ὁδοῦ περιοριζόμενης δρατέτητος.

ιστ. Ισόπεδος Διάθασις φυλασσομένη, ή Ισόπεδος διάθασις σιδηροδρομικῶν γραμμῶν φρασσομένη ἐν σλαφ ή ἐν μέρει.

"Ἀρθρον 3.

Ἀπαγορεύεται καὶ περιορισμοὶ εἰς τὴν κυκλοφορίαν ἐντὸς καὶ ἐκτὸς κατωκημένων περιοχῶν.

1. Ο Υπουργός Συγκοινωνιῶν, οἱ Νομάρχαι, κατὰ περίπτωσιν, ή αἱ ὅποι τούτων ἔξουσιοι διοικούμεναι ἀρχαὶ δύνανται καὶ δικαιόπτεωσι ή νὰ ἐπιβάλλωσι περιορισμοὺς εἰς τὴν κυκλοφορίαν ὅλων ή δρισμάνων κατηγοριῶν ὅχημάτων εἰς ὁδούς ή τμήματα ὁδῶν ἐντὸς ή ἐκτὸς κατωκημένων περιοχῶν, διάκις τούτο ἐπιβάλλουσι ιδιαίτεροι λόγοι ἀσφαλείας ή δημοσίας ἀνάγκης ἐν γένει.

Εἰδικῶς, προκατεμένου περὶ αἱτοκινητοδρόμων δύναται διὰ Βασιλικοῦ Διατάγματος, ἐκδιδούμενου προτάσει τοῦ ἐπὶ τῶν Συγκοινωνιῶν Υπουργοῦ, γ' ἀπαγρευθῆ ή κυκλοφορίας ὁρίσμενων κατηγοριῶν ὅχημάτων προσκαίρως ή δριστικῶς.

2. Τὰ αὐτὰ ὅτις ἀνω δργανοὶ δύνανται ὄμοιώς γὰρ ἐπιτρέπουν, γ' ἀπαγρεύεταις η περιοριζόμενη στὴν στάθμευσι τῶν ὅχημάτων ἐν γένει ἐντὸς ή ἐκτὸς κατωκημένων περιοχῶν καὶ νὰ δρᾶσιν ἕρας διὰ τὴν φόρτωσιν καὶ ἐκφρέτωσιν ὅχημάτων καὶ ζώων ἐντὸς τῶν κατωκημένων περιοχῶν.

3. Εἰς τὰς περιπτώσεις τῆς παραγράφου 1 καὶ 2 (περίοδος πρωτη) τοῦ παρόντος ἀρθρου, οἱ ἀποφάσεις τῶν ἀνωτέρω δργάνων τέθενται ἐν ιχθίῳ ἀπὸ τῆς τοποθετήσεως τῶν οἰκείων πινακίδων.

"Ἀρθρον 4.

Κατάληπτης τμῆμάτων ὁδῶν.

Ἡ πρόσκαιρος ή διαρκής κατάληπτης τμῆμάτων ὁδῶν διὰ ἐγκατεστάσεων ή ἐμποδίων ἀπαγορεύεται, ίδια ἐν τούτων παρεμποδίζεται ή κυκλοφορίζεται ή περιοριζεται ή δρατέτητος.

Κατ' ἔξαρίσειν δύναται νὰ ἐπιτραπῇ ἡ κατάληψις τημηάτων διὸν διὰ προσωρινῶν ἑγκαταστάσιων ἢ ἐμποδίων ἀδείᾳ τῶν οἰκείων ἀστυνομικῶν ἀρχῶν ἐπὶ ἐκτάκτων περιπτώσεων ἢ ἐπὶ ζωῶν μικρᾶς κυκλοφορίας, δταν ὑφίσταται ἐπαρκῆς πρὸς τοῦτο χρόνος. Προκειμένου περὶ Ἐθνικῶν διδῶν τὴν ἀδειαν παρέχει ὁ Υπουργὸς τῶν Συγκοινωνιῶν.

"Ἀρθρον 5.

Ἐργασίαι καὶ ἐναπόθεσις ὑλικῶν ἐπὶ τῶν διδῶν.

Οἱ ἐκτελούντες ἔργα καὶ ἐναπόθετοντες ὑλικὰ καὶ ἐργαλεῖα πάσης φύσεως ἐπὶ τῶν διδῶν ὑποχρεοῦνται ὅπως:

1. Ἐκτελῶσι τὸ ἔργον καὶ ἐναπόθετονται τὰ ὑλικὰ καὶ ἐργαλεῖα εἰς τρόπον ὃστε νὰ μὴ παρεμποδίζηται ἡ κυκλοφορία. "Αν ἡ παρεμποδίσις καθίσταται ἀναγκαῖα ἐπιβάλλεται ὅπως ἐπισημάνεται τοῦτο διὰ κινήτων φραγμάτων, χρωματίζομένων δὲ ἐναλλακτικῶν λευκῶν καὶ ἐρυθρῶν λαριζῶν, ταπετομένων δὲ εἰς ἴκανην ἀπόστασιν ἀπὸ τοῦ ἔργου ἢ τοῦ ἐμποδίου.

2. Περιφράσσονται διὰ καταλλήλων ἀντικειμένων εὐχερῶς διακρινομένων ὅργυματα ἢ ἄλλα ἐπικινδυνά διὰ τὴν κυκλοφορίαν ἔργα.

3. Τοποθετῶσι κατὰ τὴν νόκτα ἢ ἐν περιπτώσει κακῆς δραστήτητος φανούς ἐρυθροῦ φωτὸς ἐπὶ τῶν ἔργων, ὑλικῶν ἢ ἐργαλείων κατὰ τρόπον ὃστε ταῦτα νὰ εἰναι ὄρστα ἀπὸ ἴκανης ἀποστάσεως.

4. Τοποθετῶσι ἐκατέρωθεν τῶν ἔργων καὶ τῶν ὑλικῶν ἐν γένει τὰς καταλλήλους προειδοποιητικὰς πινακίδας.

"Ἀρθρον 6.

"Οστις παραβαίνει τὰς διατάξεις τῶν ἀρθρῶν 3, 4 καὶ 5 τοῦ παρόντος τιμωρεῖται διὰ κρατήσεως ἢ προστίμου κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ Ποιητικοῦ Κώδικος.

"Ἀρθρον 7.

Ἄγρινες ἐπὶ διδῶν.

1. Ἀγρινες ζωηλάτων ὄχημάτων, ζώων, ποδηλάτων, αὐτοκινήτων, μοτοσυκλετῶν καὶ μοτοποδηλάτων ἐπὶ διδῶν καὶ δημοσίων χώρων ἐν γένει, ἐπιτρέπεται νὰ τελεσθῶσι μόνον κατόπιν προτηρούμενης ἀδείας.

Τὴν ἀδειαν προκειμένου περὶ ποδηλατικῶν ἀγώνων ἢ ἀγώνων ζωηλάτων ὄχημάτων καὶ ζώων παρέχουν αἱ κατὰ τόπους ἀστυνομικαὶ ἀρχαι, προκειμένου δὲ περὶ ἀγώνων αὐτοκινήτων μοτοσυκλετῶν καὶ μοτοποδηλάτων ἀποκλειστικῶς ὁ Υπουργὸς τῶν Συγκοινωνιῶν ἢ οἱ Νομάρχαι κατὰ περίπτωσιν διὰ τὴν περιφέρειάν των, ἐάν ἡ αἵτησις ὑμελεν ὑποδηληθῇ εἰς αὐτούς.

2. Ο παραβαίνων τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος ἀρθρου τιμωρεῖται διὰ φυλακίσεως μέχρι τριῶν μηνῶν ἢ χρηματικῆς ποιητῆς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

ΣΗΜΑΝΣΙΣ ΟΔΟΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΙΣ

"Ἀρθρον 8.

Πινακίδες σημάνσεως ἐπὶ τῶν διδῶν.

1. Ἐπὶ τῶν διδῶν, ἐντὸς ἢ ἐκτὸς τῶν κατακημένων χώρων, τοποθετοῦνται πινακίδες σημάνσεως:

α. Προειδοποιητικαὶ τῶν ἐπικινδύνων θέτεων.

β. Ρυθμιστικαὶ τῆς κυκλοφορίας, καὶ

γ. πληροφοριακαὶ ἐν γένει.

2. Ἀρμόδιαι Ἀρχαι διὰ τὴν μελέτην, κατασκευὴν καὶ τοποθέτησιν τῶν πινακίδων σημάνσεως εἰναι αἱ ἐκάστοτε διὰ κοινῆς ἀποφάσεως τῶν Υπουργῶν Συγκοινωνιῶν καὶ Ἐσωτερικῶν ἐξουσιοδοτούμεναι.

3. Οἱ ὕδηγοι ὄχημάτων ὑποχρεοῦνται νὰ συμμορφώνται πρὸς τὰς ἐπὶ τῶν πινακίδων σημάνσεως ὁδηγίας καὶ ὑποδείξεις. Οἱ μὴ συμμορφούμενοι τιμωροῦνται διὰ κρατήσεως ἢ προστίμου.

"Ἀρθρον 9.

Σήμανσις ἐπὶ τῶν ὁδοστρωμάτων.

1. Υπὸ τῶν Ἀρχῶν τοῦ προτηρούμενου ἀρθρου ἀποφασίζεται καὶ ἐκτελεῖται σήμανσις τῶν ὁδοστρωμάτων, διὰ γραμμῶν κατὰ μῆκος καὶ ἐγκαρπίως πρὸς τὸν ἀξονα τοῦ

2. Αἱ ἐπὶ τοῦ ὁδοστρωμάτος γραμμαῖς:

α. Αἱ διακενομέναι καὶ κατὰ μῆκος αὐτοῦ διαχωρίζονται τὰς λαριζίδας κυκλοφορίας τῶν ὄχημάτων τῆς αὐτῆς ἢ ἀντιθέτου κατευθύνσεως.

β. Αἱ διπλαῖς καὶ κατὰ μῆκος συνεχεῖς παραλλήλοις διαχωρίζονται τὰς λαριζίδας ἀντιθέτου κατευθύνσεως τῶν ὄχημάτων.

γ. Αἱ χαραστρώμεναι κατὰ μῆκος τῶν ἀκρων τοῦ ὁδοστρώματος ἐπισημαίνονται τὰ δρόια αὐτοῦ.

δ. Αἱ ἐγκάρπαι πρὸς τὸν ἀξονα τοῦ διπλαῖς ἐπισημαίνονται τὰς λαριζίδας ἀντιθέτου πεζῶν, αἱ δὲ μεμονωμέναι τὰς στάσεις πρὸς Τροχονόμου, σηματοδότου ἢ πινακίδος ὑποχρεωτικῆς στάσεως.

3. Τὸ ἐπὶ τοῦ ὁδοστρώματος βέλη σημειούσαι τὴν ὑποχρεωτικῶς ἀπολουθητέσιν πορείαν ὑπὸ τῶν ὀδηγῶν τῶν ὄχημάτων, τῶν κινημάτων ἐπὶ τῶν ἀγνοούσιων λαριζίδων. "Επερα σήματα ἐπὶ τῶν ὁδοστρωμάτων σημειούσαι ιδίᾳ ζώνας ἀποκλειούμενας τῆς κυκλοφορίας, ἐμπέδια ἐπὶ τοῦ καταστρώματος, στάσεις λεωφορείων καὶ περιορισμὸν σταθμεύσεως.

4. Εἰς τοὺς ὁδηγοὺς πτυχήδας ὄχηματος ἀπαγγρεύεται:

α. Η διάθεσις τῶν διακενομένων κατὰ μῆκος γραμμῶν ἐξαιρέσει τῆς περιπτώσεως ἀλλοιοῦσας λαριζίδος κυκλοφορίας.

β. Η ἐπὶ τῶν διπλῶν κατὰ μῆκος συνεχεῶν παραλλήλων γραμμῶν κινητησις ἐξαιρέσει ἐκείνων, αἵτινες ἀποτελοῦνται ἐκ μιᾶς συνεχούς καὶ μιᾶς παραλλήλου διακενομένης, διότε ἡ ἀπαγγρεύεσθαις περιορίζεται εἰς τὴν πλευράν τῆς συνεχούς γραμμῆς, ἐπιτρέπομένης τῆς κινήσεως καὶ τῆς ὑπερβάσεως μπὸ τῆς πλευρᾶς τῆς διακενομένης.

γ. Η ἀπάνταστη κινήσις τῶν ὄχημάτων των κατὰ μῆκος πάσης γραμμῆς σημάνσεως.

5. Αἱ ἀρμόδιαι διὰ τὸν Ἀρχαι δύνανται νὰ καθορίζωσι τὸν διαχωρισμὸν τῶν κατευθύνσεων πορείας τῶν ὄχημάτων εἰς θέσιν διάφορον τοῦ ἀξονούς τοῦ ὁδοστρώματος, ὃν τοῦτο ἐπιβάλλεται ἐξ ἀπαγκῶν τῆς κυκλοφορίας καὶ ὑπὸ τὸν δρόν της καταλλήλου σημάνσεως τοῦ νέου διαχωρισμοῦ.

Ομοίως καὶ διὰ τοὺς αὐτοὺς λόγους δύνανται νὰ καθορίζωσιν ὀρθομένων ὁδούς, διὰ μοναδικῆς κατευθύνσεως (μονοδρόμους).

6. Αἱ ἀρμόδιαι Ἀρχαι ὑποχρεοῦνται ὅπως, πρὸ φυλασσομένων ίσοπέδων σιδηροδρομικῶν διαβάσεων, αἵτινες φράσσονται κατὰ τὸ ημέρα διὰ δρυφάρωτων, σημειούσαι δι' ἀπαγορευτικῆς γραμμῆς τὸν ἀξονα τοῦ ὁδοστρώματος.

7. Ο ὁδηγὸς ὁ μὴ συμμορφούμενος πρὸς τὰς ἀπαγγρεύεταις διατάξεις τῆς παραγράφου 4 τοῦ παρόντος ἀρθρου, τιμωρεῖται διὰ προστίμου πεντακοσίων ἥκα δύο χιλιαδών μεταλλικῶν δραχμῶν ἢ διὰ κρατήσεως.

"Ἀρθρον 10.

Σήμανσις ίσοπέδων σιδηροδρομικῶν διαβάσεων.

1. Αἱ ὕδηγοις αἱ σιδηροδρόμους ὑποχρεοῦνται ὅπως γραμματίζωσι τὰ δρυφάρωτα (κινητὰ φράγματα) τῶν φυλασσομένων ίσοπέδων σιδηροδρομικῶν διαβάσεων δι' ἐναλλασσούμενων λευκῶν καὶ ἐρυθρῶν λαριζίδων, τοποθετοῦν δὲ ἐπ' αὐτῶν ἀνταγαστῆρα δρυφάρωτοῦ φωτός. "Αν ἐπὶ δρυφάρωτων, ἀτινα φράσσουν τὸ τημάτιον τοῦ ὁδοστρώματος, τὸ προσδιζόμενον διὰ κυκλοφορίαν μιᾶς κατευθύνσεως. τοποθετηθῆσι φανοὶ ἐρυθροῦ φωτοῦ, ἐπιβάλλεται ὅπως διάποδη θέτειν τὴν ἀναφτηρήν εἰς τὰς ἐλεύθερον ἀκρων.

2. Εἰς περίπτωσιν βλάβης τοῦ μηχανισμοῦ κινήσεως τῶν δρυφάρωτων, ταῦτα ἐπιβάλλεται νὰ ἀντικαθίστανται δι' ἐνὸς ἢ περισσοτέρων κινητῶν φραγμάτων, χρωματικῶν ὁμοίων δι' ἐναλλασσούμενων λευκῶν καὶ ἐρυθρῶν λαριζίδων, μετ' ἀνταγαστῆρος ἐρυθροῦ φωτός.

"Αν δὲν τοποθετηθῶσι κινητὰ φράγματα, ὁ φύλαξ τῆς ίσοπέδου σιδηροδρομικῆς διαβάσεως ὑποχρεοῦνται, ἐκτὸς τῆς ἀλλόσεως νὰ κινῇ τὴν μὲν ἡμέραν ἐρυθράν δρυφάρωτην σημαίαν, τὴν δὲ γύνατα ἐρυθρόν φωτός.

3. Εἴπι μὴ φυλασσούμενων ίσοπέδων σιδηροδρομικῶν διαβάσεων, αἱ ἀρμόδιαι ἀρχαι δρυφάρωται ὅπως, πλὴν τῆς περιστατικῆς πινακίδος ἐπικινδύνου θέτειν, ἐγκαθιστοῦν καὶ συντηροῦν πινακίδα, φέρονταν τὸ διειδήσεις σῆμα τοῦ σταυροῦ τοῦ Ἀγίου Ἀνδρέου.

4. Εἰς πάντα χρησιμοποιοῦντα τὴν ὁδὸν ἀπαγορεύεται ὅπως διατηγεῖσθαι φυλακούμενην ισόπεδον. διάβασιν, ἐφ' ὃσον αὐτῇ εἶναι κλειστή ἡ ἐπίκειται τὸ δρόμου αλειτιμον αὐτῆς. Ἐπὶ μὴ φυλασσομένης διαβάσεως οἱ χρησιμοποιοῦντες τὴν ὁδὸν ὑποχρεοῦνται ὅπως πρὸ τῆς διαβάσεως, ἀνακόπτοντες τὴν ταχύτητά των, βεβαιωθῶσιν ὅτι δὲν πλησιάζει συρμός.

5. Ὁ φύλαξ ισοπέδου σιδηροδρομικῆς διαβάσεως, ὅστις παραλείπει νὰ ἔκπελεσῃ τὰς ὑπὸ τῆς περιόδου 2 τῆς παραγράφου 2 τοῦ παρόντος ἄρθρου ὑποχρέωσεις του, τιμωρεῖται διὰ κρατήσεως ἢ προστίμου χιλίων ἥμισυ πέντε χιλιάδων μεταλλικῶν δραχμῶν.

Ομοίως διὰ τῶν αὐτῶν ποιῶν τιμωρεῖται φύλαξ ὅστις παραλείπει νὰ ἔκπελεσῃ καὶ πᾶσαν ἄλλην ὑποχρέωσιν ἐπιβαλλομένην διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τῶν παραγράφων 1 καὶ 3 τοῦ παρόντος ἄρθρου.

6. Οστις παραβαίνει τὰς διατάξεις τῆς παραγράφου 4 τοῦ παρόντος ἄρθρου τιμωρεῖται διὰ κρατήσεως καὶ διὰ προστίμου χιλίων ἥμισυ πέντε χιλιάδων μεταλλικῶν δραχμῶν.

"Αρθρον 11.

Σήματα τῶν Τροχονόμων διὰ χειρῶν.

1. Οἱ χρησιμοποιοῦντες τὴν ὁδὸν ὑποχρεοῦνται ὅπως συμμορφῶνται πρὸς τὰ διὰ τὴν ρύθμισιν τῆς κυκλοφορίας ἀκόλουθα διὰ χειρῶν σήματα τῶν Τροχονόμων:

α. Σήμα στάσεως εἰς ὁχήματα πλησιάζοντα ἐκ τῶν ἐπιπροσθεν: "Αγύψωσις τῆς χειρὸς τοῦ Τροχονόμου κατακορύφως μὲ τὴν παλάμην ἐστραμμένην πρὸς τὰ ἐμπρός.

β. Σήμα στάσεως εἰς ὁχήματα πλησιάζοντα ἐκ τῶν ὅπισθεν: "Εἴτασις τῆς χειρὸς τοῦ Τροχονόμου ὁρίζοντες πρὸς τὴν πλευρὰν τῆς ὁδοῦ τῆς ὅποιας θέλει γὰρ σταματήσῃ τὴν κίνησιν μὲ τὴν παλάμην ἐστραμμένην πρὸς τὰ ἐμπρός.

τὰ ἀνωτέρω σήματα δύνανται γὰρ δεδυνται ταῦτον χρόνῳ.

γ. Σήμα στάσεως ὁχημάτων: "Ο Τροχονόμος κινεῖ ἐγεινωτικῶς τὴν χειρα του.

2. Οἱ Τροχονόμοι δύνανται, διάκοινος τοῦτο ἐπιβάλλωσιν αἱ ἀνάγκαι τῆς κυκλοφορίας, γὰρ διατάσσουν ἐπιτάχυνσιν τῆς κινήσεως, ὡς καὶ τὴν στάσιν ἢ παρέκκλισιν τῶν ὁχημάτων καὶ πεζῶν.

3. Οστις παραβαίνει τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος ἄρθρου τιμωρεῖται διὰ προστίμου τρικοσίων ἥμισυ πέντε χιλιάδων μεταλλικῶν δραχμῶν.

"Αρθρον 12.

Φωτεινὴ σηματοδότησις.

A': Σηματοδότησις ρυθμίσεως κυκλοφορίας ὁχημάτων:

Ο ὁδηγὸς παντὸς ὁχηματος ὑποχρεοῦνται ὅπως συμμορφοῦται πρὸς τὰς ἐνδεξεις τῶν φωτεινῶν σηματοδοτῶν ρυθμίσεως κυκλοφορίας, ὡς ἀκολούθως, ἐκτὸς ὃν ἡ ρύθμισις τῆς κυκλοφορίας γίνεται ἄλλως ὑπὸ Τροχονόμου:

α) Πρὸ πρασίνου χρώματος (κυκλικῆς μορφῆς) προχωρεῖ κατ' εὐθεῖαν ἐμπρὸς ἢ κάμπτει δεξιὰ ἢ ἀριστερά, ἐκτὸς ἐλαττονορθεύει τὴν πινακίδα ἀπαγορεύει τὴν σφραγήν.

Οπως παραπορῇ προτεραιότητα διαβάσεως εἰς ἔτερον ὁχηματὴ πεζὸν κινούμενον εἰσέτι ἐκ προηγούμενης σηματοδοτήσεως ἐντὸς τῆς διασταύρωσεως ἢ συνεχεῖον ὑποχρεοῦνται γὰρ σταματεύειν τοῦ πεζοῦ.

β) Πρὸ κιτρίνου χρώματος, ἀκολουθοῦντος τὸ πράσινον καὶ προειδοποιητικοῦ τοῦ ἔρυθροῦ, σταθμεύῃ, ἐκτὸς ἐλαττονορθεύειν λόγῳ κεκτημένης ταχύτητος ἢ ἐκ λόγων ἀσφαλείας.

γ) Πρὸ ἔρυθρου χρώματος (κυκλικῆς μορφῆς) ὑποχρεοῦνται γὰρ σταματεύειν ὅπωσδήποτε, μέχρι τῆς ἀφῆσης τοῦ πρασίνου.

δ) Πρὸ κιτρίνου χρώματος, συγχρόνως μετὰ ἔρυθροῦ καὶ προειδοποιητικοῦ πρασίνου, προετοιμάζεται ἵνα ἐκκινήσῃ ἀματηρή τοῦ πρασίνου.

ε) Πρὸ δέλτων φέροντος τὰ χρώματα τῶν προηγούμενων παραγράφων, κινεῖται πρὸς τὴν παρὰ τοῦτου καθοριζούμενην κατεύθυνσιν ἢ σταθμεύει κατὰ τὰ ἀνωτέρω ὁρίζοντα.

στ) Πρὸ κιτρίνου φωτὸς συνεχεῖος ἐναλλαγῆς προειδοποιητικοῦ διασταύρωσεως ἢ ἐπικινδύνου σημείου, ὑποχρεοῦνται γὰρ ἀγωνίζειν τὴν ταχύτητά του.

B'. Σηματοδότησις ρυθμίσεως κυκλοφορίας πεζῶν:

1. Οἱ πεζοὶ ὑποχρεοῦνται ὅπως συμμορφοῦνται πρὸς τὰς ἐνδεξεις τῶν δι' αὐτοὺς εἰδικῶν φωτεινῶν σηματοδοτῶν ρυθμίσεως κυκλοφορίας ὡς ἀκολούθως, ἐκτὸς ὃν ἡ ρύθμισις τῆς κυκλοφορίας γίνεται ἄλλως ὑπὸ Τροχονόμου.

α) Πρὸ πρασίνου συμβόλου πεζοῦ προχωρεῖ, διὰ τῆς διάσεως. ἔναντι.

β) Πρὸ ἔρυθρου συμβόλου πεζοῦ ὑποχρεοῦνται ὅπως ἀναμένη.

2. Ἡντὶ τῆς πεζοῦ καταληφθῆται ὑπὸ ἔρυθρου συμβόλου πεζοῦ κατὰ τὴν διάβασιν, ὑποχρεοῦνται διὰ της συνεχίσης ἐπιταχύνων τὸ δέδιμα πρὸς τὴν ἔναντι κατεύθυνσιν.

3. Ἡντὶ τῆς ρύθμισις τῆς κυκλοφορίας γίνεται μόνον διὰ φωτεινῶν σηματοδοτῶν ὁχημάτων οἱ πεζοὶ ὑποχρεοῦνται διὰ της συμμορφοῦνται πρὸς τὰς ἐνδεξεις εἰς αὐτῶν κατὰ τὰ ἀνωτέρω. διὰ τοὺς διηγούντας ὁχημάτων ὁρίζονται, θαδίζοντες παραλλήλως πρὸς τὰς ὁχημάτα καὶ ἐπὶ τῶν ἀγυιστοίχων διαβάσεων.

4. Ὁ ὁδηγὸς δοτις παραβαίνει τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος τοῦ ἄρθρου τιμωρεῖται διὰ προστίμου τριακοσίων ἥμισυ πέντε χιλιάδων μεταλλικῶν πεζοῦ.

"Αρθρον 13.

Ἡ ἐγκατάστασις τῶν πλευρῶν φύσεως σημάτων καὶ σηματοδοτῶν, ἐν παντὶ τόπῳ καὶ χώρᾳ, γίνεται μόνον μετ' ἔγκρισιν τῶν ἀρμοδίων ὑπηρεσιῶν τῶν Ὑπουργείων Συγκοινωνιῶν καὶ Δημοσίων Ἔργων, ἀπαγορεύεται δὲ ἡ τοποθέτησις διαφόρων τῶν καθοριζούμενων ἐν τοῖς προηγουμένοις ἄρθροις σημάτων καὶ σηματοδοτῶν.

"Αρθρον 14.

1. Διὰ κοινῶν ἀποφάσεων, ἐκδιδόμενῶν ὑπὸ τῶν Υπουργῶν Συγκοινωνιῶν, Δημοσίων Ἔργων καὶ Ἐστατερικῶν ὁρισθήσεται πᾶν μέων ἀναφερόμενον εἰς τὰς πινακίδας σημάνσεως, τὰς σημάνσεις ἐπὶ τῶν διδοτρωμάτων, τὸν τύπον τῶν σηματοδοτῶν, τὰ χρωματηρίστικα τῆς διδικῆς σηματοδοτήσεως καὶ τὸν τρόπον ἐφαρμογῆς αὐτῆς.

2. Αἱ διατάξεις τοῦ Διεθνοῦ Πρωτοκόλλου περὶ ὁδηγῶν σημάνσεων καὶ σηματοδοτήσεως τῆς Γενεύης τοῦ Σεπτεμβρίου 1949, μετὰ τῶν συμπληρωμάτων αὐτοῦ ἰσχύουσι προσώπων, καὶ μέχρι τῆς ἐφαρμογῆς τῶν ἐν τῇ παραγράφῳ 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ὁρίζονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

"Αρθρον 15.

Οδικὸν ὁχημάτων

Ἐν τῇ ἐννοίᾳ τοῦ παρόντος Κόδικος, διὰ δικιὸν ὁχημάτων νοεῖται τὸ κυκλοφοροῦν ἐπὶ ὁδῷ καὶ διδηγούμενον ὑπὸ προσώπου, ἐξαιρέσει τῶν ἀνευ πινητηρίου μηχανῆς χρησιμοποιουμένων διὰ τὴν μεταφορὰν δρεφῶν καὶ ἀναπήρων.

"Αρθρον 16.

Διάκρισις ὁχημάτων

Τὰ ὁχημάτα διαιρένονται εἰς:

- α) Οχημάτα χειροπίνητα.
- β) Οχημάτα ζωήλατα.
- γ) Ποδήλατα.
- δ) Δίκυκλα ἢ τρίκυκλα μετὰ βοηθητικοῦ κινητήρος (μετοποδήλατα).
- ε) Δίκυκλα ἢ τρίκυκλα μετὰ κινητήρος (μοτοσυκλέτται).
- Ϛ) Αύτοκινητα.
- ζ) Ηλεκτροκίνητα μετὰ κεραίας.
- η) Ρυμουλκούμενα.
- ϟ) Αγροτικά Μηχανήματα.
- ϡ) Συρμούς.
- ϗ) Μηχανήματα "Ἐργων".

"Αρθρον 17.

Χειροκίνητα καὶ ζωήλατα ὁχημάτα.

Χειροκίνητα είναι τὰ ὁδούμενα ἢ συρόμενα ὑπὸ ἀνθρώπου. Ζωήλατα είναι τὰ ὁχημάτα μετὰ τροχῶν ἢ πεδήλων τὰ συρόμενα ὑπὸ ζώων καὶ ἀνευ πινητηρίου:

- α) Εἰς τὰ προσορίζομενα ἵππους μεταφορὰν προσώπων, καὶ
- β) εἰς τὰ προσορίζομενα δὲ τὴν μεταφορὰν προσώπων.

"Αρθρον 18.

Ποδήλατα.

Ποδήλατα είναι ὁχημάτα, δύο ἢ περισσοτέρων τεσσάρων, κινούμενών διὰ μεταλλικῆς δυνάμεως ὑπὸ ποδοστροφῆλων ἢ ἄλλων συστημάτων.

"Αρθρον 19.

Μοτοποδήλατα.

Μοτοποδήλατα είναι διχήματα ποδήλατα δύο ή περισσοτέρων τροχών κινούμενα και διά κινητήριου μηχανής και έχοντα τό κάτωθι χαρακτηριστικά:

- α) Κυλινδρικὸν κινητῆρος ἔως 50 κυβικὰ ἑκατοστά και
- β) Βάρος κινητῆρος ἔως 16 χιλιόγραμματι ἐτοίμου πρὸς λειτουργίαν.

"Αρθρον 20.

Μοτοσυκλέτται.

Μοτοσυκλέτται είναι διχήματα κινούμενα δι' ιδίας δυνάμεως δύο ή τριών τροχῶν, έχοντα χαρακτηριστικά κινητῆρος μεγαλύτερα τῶν μοτοποδηλάτων και διακρίνονται εἰς:

- α) Προοριζόμενας διὰ μεταφορὰν προσώπων.
- β) Τριτόχων προοριζόμενας διὰ μεταφορὰν πραγμάτων.
- γ) Ηροοριζόμενας δι' εἰδικὴν χρῆσιν ή δι' εἰδικὰς μεταφορὰς.

Αἱ μέγισται διαστάσεις μετὰ τοῦ φορτίου τῶν μοτοσυκλετῶν καθορίζονται ὡς ἔξης: Πλάτος 1,50' μέτρα, Ὕψος 1,80 μέτρα, μῆκος 4 μέτρα.

Τὸ ὀφέλιμὸν φορτίον τῶν προοριζόμενων διὰ τὴν μεταφορὰν πραγμάτων και τῶν διὰ εἰδικὴν χρῆσιν μοτοσυκλετῶν δρίζεται ἐκάστοτε ὑπὸ τῆς ἀρμοδίας ὑπηρεσίας τοῦ Υπουργείου Συγκοινωνιῶν μὴ δυνάμενον πάντως νὰ είναι μεγαλύτερον τῶν 350 χιλιόγραμμων.

"Αρθρον 21.

Αὐτοκίνητα.

Είναι διχήματα 4 τούλαγχιστον τριχῶν, κινούμενα διὰ κινητῆρος, διακρίνονται δὲ εἰς:

- α) Αὐτοκίνητα προοριζόμενα διὰ τὴν μεταφορὰν προσώπων, ἔννεα καὶ ἀνώτατον δριον ὕψεσιν μετὰ τῆς τοῦ ὅδηγος (ἐπιβατηργά).
- β) Αὐτοκίνητα εἰδικῶς διασκευασμένα, προοριζόμενα διὰ τὴν μεταφορὰν ὁκτὼ και ὄντω προσώπων μετὰ τοῦ ὅδηγος (Αεροφορεῖα).
- γ) Αὐτοκίνητα προοριζόμενα διὰ τὴν μεταφορὰν προσώπων και ποσταμάτων.
- δ) Αὐτοκίνητα προοριζόμενα διὰ τὴν μεταφορὰν πραγμάτων (φορτηγά).

ε) Αὐτοκίνητα προοριζόμενα δι' εἰδικὰς χρῆσεις η μεταφοράς, ἐφωδιασμένα σταθερῶς δι' ἔξαρτημάτων καταλλήλων διὰ τὸν προσειτισμὸν τῶν.

στ.) Οδικοὺς ἐλκυστήρας (ρυμουλκό), προοριζόμενους μόνον διὰ τὴν ἔλξιν ἐπέρειν διχήματων.

ζ) Αὐτοκίνητα προοριζόμενα διὰ τὴν μεταφορὰν προσώπων και ἀποτελούμενα ἐπὶ δύο αὐτοτελῶν διχήματων, ἔξ αν τὸ ἐν εἴγαιοι ἐφωδιασμένον διὰ κινητῆρον μηχανισμοῦ.

η) Αὐτοκίνητα ἀρδρωτὰ συντιθέμενα ἔξ ἐνὸς ὅδικον ἐλκυστήρος (ρυμουλκοῦ) και ἐνὸς ἐπικαθημένου ρυμουλκούμενου διχήματος, προοριζόμενα δὲ διὰ τὰς μεταφοράς τὰς ἀναφερούμενας εἰς τὰς περιπτώσεις ὑπὸ σταχεία β, γ, δ και στοῦ παρόντος ἀρδρου.

θ) Αὐτοκίνητα — Συρμοὶ ἐπὶ δύο διχήματων σταθερῶς συνδεδεμένων, οὐχὶ ἀκάμπτως ὅμως, καταλλήλων διὰ φόρτωσιν και μεταφορὰν πραγμάτων, ἔξ τον τὸ ἐπικειμένου τὸ ἔτερον.

"Αρθρον 22.

Οχήματα ἡλεκτροκίνητα διὰ κεραίας.

Είναι τὰ κινούμενα δι' ἡλεκτροκίνητος τροφοδοτουμένους ἔξ ἐναερίου ἡλεκτροφόρου γραμμῆς ἐκτὸς σιδηροδρομίῶν διακρίνονται δὲ εἰς:

- α) Λεωφορεῖα προοριζόμενα διὰ τὴν μεταφορὰν προσώπων.
- β) Φορτηγά προοριζόμενα διὰ τὴν μεταφορὰν πραγμάτων.
- γ) Ηροοριζόμενα δι' εἰδικὰς χρῆσεις και εἰδικὰς μεταφοράς, κατὰ τὰ ἐπὶ τῆς παραγράφου εἰς τοῦ προηγγειαν δροσδιοριζόμενα.

"Αρθρον 23.

Ρυμουλκούμενα: Είναι διχήματα στερούμενα ιδίας κινητῆρίου δυνάμεως και συρόμενα ὑπὸ ἐπέρειν μηχανισμάτων διχήματων, διακρίνονται δὲ εἰς τὰ προοριζόμενα:

α) Διὰ μεταφορὰν προσώπων.

β) Μεταφορὰν πραγμάτων.

γ) Μεταφορὰν προσώπων και πραγμάτων.

δ) Δι' εἰδικὰς χρῆσεις η εἰδικὰς μεταφορὰς κατὰ τὰ ἐν τῇ παραγράφῳ εἰς τοῦ ἀρθρου 21 τοῦ παρόντος προσδιορίζεις μενα.

Ημιρυμουλκούμενον η ἐπικαθημένον ρυμουλκούμενον είναι τὸ ἐλκόμενον διχήματα, οὗτονος ἐπὶ κατασκευῆς μέρος τοῦ βάρους του η τοῦ ὀφελίμου φορτίου του ἐπιπέπτει ἐπὶ τοῦ ἔλκοντος διχήματος.

Ἐλκόμενα διχήματα οὐχὶ πλέον τῶν δύο τροχῶν, προοριζόμενα διὰ τὴν μεταφορὰν ἀποστειών, ἐργαλείων η παρεμφερῶν ἀντικειμένων, ἀποτελοῦν, ἐφ' ἵστον δὲν δημιουργούν κίνησιν, διὰ τὴν κυκλοφορίαν, ἔξαρτημάτων τοῦ ἔλκοντος διχήματος και δὲν ὑπάρχονται εἰς τὴν κατηγορίαν τῶν ρυμουλκουμένων.

"Αρθρον 24.

Αγροτικὰ μηχανήματα.

1. Αγροτικὰ μηχανήματα κινούμενα δι' ιδίας δυνάμεως. Εἰς ταῦτα ὑπάγονται:

α) Γεωργικοὶ ἐλκυστήρες πάσης φύσεως, ως τροχοφόροι διαξονικοὶ (τετράτροχοι η τρίτροχοι), τροχοφόροι μοναξονικοὶ (κιρκευτικοὶ, δίτροχοι η μονότροχοι), δίλυστροχοί, ἡμιαλυστροχοί, μηχανάροτρα και αὐτοκίνητα μηχανήματα ἐλκόμενα διὰ συρματοσχοίνου.

β) Μηχαναὶ ἐκτελέσεως γεωργικῶν ἔργων, ως χρητοκοπικαὶ, χορτοδεσικαὶ, βαρύτακτοις λαγογήγης, θεριζοαλωνιστικαὶ, ἐκκοκκίστεις, ἔξαρτημάτων γεωμήλων, φεκαστῆρες.

2. Ρυμουλκούμενα ἀγροτικὰ μηχανήματα. Εἰς ταῦτα ὑπάγονται:

α) Τὰ χρησιμοποιούμενα διὰ τὴν κατεργασίαν τοῦ ἔδαφους, τὴν σποράν, τὴν διαγομὴν λιπασμάτων, τὴν περιποίησιν και προστασίαν τῶν φυτῶν, τὸν θερισμόν, ἀλευνισμόν, ἐκκοκκίσμῳ και δεματοποίησιν.

β) Οχήματα μεταφορᾶς διὰ γεωργικὰς ἀνάγκας.

"Αρθρον 25.

Τροχούδρομοι.

1. Είναι διχήματα κινούμενα ἐπὶ σιδηροδρομίων δι' ἡλεκτροφόροτοις τροφοδοτουμένου ἐξ ἡλεκτροφόρου γραμμῆς προσδιοριζόμενα διὰ τὴν μεταφορὰν προσώπων η και πραγμάτων.

2. Διὰ Βασιλικῶν Διαταγμάτων ἐκδιδούμενων προτάσει τοῦ ἐπὶ τῶν Συγκοινωνιῶν Υπουργοῦ, δύνανται νὰ ἐπεκταθῶσιν ἐπὶ τροχούδρομων ἐν ὅλῳ η ἐν μέρει διατάξεις τοῦ παρόντος Κώδικος.

"Αρθρον 26.

Μηχανήματα Ἐργων.

Είναι διχήματα κινούμενα δι' ιδίας δυνάμεως η ρυμουλκούμενα, προοριζόμενα διὰ τὴν κατασκευῆς και συντήρησιν διικῶν, η ἀλλων τεχνικῶν ἔργων. Εἰς ταῦτα συμπεριλαμβάνονται και τὰ προοριζόμενα διὰ τὴν ἀποκατάστασιν τῆς κυκλοφορίας, παθαρίσμου ὁδῶν, ως και τὰ χιονοσάρωμα, χιονομεριστικά, τὰ διαστρεβούμενα και τὰ παγιοδραυστικά.

"Αρθρον 27.

Διαστάσεις και βάρος διχήματων.

1. Τὸ μέγιστον ὅριον τῶν διαστάσεων και τῶν βαρῶν τῶν ἐπὶ πάσης διδοῦ κυκλοφορούγνων διχήματων, ως και τοῦ φορτίου αὐτῶν, καθορίζεται ἐκάστοτε διὰ Βασιλικῶν Διατάγματος ἐκδιδούμενου προτάσει τοῦ Υπουργοῦ Συγκοινωνιῶν.

2. Τὰ ἄκρα τῶν ἀξένων και πλημμῶν τῶν τροχῶν ἀπαγορεύεται νὰ ἐξέχωσι τῆς ἔξωτερης περιφέρειας τοῦ διχήματος.

3. Η διάτοξις τῆς προηγουμένης παραγράφου δὲν ἔχει ἐφαρμογήν, προκειμένου περὶ μηχανημάτων ἐργων, γεωργικῶν μηχανημάτων και ταχηλάτων διχήματων, στερούμενων ἀλεξιθρόβρων η ἔχοντων ὀμάξωμα μηδὲ ἔξεχον τῶν τροχῶν, δι' ἀττικαὶ ἐπιτρέπεται ὅπως τὰ ἄκρα τῶν ἀξένων και τῶν πλημμῶν ἔξεχωσι τοῦ ἐπιπέδου τῆς στεριάνης τῶν τροχῶν κατὰ 25 ἐκάστοτε τοῦ μέτρου κατὰ μέγιστον ὅριον.

4. "Οστις θέτει εἰς κυκλοφορίαν δημόπουλον και διαστάσεων πλέον τοῦ κατὰ Νόμον ὅριζομένου ή τοῦ όπίου τὸ ἄκρα τῶν ἀξόνων και πλημμῶν τῶν τροχῶν ἐξέχουσι τῆς ἐξωτερικῆς περιφέρειας θιὰ προστίμου τούλαχιστον δύο χιλιόδων μεταλλικῶν δραχμῶν.

"Αρθρον 28.

"Ελξίς ὁχημάτων.

1. Οὐδὲν δημόπουλον τῶν Μηχανημάτων "Εργών ή τῶν γεωργικῶν μηχανημάτων, ἐπιτρέπεται γὰρ ἔλκῃ περισσότερα τοῦ ἑνὸς δημόπουλον.

2. "Ἡ ἐλξίς μηχανοκίνητος δημόπουλος ἐπιτρέπεται ὑπὸ ἑτέρου μόνον ἢ τὸ ἄκρα τῶν μηχανημάτων δύναται νὰ κινηθῇ διὰ τούτων μέσων λόγῳ βλάβης ή ἐλλείψεως κυρίων ὅργάνων και διὰ δὲν δημιουργήσαι ἐκ τούτου κίνδυνος εἰς τὴν κυκλοφορίαν.

3. "Ο δημόπουλος διὰ παραθαίνων τὰς ἀνιστάσεων τημωρεῖται διὰ προστίμου τούλωχιστον χιλιών μεταλλικῶν δραχμῶν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

ΟΧΗΜΑΤΑ ΖΩΗΔΑΤΑ ΚΑΙ ΗΟΔΗΓΑ

"Αρθρον 29.

Σύστημα τροχοπεδήστας ζωηλάτων δημόπουλον.

Διὰ Β. Διατάραματος ἐνδιδόμενου προτάσει τοῦ ἐπὶ τῶν Συγκοινωνιῶν Ὑπουργοῦ, δύναται νὰ ἐπιθελθῇ εἰς τινας κατηγορίας ζωηλάτων δημόπουλον ὃ ἐφεδιασμός διὰ συστήματος πεδήστας, εὐχορίστου και ἀποτελεσματικοῦ, ἐπενεργούμενος ἐπὶ τοῦ δημόπουλος και οὐχὶ ἐπὶ τοῦ ἑδάφους.

"Αρθρον 30.

Σύστημα φωτισμοῦ και ὀπτικῆς σημάνσεως ζωηλάτων δημόπουλον.

Τὰ ζωηλάτα δημόπουλα ἐπιβάλλεται δημόπουλος ἐφοδιάζωνται διὰ συστήματος φωτισμοῦ ἐν δύο λευκοῖς φώτων εἰς τὸ ἔμπροσθεν και ἐν δύο ἐρυθροῖς εἰς τὸ ὄπισθιν τημῆμα ὑπέρων. Ἀντὶ τῶν ἐρυθρῶν δύναται νὰ τοποθετηθῶσι ἀποταμαλαστήρες ἐρυθροῦ φωτός.

"Αρθρον 31.

Στεφάναι εἰς τορχούς τῶν ζωηλάτων δημόπουλον.

1. Τὰ ζωηλάτα δημόπουλα ἐν πλήρει φόρτῳ μέχρις 3.000 χιλιογράμμων, ἐπιτρέπεται νὰ φέρωσι μεταλλικὰ στεφάνας εἰς τοὺς τροχούς, μόνον διὰ τὸ δάκρυ των δὲν ὑπερβαίνει τὸ 150 πλάστιν τοῦ πλάστους τῶν στεφανῶν, ἐφοραζόμενον εἰς ἐκατοστά, ἀλλας τὰ δημόπουλα ταῦτα ἐπιβάλλεται νὰ φέρωσι τροχούς μετ' ἐλαστικῶν.

2. Τὸ πλάστος τῆς μεταλλικῆς στεφάνης ἐν σύδεμιᾳ περιπτώσει ἐπιτρέπεται νὰ εἴναι μικρότερον τῶν 50 χιλιοστῶν, μετρούμενον κατ' εὐθεῖαν παραλλήλοι πρὸς τοὺς δίξιον τῶν τροχῶν, και μεταξὺ τῶν μετωπικῶν ἐπιφανειῶν τούτου. Αἱ στεφάναι δὲν ἐπιτρέπεται νὰ στερεῶνται ἐπὶ τῶν τροχῶν διὰ ήλιων μὲ κεφαλήν ἐξέχουσαν τῆς ἐπιφανείας αὐτῶν, ητις ἐπιφάνεια ἐπιβάλλεται νὰ εἴναι συνεχής κυλινδρική ἀνευ προεξοχῆν, γωνίδιον ή διακοπῶν.

3. Αρμόδιαι Ἀρχαὶ διὰ τὴν θεσαίστων τῶν ἐν τοῖς προηγουμένοις ἀριθμοῖς καθοριζούμενων δρων και προϋποδέσεων κυκλοφορίας τῶν ζωηλάτων δημόπουλων εἴναι αἱ κατὰ τόπους ἀστυνομικαὶ, δυνάμειναι νὰ ἐνεργῶσιν ἐτησίας ἐπιμετρήσεις τούτων, κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ οἰκείου Νομάρχου, ὑποχρεωτικῶς δὲ πάντως ἀπαξικάντα πενταετίαν.

"Αρθρον 32.

Πινακίδες ζωηλάτων δημόπουλον και ποδηλάτων.

1. Τὰ ζωηλάτα δημόπουλα ἐπιβάλλεται δημόπουλος φέρωσιν εἰς ἐμφανὲς μέρος πινακίδας εἰς ἄς θὰ σημειοῦνται:

α) Τὸ δημόπουλον μετά τῆς κατοικίας τοῦ ίδιου τηρητήρου.

β) Ο ἀριθμὸς μητρώου τοῦ δημόπουλος.

γ) Τὸ δάκρυ τοῦ δημόπουλος ἐν πλήρει φόρτῳ και τὸ πλάστος τῶν μεταλλικῶν στεφανῶν τῶν τροχῶν εἰς ἐκατοστά.

2. Επὶ τῶν πινακίδων τῶν ποδηλάτων σημειοῦνται δὲ ἀριθμόδου μετά διακριτικοῦ σήματος, ἀριθμοῦ ή γράμματος, ἐμφαίνοντος τὴν Κοινότητα ή τὸν Δῆμον, ἐν φανταστικοῖς διατίτηροις.

3. Ο τρόπος και ἡ διαδικασία κατατευχῆς και χορηγήσεως τῶν πινακίδων, τὰ τῆς ἀντικαταστάσεως ἀντῶν ἐν περιπτώσει ἀπολιτείας, καταστροφῆς ή φθορᾶς, η ἀξία η καταβαλλομένη ὑπὲρ τῶν ἐνδιαφερομένων, δὲ τύπος ὡς και πᾶσα ἀλληλεπιτομέρεια διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ παρόντος ἀριθμοῦ ρυθμίζονται διὰ κοινῶν ἀποφάσεων τῶν Ὑπουργῶν Ἐσωτερικῶν και Συγκοινωνῶν.

4. Εἰναι τοιχικῷ μητρώῳ, τηρουμένῳ ἐν ἐκάστῳ Δήμῳ ή Κοινότητι καταχωριζούνται τὰ ζωηλάτα δημόπουλα και τὰ ποδηλάτα τὰ ἀνήκοντα αὐτοῖς.

"Αρθρον 33.

Σύστημα τροχοπεδήστας, φωτισμοῦ και ὀπτικῆς σημάνσεως ποδηλάτων.

1. Τὰ ποδηλάτα ἐπιβάλλεται δημόπουλος φέρωσιν ἐλαστικὰ ἐπίστατρα, νὰ εἴναι δὲ ἐφωδιασμένα διὰ δύο συστήματων τροχοπεδήστας, ἀνεξαρτήτων ἀλλήλων ἀμεσου και ἀποτελεσματικῆς ἐπενεργείας ἐπὶ ἐκάστου τῶν τροχῶν, δι' ἑνὸς καθώνος και δι' ἑνὸς λευκοῦ η κιτρίνου φωτὸς δέμπροσθεν και ἑνὸς ἐρυθροῦ φωτὸς και ἀποτελεσματηρῆς ὅπισθεν.

Ομοίως ἀντανακλαστήριοι κιτρίνου φωτὸς ἐπιβάλλεται δημόπουλος τοποθετήσται ἐπὶ ἐκάστου τῶν ποδηλάτων.

2. Ποδηλατα χρηγιμοποιούμενα εἰς ἀδηλητικούς ἀγράνας δύνανται νὰ μὴν εἴναι ἐφωδιασμένα διὰ καθώνος η διὰ τοῦ συστήματος ὀπτικῆς σημάνσεως τῆς προηγουμένης παραγράφου.

"Αρθρον 34.

Αἱ λεπτομέρειαι και ὁ τρόπος τῆς ἐφαρμογῆς τῶν ἐν τοῖς ἀριθμοῖς 29 ἕως 33 ὥριζομένων δέλευται καθορισθῆ διὰ Βασιλειῶν Διατάραμάτων ἐκδιδόμενών προτάσει τοῦ ἐπὶ τῶν Συγκοινωνιῶν Ὑπουργοῦ και διὰ τῶν δημοτῶν καθορισθῆσται και ὁ χρόνος ἐνάρξεως τῆς ἐφαρμογῆς τῶν ἀνωτέρω διατάξεων.

"Αρθρον 35.

Οστις θέτει εἰς κυκλοφορίαν ζωηλάτων δημόπουλον η ποδηλατον μὴν πληροῦν τοὺς δρους τοὺς καθοριζούμενους ἐν τοῖς ἀριθμοῖς 29 ἕως 33 τοῦ παρόντος τημωρεῖται διὰ προστίμου μέχρι χιλιών πεντακοσίων μεταλλικῶν δραχμῶν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

"Αρθρον 36.

Σύστημα τροχοπεδήστας αὐτοκίνητων, ἡλεκτροκινήτων μετά κινητίκας, μοτοσυκλετῶν, μοτοποδηλάτων και ρυμουλκούμενων.

1. Τὰ αὐτοκίνητα και τὰ ἡλεκτροκινήτα μετά κινητίκας ἐπιβάλλεται νὰ εἴναι ἐφωδιασμένα διὰ δύο συστήματων πεδήστας, ἀνεξαρτήτων ἀλλήλων, ἐκπίστερον τῶν ὄποιων γαδύναται νὰ λειτουργῇ και δὲν περιπτώσει βλάβης τοῦ ἑτέρου, η δὲ ἑνὸς συστήματος μὲ δύο ἀνεξαρτήτους διατάξεις ἐξυπηρετήστας, δυναμένας νὰ ἐπενεργήσται διὰ κινητήρισμένων μέσων μεταβιβάσεως ἐπὶ τῶν ἀγνήστοιχων ἐπιφανειῶν πεδήσεως και δι' ὧν νὰ δρῶσιν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ τυμπάνου η δίσκου πεδήσεως.

Η πεδήσης δέονται ἀστηρίται ἐπὶ δύο τούλωχιστον τροχῶν καιμένων ἐκπιστερῶν και συμμετρικῶν πρὸς τὸν κατὰ μῆκος ἀξίονα τοῦ δημόπουλος.

Ἐν μέρος τῶν ἐπιφανειῶν πεδήσεως δέονται νὰ δρᾷ ἀπ' εὐθεῖας ἐπὶ τῶν τροχῶν η ἐπὶ στοιχείων. Μτίνα συνδέονται ἀπ' εὐθεῖας μετά τούτων, ἀνευ τῆς ποδομοδίζεται ἀλλούσεων λυριμένων συνδέσμων η στοιχείων ἀνηκόντων εἰς τὸ σύστημα μεταβιβάσεως τῆς κινήσεως ἐν τοῦ δημόπουλος φέρωσιν τροχούς, ἐξαιρέσει τῆς περιπτώσεως καιδί την τὸ στοιχεῖον τοῦ συστήματος μεταβιβάσεως τῆς κινήσεως (τηλή τῆς ἀλλούσεως) ἔχει τοιμήση κατασκευὴν δισταύλων οἰκείων πεδήσεως. Τοῦ δέ την πεδήσην τὴν πεδήσην τῶν τροχῶν ἐν λόγῳ τροχῶν.

Τὸ ἐν τῶν συστήματων πεδήσεως δέονται νὰ ἐνεργῇ και ὡς πεδή σταθμιστέως διὰ τῆς δρομούς εἰναι δυνατή η ἀπονήστησης τοῦ δημόπουλος και ἐπὶ τῆς μετήστητης κιλίσιεως τῆς δέδου ἀνευ τῆς βοηθείας τοῦ κινητήρος.

Τὸ σύστημα πεδήσεως δέονται νὰ ρυθμίζεται εὐκόλως η γενήρη ἐφωδιασθῆ δι' αὐτομάτων, ρυθμιστικῶν συσκευῶν, νὰ

είναι δὲ ταχείας ένεργειάς καὶ ίκανῶς ισχυρὸν ὅστε νὰ συγκρατῇ τὸ δύγμα κατὰ τρόπον ἀσφαλῆ.

2. Ρυμουλκούμενα δύγματα:

Ἐπιβάλλεται νὰ είναι ἐφαδιασμένα διὰ συστήματος πεδήσεως εὐδόλως ἢ αὐτομάτως ρυθμιζούμενου καὶ ἐπενεργούντος ἐφ' ὅλων τῶν τροχῶν, τιθεμένου δὲ εἰς ἐνέργειαν ἀπὸ τῆς θέσεως τοῦ ὄδηγού.

Τὸ σύστημα πεδήσεως δέον νὰ καθιστᾶ ἐπίσης δυνατὴν τὴν πέδην τοῦ δύγματος ἐν πλήρῃ φόρῳ, ἐν σταθμεύσει καὶ εἰς περίπτωσιν ἀπονίας τοῦ ὄδηγοῦ ἐπὶ ὅδοῦ κλίσεως μέχρις 20°οι καὶ ἔξοροῦ καταστρώματος.

Πέδαις δρόσαις αὐτομάτως ἢ τιθέμεναι εἰς ἐνέργειαν ἐκ τοῦ ρυμουλκούμενου δέον εἰς περίπτωσιν ἀποσπάσεως (λύσεως) τοῦ ρυμουλκούμενου, νὰ δύνανται νὰ ἀκοινητοποιηθῶσι τὸ δύγμα τοῦτο αὐτομάτως καὶ ἐπὶ ὅδοῦ κλίσεως μέχρις 20°οι.

Τῆς ἀνωτέρω ὑποχρεώσεως ἔξαιροῦνται τὰ μονοαξονικὰ ρυμουλκούμενα μικτοῖς βάροσύν τῷ 750 χιλιογράμμων καὶ ἀν τὸ βάρος αὐτῶν είναι ἔλαστον τοῦ ἡμίσεος τοῦ βάρους τοῦ ρυμουλκοῦ αὐτοκινήτου, ἀνευ φόρου.

3. Μετοποδήλατα καὶ μοτοποδήλατα:

Ἐπιβάλλεται νὰ είναι ἐφαδιασμένα διὰ δύο συστήματων πεδήσεως ἀγεἴαρτήτων ἀλλήλων, ἐπενεργούντων ἐκάστου ἐφ' ἑισατέρου τῶν τροχῶν. Ἐπὶ συμμετρικῶν τροχώλων τὰ συστήματα πεδήσεως ἐπενεργοῦσι τὸ μὲν ἐπὶ τοῦ ἐμπροσθίου τροχοῦ τὸ δὲ ἑτερον ἐπὶ τῶν λοιπῶν.

4. Δι' ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργοῦ Συγκοινωνιῶν θέλουσι ρυθμισθῆναι τὰ τεχνικὰ χαρακτηριστικά τῶν συστημάτων πεδήσεως, ὡς καὶ πάντα ἀλλήλη σχετική λεπτομέρεια.

"Ἀρθρον 37.

Σύστημα φωτισμοῦ καὶ ὀπτικῆς σημάνσεως δύγμάτων.

1. α) Τὰ αὐτοκίνητα καὶ ἡλεκτροκίνητα μετὰ κεραίας, αἱ μοτοσυνάλετται καὶ τὰ μοτοποδήλατα ἐπιβάλλεται νὰ φέρωσι φῶτα ἐνδεικτικὰ τῆς θέσεως τούτων (φῶτα θέσεως - μικρά), ἐμπροσθετεῖς μὲν λευκοὶ ἢ κίτρινοι, διπλοὶ δὲ ἐρυθροί.

β) Τὰ ρυμουλκούμενα δύγματα ἐπιβάλλεται ὅπως φέρωσι ἐμπροσθετεῖς μὲν λευκοὶ ἢ κίτρινοι, φωτὸς ἐπιστρεψεῖς δὲ φῶτα ἐρυθροί.

γ) Πάντα τὰ ἀνωτέρω δύγματα ἐπιβάλλεται νὰ φέρωσιν εἰς τὸ διπλόν μέρος αὐτῶν ἀντανακλαστῆρας ἐρυθροὺς φωτές.

δ) Τὰ αὐτοκίνητα, ἡλεκτροκίνητα μετὰ κεραίας καὶ αἱ μοτοσυνάλετται ἐπιβάλλεται ἐπίσης ὅπως φέρωσι φωτούς λευκούς, κιτρίνου ἢ λευκοκιτρίνου φωτὸς ἐντάσεως ἐξασφαλιζούσης τὸν ἐπαρκῆ φωτισμὸν τῆς δύο εἰς μεγάλην ἀπόστασιν κατὰ τὴν κατεύθυνσιν τῆς πορείας των (φῶτα πορείας — μεγάλοι) καὶ διπλοὺς νὰ δύνανται νὰ καθίσταται διὰ καταλλήλου χειρισμοῦ ἀντιθεμβωτικὸς (φῶτα διασταυρώσεως — μεσαῖα).

Ἐπιτρέπεται διπλοὶ τὰ αὐτὰ ὡς ὅλων δύγμάτων σέρωσι φανούς διμήλητος ἀντιθεμβωτικούς, φανούς λευκούς ἀντιθεμβωτικούς φωτές, χρησιμοποιούμενούς μόνον κατὰ τὴν ὀπισθοδρόμησιν τοῦ δύγματος, ὡς καὶ προβολεῖς, διπλοὶ δὲ χρῆσις ἐπιτρέπεται κατὰ τὰ ἐν ἀρθρῷ 8η τοῦ παρόντος ὅριζόμενα.

ε) Τὰ μοτοποδήλατα ἐπιβάλλεται νὰ φέρωσι μόνον φανούς μετρίας ἐντάσεως, τῶν ἀποχρώσεων τῆς προηγουμένης παραγράφου.

2. Όμοίως ἐπιβάλλεται ὅπως:

α) Τὰ αὐτοκίνητα, τὰ ἡλεκτροκίνητα μετὰ κεραίας, αἱ μοτοσυνάλετται καὶ τὰ ρυμουλκούμενα φέρωσιν ἐρυθροὺς φῶτα διπλοὶ ἐκ τῶν διπλῶν ἀνάπτοντα αὐτομάτως διὰ τὴν γίνεται κρήσις τοῦ συστήματος τροχοπεδήσεως, ὡς καὶ φωτεινούς δείκτας πορείας, ἐξαρέσει τῶν διτρόχων μοτοσυνάλεττῶν καὶ ἀσυμμέτρων τροχών. Τὰ χαρακτηριστικά ἐν γένει τῶν δεικτῶν πορείας δύνανται νὰ δοῖσθωνται δι' ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργοῦ Συγκοινωνιῶν.

β) Τὰ αὐτοκίνητα μεγάλων διαστάσεων φέρωσιν φῶτα ἐνδεικτικὰ τοῦ διγκού των, λευκὰ διμηρούσειν καὶ ἐρυθρὰ διπλοῖς διπλοῖς, τὰ δὲ ρυμουλκούμενα μόνον ἐρυθροὺς διπλοῖς διπλοῖς, ὡς καὶ ἀντανακλαστῆρας πορτοκαλλοχρόου φωτὸς ἐπὶ τὸν πλευρῶν.

γ) Η διπλούς πίνακας ἀριθμοῦ κυκλοφορίας φωτεινούς ἐπαρκῶς διὰ λευκούς φωτές, μὴ ὡς εὐθείας διρατοῦ ὑπὸ τοῦ ανοικουμένος διηγηγοῦ ἀλλού δύγματος.

3. Αἱ κύριαι φωτιστικά συσκευαὶ τῶν αὐτοκινήτων καὶ τῶν ρυμουλκούμενων (σανοὶ πορείας, θέσεως, διγκού καὶ πεδήσεως) ἐπιβάλλεται ὅπως:

α) Τοποδειούνται κατὰ ζεύγη καὶ συμμετρικῶς.

β) Ἀποδίδωσιν φῶτας τῆς αὐτῆς ἐντάσεως καὶ χροῖσε.

γ) Ἀγάπτωσι καὶ σύνεγνυνται συγχρόνως κατὰ ζεύγη.

δ) Εἶναι σταθερῶς τοποθετημέναι ἐπὶ τῶν δύγμάτων.

ε) Νὰ είναι πάντοτε εἰς κατάστασιν ἀμέσου χρήσεως καὶ ἀρίστης λειτουργίας, οἱ δὲ φανοὶ πορείας νὰ ρυθμίζωνται διὰ τῶν τροχῶν νὰ ἐπικεμπητοῦνται κατὰ τὰς τεχνικῶς ὄρμάς κατευθύνσεις, ὡς πρὸς τοὺς ἀντιδέτως διαιροῦνται.

4. Ἐπὶ παντὸς δύγματος ἀπαγορεύεται ἡ τοποθέτησις οἰασθήσει φωτεινῆς ἐπιγραφῆς ἢ διαφημίσεως ἢ τοιαύτης δι' ἀντανακλωμένου φωτός, ἀν ἐξ αὐτῆς προκαλεῖται εἰς τὸν διηγηγό τῶν ἀλλων δύγμάτων ἢ είναι δυνατὸν νὰ προκληθῇ σύγχρονης πρὸς τὰ δύο καὶ τὰ φωτεινά ἐγ γένει σήματα κυκλοφορίας.

"Αρθρον 38.

Τέχνητα δργανα.

Τὰ αὐτοκίνητα καὶ ἡλεκτροκίνητα μετὰ κεραίας ἐπιβάλλεται νὰ είναι ἐφαδιασμένα δι' ἡχητικοῦ δργάνου ἴωνης ἐντάσεως, ησογονος δὲ τοιαύτης αἱ μοτοσυκλέτται καὶ τὰ μοτοποδήλατα, ἀπαγορευομένης πάντως τῆς χρήσεως σαλπίγγων ἐνσταλλούμενου ἥργου, σειρήνων καὶ συρικτρῶν.

Εἰς τὰ δύγματα ἐγ γένει τῆς Ἀστυνομικῆς καὶ Πυροσβεστικῆς Ὅπηρεσίας ὡς καὶ τῶν Πρώτων Βοηθειῶν, ἐπιτρέπεται διπλῶς φέρωσιν ἡχητικὰ δργανα συναγερμοῦ ἢ σειρήνας.

"Αρθρον 39.

Εξαρτήματα καὶ διοδηθητικὰ δργανα.

α) Σιγαστῆρες: Τὰ αὐτοκίνητα, αἱ μοτοσυκλέτται καὶ τὰ μοτοποδήλατα ἐπιβάλλεται διπλῶς φέρουν σύστημα ἐξαγωγῆς καυσαερίων κατάλληλον νὰ μειώη τὸν ἐξ αὐτῶν προερχόμενον δρόμον καὶ νὰ ἀποκλείῃ τὴν εἰσροήν τούτων τοῦ ἀμαξώματος.

δι' ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργοῦ Συγκοινωνιῶν ρυθμίζεται πᾶσα ἀναγκαῖα τεχνικὴ λεπτομέρεια διὰ τὴν ἐφαρμόγητη τῆς προκειμένης διατάξεως.

β) Σύστημα διπλούμενης φωτισμού: "Απαντα τὰ αὐτοκίνητα καὶ αἱ μοτοσυκλέτται: Βάρους ἐν κενῷ ἀνωτέρου τῶν 350 χιλιογράμμων ἐπιβάλλεται διπλῶς εἰναι ἐφαδιασμένα διὰ συστήματος κινήσεως τοῦ δύγματος καὶ πρὸς τὰ διπλοῖς.

γ) Σφῆνες ἀναστολῆς κυλίσεως: Αὐτοκίνητα καὶ ρυμουλκούμενα μικτοῖς βάροις μείζονος τῶν δύο καὶ ἡμίσεος τόνων ἐπιβάλλεται ἐφαδιασμένα διὰ καταλλήλων σφηνῶν ἀναστολῆς κυλίσεως.

δ) Σύστημα διπλούμενης φωτισμού: Δι' ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργοῦ Συγκοινωνιῶν δύναται νὰ ἐπιβάλλεται διπλοὶ αὐτοκίνητα καὶ συρμοὶ μήκους πλέον τῶν 10 μέτρων ἐφοδιασθῆσις διὰ δύο συστήματων υποδιορθούμενων τὴν ληψήν τῶν σημάτων τῶν διηγηγῶν τῶν ἀκολουθούμενών δύγμάτων.

"Αρθρον 40.

Ορατότης.

Τὰ δύγματα ἐγ γένει ἐπιβάλλεται νὰ είναι κατακευασμένα κατὰ τρόπον παρέχοντα δρατότητα ἐξασφαλίζουσαν ἀσφαλῆ διηγηγησιν. Τὰ αὐτοκίνητα, αἱ μοτοσυκλέτται καὶ τὰ μοτοποδήλατα, ὡς καὶ τὰ ἡλεκτροκίνητα μετὰ κεραίας ἐπιβάλλεται νὰ είναι ἐφαδιασμένα δι' ἑνὸς τούλαχιστον κατόπτρου ἐξασφαλίζοντος τὴν δρατότηταν ἐπὶ τῆς δύο διπλῶν διπλοῖς.

Οι ὀλοπίνακες τούτων ἐπιβάλλεται νὰ είναι ἀπολύτως διαφανεῖς, τοιαύτης δὲ κατακευασμένης δύστε νὰ μὴ παραμερφωθεῖται τὰ δι' αὐτῶν δρόμεινα ἀντικείμενα, ἐν περιπτώσει δὲ δραμάτων νὰ μὴ μεταβαλλούνται εἰς αἰχμηρὰ τεμάχια.

Εἰδικώτερον διαμεμοιδώρων ἐπιβάλλεται νὰ είναι εἰς μάλους, ἐπιτρέπουσας τὴν δρατότητα καὶ εἰς περίπτωσιν διαρραγῆς τῆς, νὰ φέρῃ δὲ ὑπολογισμαριστήρας, εξασφαλίζοντας διὰ τῆς λειτουργίας τῶν ἀπαρκῆ δρατότητα.

"Αρθρον 41.

Ἐπίσωτρα καὶ συστήματα ἀναρτήσεως.

Τὰ αὐτοκίνητα, τὰ ρυμουλκούμενα, αἱ μοτοσυκλέτται, τὰ μοτοποδήλατα, ὡς καὶ τὰ ἡλεκτροκίνητα μετὰ κεραίας ἐπιβάλλεται διπλῶς φέρωσιν ἐπὶ τῶν τροχῶν ἐλαστικὰ ἐπίσωτρα μετὰ ἀσφαλέλαιμου ἢ ἔτερα ἀναλόγου ἐλαστικότητος.

Τὰ ἀνωτέρω δύγματα πλὴν τῶν μοτοποδήλατων ἐπιβάλλεται νὰ είναι ἐφαδιασμένα δι' ἑνὸς εὐκάμπτου συστήματος ἀναρτήσεως τῶν τροχῶν.

Δι' ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργοῦ Συγκοινωνιῶν δόναται νὰ ἐπιτραπῇ ὅπως διχήματα εἰδικῆς χρήσεως φέρωσι καὶ ἔτερον εἴδος ἑπτάστρων ἢ τρισχών, διὸ ἐξ αὐτῶν δὲν προσαλλῆσσι φθορὰ τοῦ καταστρώματος τῆς ὁδοῦ, ὡς καὶ νὰ ἀπαλλαγῆσσι τῆς ὑποχρεώσεως νὰ σέρωσι τὸ ἄνω σύστημα ἀνατίθεται τὸν τροχῶν.

"Αρθρον 42.

Θέσις διδηγοῦ.

Ἡ θέσις τοῦ διδηγοῦ παντὸς διχήματος ἐπιβάλλεται νὰ εἰναι εὐρύχωρος, δισταύλης χρήσεως φέρωσι καὶ ἔτερον εἴδος ἑπτάστρων ἢ τρισχών, διὸ δεξιὸν μέρος στημειοῦται δι' ἑρμόρου χρώματος ἐπὶ τῆς ὀπισθίας πλευρᾶς τοῦ ἀμαξώματος τοῦ αὐτοκινήτου καὶ εἰς τὸ ἀριστερὸν αὐτῆς τὸ κεφαλαῖον γράμμα τῆς Ἑλληνικῆς ἀλφαβήτου Δ διαστάσεων 20 τούλαχιστον ἐκατοστῶν, τοῦ μέτρου.

Προκειμένου περὶ συρμῶν ἢ ρυμουλκούμενου διχήματος τὸ Δ σημειοῦται εἰς τὸ τελευταῖον διχήμα τοῦ συρμοῦ ἢ εἰς τὸ ρυμουλκούμενον.

"Αρθρον 43.

Στοιχεῖα ἀναγνωρίσεως πλαισίου καὶ κινητήρος.

Ἐπὶ παντὸς αὐτοκινήτου, μοτοσυκλέτας, ρυμουλκούμενου ὡς καὶ ἡλεκτροκινήτου μετὰ κεραίας ἐπιβάλλεται ὅπως σημειοῦται ἐπὶ τοῦ πλαισίου ἢ τοῦ ἀμαξώματος τὸ ὄνομα τοῦ κατασκευατοῦ, ὁ τύπος τοῦ διχήματος καὶ ὁ αὐξων ἀριθμὸς κατασκευῆς τούτου, ἐπὶ δὲ τοῦ κινητήρος ὁ τύπος αὐτοῦ καὶ ὁ ἀριθμὸς σειρᾶς κατασκευῆς.

Δι' ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργοῦ Συγκοινωνιῶν καθορίζονται ἕκαστοτε αἱ λεπτομέρειαι εφαρμογῆς τῆς ἀνωτέρω διατάξεως, ὡς καὶ ὁ τρόπος ἀναγνωρίσεως παλαιῶν αὐτοκινήτων, ὃν τὰ πλαίσια καὶ οἱ κινητήρες στερεύνται τῶν ἀνωτέρω χωρακτηριστικῶν.

Διὰ τῶν ἀποφάσεων δύναται νὰ ἐπιβάλλεται ὅπως ἐπὶ τῶν λεωφορείων, τῶν φορτηγῶν αὐτοκινήτων, τῶν τρικύλων φορτηγῶν καὶ ρυμουλκούμενων σημειοῦται ἐπὶ εἰδικῆς πινακίδος τὸ βάρος τοῦ πλαισίου, τὸ διαιρόνυμον πλαισίου καὶ τὸ μέγιστον ἐπιτρεπόμενον μικτὸν βάρος τοῦ διχήματος.

"Αρθρον 44.

"Οστις δέτει εἰς κυκλοφορίαν αὐτοκινήτου, ἡλεκτροκινήτου μετὰ κεραίας, μοτοσυκλέταν, μοτοποδήλατον καὶ ρυμουλκούμενον κατὰ παράθασιν τῶν θιαταξίων τῶν ἀρθρῶν 36—43 τοῦ παρόντος, τυμωρεῖται διὰ προστίμου πεντακοσίων ἔως τριῶν χιλιάδων μεταλλικῶν δραχμῶν ἢ διὰ κρατήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.

ΘΕΣΙΣ ΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

"Αρθρον 45.

Ἐγκρίσεις τύπου.

Διὰ τὴν κυκλοφορίαν αὐτοκινήτων, μοτοσυκλετῶν, μοτοποδήλων καὶ ρυμουλκούμενών, κατασκευαζούμενων ἢ συναρμολογούμενων ἐν Ἑλλάδi, ἀπαιτεῖται προηγουμένη ἔγκρισις τοῦ τύπου ἀπό τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν, ἥτις σημειοῦται ὑποχρεωτικῶς εἰς τὰ κατὰ Νόμον ἔγγραφα μεταβιβάσσεως τῆς κυριότητος αὐτῶν.

Οἱ δροὶ καὶ αἱ προϋποθέσεις χορηγήσεως τῆς ἐγκρίσεως, ὡς καὶ εἰδικαὶ τεχνικαὶ προδιατραφαὶ καθορίζονται δι' ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργοῦ Συγκοινωνιῶν.

"Αρθρον 46.

Οχήματα εἰσαγόμενα ἐκ τοῦ ἔξωτερικοῦ.

1. Τὰ ἐκ τοῦ ἔξωτερικοῦ εἰσαγόμενα παντὸς τύπου αὐτοκίνητα, μοτοσυκλέτα, μοτοποδήλατα, ἡλεκτροκινήτα μετὰ κεραίας καὶ ρυμουλκούμενα ἐπιτρέπεται νὰ τεθοῦν εἰς κυκλοφορίαν ἐν Ἑλλάδi, ἀνὴ ἐξ ἐλέγχου, διενεργουμένου ὑπὸ τῆς ἀρμοδίας Ἔγκρισίας τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν, διαπιστωθῆται ἢ πρὸς κυκλοφορίαν καταλληλότητας αὐτῶν συμφόνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος.

2. Δι' ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργοῦ Συγκοινωνιῶν ρυθμίζονται τὰ τύπου ἐλέγχου τῶν ἐκ τοῦ ἔξωτερικοῦ εἰσαγόμενων διχήματων, τὰ τῆς ὑποχρεώσεως τῶν εἰσαγωγέων πρὸς ὑπόσθιτὴν τεχνικῶν στοιχείων δι' αὐτό, ὡς καὶ πάσα μᾶλλη ἀναγκαῖα λεπτομέρεια διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τοῦ ἀρθροῦ τούτου.

3. Δι' διοίων ἀποφάσεων δύναται νὰ ἀπογραφεῖται ἢ εἰσαγώγη ὁρισμένου τύπου διχήματος, ἀνὴ κριθῆ διὰ ἡ κατασκευὴ τούτου δὲν εἶναι σύμφωνος πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος Κώδικος, ιδίᾳ τὰς ἀφοράσσεις τὰς συστήματας ὁσφαλέιας παραβούσεων λειτουργίας αὐτοῦ.

"Αρθρον 47.

Ἐπιθεωρήσεις.

1. Πάντα τὰ ἐν Ἑλλάδi κυκλοφοροῦντα διχήματα ὑπόστενται εἰς ἐλέγχον (ἐπιθεωρησίαν) διατασσόμενον περιοδικῶς δι' ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργοῦ Συγκοινωνιῶν. Οἱ ἐλέγχοι (ἐπιθεωρησίες) τῶν ἀπογεγραμμένων ὀγροτοιχώματων διατάσσεται δι' ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργοῦ Γεωργίας.

"Αγ περὶ διχήματός τυνος γεννωνται ἀμφιθολίαι περὶ τῆς ἀσφαλούσης καὶ ἀνθρόβου λειτουργίας του αἱ ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ Συγκοινωνιῶν ἐξουσιοδοτημέναι Ἀρχοὶ δύνανται νὰ διατάξωσι τὴν ἐκτακτον ἐπιθεωρησην αὐτοῦ.

2. Οστις δὲν προσέρχεται εἰς διατασσομένην ἐπιθεωρησίαν τοῦ διχήματός του πιμωρεῖται διὰ προστίμου τούλαχιστον τριῶν χιλιαδών μεταλλικῶν δραχμῶν.

"Αρθρον 48.

Μεταβολὴ στοιχείων.

Μετὸ πᾶσαν μεταβολὴν τῶν ἐν τῇ ἀδείᾳ κυκλοφορίας ἀναγεγραμμένων στοιχείων παντὸς διχήματος ἀπαιτεῖται ἔκδοσις γένες, ἀδείας μετὰ προηγουμένην ἐπιθεωρησίαν καὶ πιστοποίησιν τῶν νέων στοιχείων ὑπὸ τῆς ἀρμοδίας Ἔγκρισίας τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν ἢ παρὰ τῆς ἀρμοδίας Ἔγκρισίας τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας, προκειμένου περὶ ἀπογεγραμμένων ὀγροτοιχώματων.

Εἰς περίπτωσιν ἀντικαταστάσεως τοῦ πλαισίου προσαπαιτεῖται καὶ ἡ προσκόμισις πιστοποιητικοῦ, περὶ τῶν τεχνικῶν στοιχείων τούτου καὶ τῆς προελεύσεως του.

"Αγ διαπιστωθῆται ὑπὸ οἰσταθήποτε ἀρμοδίου δργάνου διὰ δὲν ἐτηρήθησαν αἱ διατάξεις τῆς προηγουμένης παραγράφου ἐντὸς προδεσμίας ἐνδές μηνὸς ἀπὸ τοῦ χρόνου τῆς γεννουμένης μεταβολῆς τῶν στοιχείων, ἀφαιρεῖται ἢ ἀδεια μέχρι τῆς ἐκδόσεως γένεας τοιαύτης κατὰ τὰ ἀνωτέρω ὄριζμενα.

"Αρθρον 49.

Χαρακτηρισμὸς καὶ χρησιμοποίησις αὐτοκινήτων καὶ λοιπῶν διχήματων.

1. Τὰ αὐτοκίνητα, αἱ μοτοσυκλέται, τὰ μοτοποδήλατα καὶ τὰ ρυμουλκούμενα προορίζονται:

- α) Διὰ τὴν μεταφορὰν προσώπων.
- β) Διὰ τὴν μεταφορὰν προσγάριων.
- γ) Διὰ τὴν σύγχρονον μεταφορὰν προσώπων καὶ προγάριων.
- δ) Διὰ ἔλξιν.
- ε) Διὰ εἰδικῆς χρήσεως εἰδικὰς μεταφοράς.

2. Απὸ ἀπόψεως χρήσεως τὰ ὡς ἄνω διχήματα διαπιστωθοῦνται:

- α) Εἰς Δημοσίας χρήσεως καὶ
- β) εἰς Ιδιωτικῆς χρήσεως.

Δημοσίας χρήσεως χαρακτηρίζονται τὰ διχήματα δι' τῶν ἐκτελοῦνται μεταφορὰν προσώπων ἢ προγάριων ἢ μικταὶ ἐπὶ διλακῆ ἢ μερικῆ μισθώσει ἢ ἐπὶ κομιστρῷ κατ' ἐπιβάτην, Ιδιωτικῆς δὲ χρήσεως ἐκείνα, δι' διῆς ἐκτελοῦνται μεταφορὰ προσώπων μὲν ἄνευ καταβολῆς κομιστροῦ, προσγάριων δὲ διηγηδόντων εἰς τὸν Ιδιωτικήν ἢ κάπτοντον, ὑπὸ δροῦς καὶ προμποθέσεις, καθορίζομένας διὰ Διατάξεως δικτύου προστάσει τοῦ Ὑπουργοῦ Συγκοινωνιῶν.

Δικυκλαὶ ἢ τρίκυκλα διχήματα μετὰ πανίστρου, δι' διῆς μεταφέρονται μόνον πρόσωπα, ὑπάρχουνται διπολικειστικῶς εἰς τὴν κατηγορίαν τῶν Ιδιωτικῆς χρήσεως.

"Αρθρον 50.

"Ἀδεια κυκλοφορίας καὶ ταξινόμησις.

1. Τὰ αὐτοκίνητα, αἱ μοτοσυκλέται καὶ τὰ ρυμουλκούμενα δὲν ἐπιτρέπεται νὰ κυκλοφορήσωσι ἐν τῇ χώρᾳ ἐδὺ δὲν ἔχωσιν ἀπογραφή καὶ ταξινομηθῆ, ὡς δὲ Νόμος δρίζεις καὶ δὲν εἶναι ἐφεδριαστημένα δι' ἀδείας κυκλοφορίας, χρησιμοπούλης κατὰ τὰς ἐκάστεταις ισχυόντας εἰδικὰς διατάξεις ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ Συγκοινωνιῶν ἢ τῶν ὑπὸ τούτου ἐξουσιοδοτουμένων Ἀρχῶν,

2. Τὰ ἐν τῇ ἀδείᾳ κυκλοφορίας σημειώμενα στοιχεῖα, ή ἐν περιπτώσει μεταβολῶν ἐνημέρωσις αὐτῆς, ή χορήγησις πρωταριῆς ή δοκιμαστικῆς ἀδείας, ή χορήγησις ἀδείας δι' εἰδικὴν κυκλοφορίαν (φύλλον πορείας) ρυθμίζονται ὑπὸ τῶν ἑκάστοτε εἰδικῶν περὶ τόπων διατάξεων.

"Αρθρον 51.

Πινακίδες ἀριθμοῦ κυκλοφορίας. Διακριτικὸν σῆμα ἐθνικότητος.

1. Τὰ διχήματα ἐν γένει, ἔξαιρέσει τῶν χειροκινήτων καὶ ζωηλάτων, δὲν ἐπιτρέπεται νὰ κυκλοφορήσωσιν εἰς τὴν χώραν, ἀν δὲν εἶναι ἔφῳδιασμένα διὰ πινακίδων ἀριθμοῦ κυκλοφορίας τῆς τελευταῖς ἀπογραφῆς καὶ τὰ ἐνημέρωσις αὐτῶν.

Αἱ πινακίδες ἀναρτῶνται ἐπὶ τοῦ διχήματος, καθ' ὃν τρόπον δρίζεται ὑπὸ τῶν ἑκάστοτε ἵσχουσῶν διατάξεων, αἱ δὲ ἐπὶ αὐτῶν ἐνδείξεις ἐπιβάλλεται νὰ εἶναι πάντοτε εὐκρινῶς δροσίαι.

2. Ο τρόπος καὶ ἡ διαδικασία κατασκευῆς καὶ χορηγήσεως τῶν πινακίδων κυκλοφορίας τῆς ἀντικαταστάσεως αὐτῶν ἐν περιπτώσει ἀπωλείας, καταστροφῆς η φθορᾶς αὐτῶν, αἱ περιπτώσεις χορηγήσεως δοκιμαστικῶν η προσωρινῶν πινακίδων ρυθμίζονται δι' ἀποφάσεων τοῦ Υπουργοῦ Συγκοινωνιῶν.

3. Τὰ αὐτὰ ὡς ἄνω διχήματα δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἔξελθον τῶν δρίων τῆς χώρας, ἀν ἀντὸς τῶν πινακίδων, περὶ τῶν αἱ προτροπούμεναι παράγραφοι, δὲν εἶναι ἔφῳδιασμένα καὶ διὰ διειδούμενος διακριτικοῦ σήματος αὐτοκινήτων τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους. Τὸ σῆμα τοῦτο ἐκ λευκῆς ἐλλειψούσιος πλακοῦ διατάσσεται ὕψους (εἰς τὸ κάντρον) 11,5 ἑκατοστῶν καὶ μῆκους (εἰς τὸ κέντρον) 17,5 ἑκατοστῶν, φέρει τὰ λατινικὰ στοιχεῖα GR μελανῶν χρώματος, ὕψους 8 ἑκατοστῶν καὶ πλάτους 1 ἑκατοστοῦ, τοποθετεῖται δὲ ἐπὶ τοῦ διτσιμενού μέρους τοῦ αὐτοκινήτου πλησίον τῆς πινακίδος ἀριθμοῦ κυκλοφορίας καὶ κατὰ τρόπον εὐκρινῶς δρατόν.

4. Τὰ διὰ πινακίδων ἀριθμοῦ κυκλοφορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους ἔφῳδιασμένα διχήματα ἀπωλεύεται νὰ φέρωσι διειδούμενος διακριτικὸν σῆμα ἔνεον Κράτους.

Αὐτοκινήτα, μοτοσυκλέτα καὶ ρυμουλκούμενα παντὸς ἔνεον κράτους, ἀπαγορεύεται νὰ κυκλοφορήσωσιν ἐν Ἑλλάδι, ἐσαν δὲν εἶναι ἔφῳδιασμένα διὰ μόνου τοῦ διειδούμενος διακριτικοῦ σήματος ἐθνικότητος των.

"Αρθρον 52.

Πιστοποιητικὸν κυκλοφορίας μοτοποδηλάτων καὶ ποδηλάτων.

Τὰ μοτοποδήλατα καὶ ποδηλάτα δὲν ἐπιτρέπεται νὰ κυκλοφορήσωσιν εἰς τὴν Χώραν ἀν δὲν ἔχωσι προτροπούμενως ἔφῳδιασμῆς διὰ πιστοποιητικοῦ κυκλοφορίας, ἔκδομον ὑπὸ τοῦ Υπουργοῦ Συγκοινωνιῶν ἢ τῶν ὑπὸ τούτου ἔξουσιοι διειδούμενων ἀρχῶν.

Τὸ περιεχομένον τοῦ πιστοποιητικοῦ κυκλοφορίας καὶ ἡ διαδικασία χορηγήσεως αὐτοῦ ρυθμίζονται ὑπὸ τῶν ἑκάστοτε ἵσχουσῶν εἰδικῶν διατάξεων.

"Αρθρον 53.

Αφοίρετις ἀδείῶν κυκλοφορίας καὶ πινακίδων ἀριθμῶν κυκλοφορίας.

Ἡ ἀδεία κυκλοφορίας καὶ αἱ πινακίδες ἀριθμῶν κυκλοφορίας ἀφαιροῦνται κατὰ τὰς ὑπὸ τῶν ἑκάστοτε ἵσχουσῶν διατάξεων καθορίζομένας περιπτώσεις ἔτι δε:

α) "Οταν δὲν ὑφίστανται πλέον οἱ δροὶ διὰ τὴν ἀσφαλῆ κυκλοφορίαν τοῦ διχήματος καὶ

β) ὅταν ἐκλείψωσιν αἱ προϋποθέσεις διὰ τὴν χορηγήσιν αὐτῶν.

"Αρθρον 54.

Πανσίσ κυκλοφορίας.

1. Εν περιπτώσει καθ' ἦν αὐτοκινήτον, μοτοσυκλέτα η ρυμουλκούμενον ἥμελε κατατραφῆ η διαλυμῆ η ἔξαγχη ὀριστικῶς εἰς τὴν ἀλλασσαῆ, δὲπὶ τῆς ἀδείας κυκλοφορίας αὐτοῦ ἀναγραφόμενος ὡς ἰδιοτήτης του ὀφείλει νὰ ὑποβάλῃ σχετικὴν δήλωσιν πρὸς τὴν ἀρμοδίαν Οἰκονομικὴν Εφορίαν καὶ νὰ παραδώσῃ εἰς αὐτὴν τὴν ἀδείαν κυκλοφορίας καὶ τὰς πινακίδες ἀριθμῶν κυκλοφορίας τοῦ διχήματος.

Αἱ λεπτομέρειαι τῆς ἐφαρμογῆς τῆς παρούσης διατάξεως ρυθμίζονται διὰ κοινῶν ἀποφάσεων τῶν Υπουργῶν Οἰκονομικῶν καὶ Συγκοινωνιῶν.

2. Προκειμένου περὶ ἀπογεγραμμένου ἀγροτικοῦ μηχανήματος, δὲπὶ δύναται τοῦ ὀποίου ἔξεδόθη ἡ ἀδεια κυκλοφορίας αὐτοῦ ὑποχρεούται εἰς τὰς ἀνωτέρω περιπτώσεις ὅπως παραδώσῃ ταύτην καὶ τὰς πινακίδας εἰς τὴν ἀρμοδίαν Διεύθυνσιν Περιφέρειας Νομοῦ:

"Αρθρον 55.

"Οστις παραβαίνει τὰς διατάξεις τῶν δρόμων 49 ἔως 54 τοῦ παρόντος, τημωρεῖται διὰ προστίμου πεντακοσίων ἔως πέντε χιλιάδων μεταλλικῶν δραχμῶν η διὰ κρατήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'.

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΝ

"Αρθρον 56.

Διαστάσεις καὶ βάρος ἀγροτικῶν μηχανημάτων.

α) Τὸ μέγιστον δριον τῶν διατάσσεων καὶ βαρῶν τῶν ἐπὶ πάσης ὁδοῦ κυκλοφορούντων ἀγροτικῶν μηχανημάτων, τροχοφόρων η ἐπὶ ἑρπυστριῶν κινουμένων, παθορίζεται ἑκάστοτε διὰ Βασιλικῶν Διατάξεων τούτων, ἐκδιδούμενων προτάσει τῶν ἐπὶ τῆς Ηεωργίας, Συγκοινωνιῶν καὶ Δημοσίων Ἐργών Υπουργών.

β) Ἀγροτικὰ μηχανήματα, ων αἱ διατάξεις η τὸ βάρος ὑπερβαίνουσι τὰ ἑκάστοτε καθορίζομενα ἀνωτάτα δρια, ἐπιτρέπεται νὰ κυκλοφορήσουσι κατόπιν ἀδείας, παρεχομένης ὑπὸ τοῦ Υπουργοῦ Δημοσίων Ἐργών η τῶν ὑπὸ τούτου ἔξουσιοι δοτούμενων ἀρχῶν, ἐφ' ης δέον νὰ σημειοῦνται αἱ ὁδοὶ διειδεύσεως καὶ ὁ χρόνος κυκλοφορίας τούτων.

"Αρθρον 57.

"ΕΛΞΙΣ ἀγροτικῶν μηχανημάτων.

α) Οἱ ἀγροτικοὶ ἐλκυστήρες ἐπιτρέπεται καὶ ἔλκωσιν ἐπὶ ὅδῶν περισσότερα τοῦ ἐνὸς ἀγροτικὰ μηχανήματα, ἀν τὰυτα εἴναι ἔφῳδιασμένα διὰ συστημάτων τροχοπεδήσεως, κινητούμενων ὑπὸ τοῦ διηγητοῦ τοῦ ὀλυκού τοῦ ἐλκυστήρος καὶ τὸ ὀλυκόν μῆκος τοῦ συρμοῦ δὲν ὑπερβαίνῃ τὰ 14 μέτρα.

β) Αδεία τοῦ Υπουργοῦ Γεωργίας η τῶν ὑπὸ τούτου ἔξουσιοι δοτούμενων ἀρχῶν, δύγναται νὰ ἔξαιρεται τῶν ἀνωτέρω περιορισμῶν ἀγροτικοὶ σύρμοι, ὡς ἀλιγοτείκα καὶ θεριζοαλωνιστικὰ συγκροτήματα, ἀν τὸ διαρύπερον ἐκ τῶν ρυμουλκούμενων ἀγροτικῶν μηχανημάτων τοῦ συρμοῦ, η τοῦ συγκροτήματος εἴναι ἔφῳδιασμένον δι' ιδίου συστήματος πεδήσεως, λειτουργοῦντος τὴν ἐπενεργείαν εἰδικοῦ τροχοπεδητοῦ.

β) Αγροτικοὶ ἐλκυστήρες ταχυτήτος ἀνωτέρας τῶν 30 χιλιομέτρων ὡρίων διεπιβάλλεται νὰ εἶναι ἔφῳδιασμένοι διὰ δύο συστημάτων πεδήσεως ἀνεξαρτήτων ἀλλήλων. Αἱ διατάξεις τοῦ ἀρθροῦ 36 παράγραφος 1 τοῦ παρόντος ἔχουσιν ἀνάλογον ἐφαρμογὴν ἐν προκειμένῳ.

γ) Ελκυστήρες ταχύτητος μικροτέρας τῶν 30 χιλιομέτρων ὡρίων ἐπιτρέπεται νὰ εἶναι ἔφῳδιασμένοι δι' ἐνὸς μόνον συστήματος πεδήσεως, ἀν τοῦτο καθιστᾶται θεριζοαλωνιστική συγκροτήματα, ἀν δὲν διηγητοῦ διηγητοῦ η ἐτέρου προσώπου ἐπενεργοῦντος ἐπ' αὐτοῦ.

γ) Αγροτικοὶ ἐλκυστήρες δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἔλκωσιν ἐπὶ ὅδῶν περισσότερα τοῦ ἐνὸς ἔμφορτα διχήματα. Αἱ διατάξεις τοῦ ἀρθροῦ 36 παράγραφοι 1 καὶ 2 τοῦ παρόντος ἔχουσι καὶ ἐν προκειμένῳ ἀνάλογον ἐφαρμογήν.

"Αρθρον 58.

"Εξαρτήματα καὶ βοηθητικὰ δργανα ἀγροτικῶν μηχανημάτων.

α) Τὰ τροχοφόρα ἄνευ ἐλαστικῶν η ἐπὶ ἑρπυστριῶν κινούμενα ἀγροτικά μηχανήματα ἐπιβάλλεται, ίνα κυκλοφορήσουν ἐπὶ τῶν ὁδῶν, δηως εἶναι ἔφῳδιασμένα διὰ συσκευῶν, δι' ὧν ἀποφεύγηται ρύπωντις, ελάθη η ὑπερβολική φυδρά τοῦ ὁδοῦ καταστρώματος.

β) Τὰ ἀγροτικὰ μηχανήματα, τὰ κινούμενα δι' ιδίας δυνάμεως καὶ τὰ ρυμουλκούμενα ἐπιβάλλεται νὰ εἶναι ἔφῳδιασμένα διὰ συστήματος πεδήσεως ίνανοῦ νὰ συγκρατῇ τὸ διχήμα κατὰ τρόπον ἀσφαλῆ. Τὰ ἐπὶ τούτων λειτουργοῦντα διὰ κινητήρων ἐσωτερικῆς καύσεως ἐπιβάλλεται δημοσία εἶναι ἔφῳδιασμένα διὰ σιγκρατήρων, ώς καὶ συλλεκτῶν τῶν ἔξεργομενῶν

κατά τὴν λειτουργίαν τῶν κινητήρων διαπέρων σωματιδίων (σπινθήρων).

γ) Οἱ γεωργικοὶ ἐλκυστῆρες, ἵνα κυκλοφορῶσιν ἐπὶ τῶν ὁδῶν, ἀπιθάλλεται ὅπως εἶναι ἐφωδιασμένοι δι' ἡγητικοῦ ὄργανου, ἵκανης ἐντάσσεως.

δ) Οἱ γεωργικοὶ ἐλκυστῆρες ἀπιθάλλεται ὅπως φέρωσι πινακίδα τοῦ ἑργοστασίου κατασκευῆς, ἐπὶ τῆς ὅποιας νὰ σημειώνηται ὁ τύπος, τὸ ἑργοστασίον, ἢ χώρα καὶ τὸ ἔτος κατασκευῆς, τὸ μέγιστον συνολικὸν βάρος, ὡς καὶ ἡ Ισχὺς καὶ αἱ τεροφαῖς τοῦ κινητῆρος.

Άρθρον 59.

Σύστημα φωτισμοῦ καὶ ὀπτικῆς σημάνσεως ἀγροτικῶν μηχανημάτων.

Αἱ διατάξεις τοῦ ἄρθρου 37 τοῦ παρόντος περὶ συστήματος φωτισμοῦ καὶ ὀπτικῆς σημάνσεως ὀγκημάτων ἐν γένει, ἐφαρμόζονται καὶ ἐπὶ ἀγροτικῶν μηχανημάτων, κινουμένων δι' ίδιας δυνάμεως, ὡς καὶ ἐπὶ ρυμουλκουμένων ἀγροτικῶν μηχανημάτων μεταφορᾶς πραγμάτων.

Ἐπὶ τῶν λοιπῶν ἀγροτικῶν ρυμουλκουμένων αἱ ἀνωτέρω διατάξεις ἐφαρμόζονται ἐὰν ταῦτα καλύπτουσι τὰ ὄπισθεν φῶτα τοῦ ἔλκοντος ὄχηματος.

Τὰ ἀγροτικὰ μηχανημάτα ἀπιτρέπεται νὰ φέρωσιν ἐπιπρόσθετος εἰδικὸν προβολέα χρησιμοποιούμενον ἀποκλειστικῶς κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν μηχανηγροτικῶν ἀγροτικῶν.

Άρθρον 60.

Ἀπογραφή, ταξινόμησις καὶ ἀδείαι κυκλοφορίας ἀγροτικῶν μηχανημάτων.

1. Οἱ γεωργικοὶ ἐλκυστῆρες, αἱ ἀλωνιστικαὶ, θερικοαλωνιστικαὶ καὶ ἐκκοκκιστικαὶ μηχαναῖ, ὡς καὶ τὰ ρυμουλκουμένα ὑπὸ γεωργικῶν ἐλκυστήρων ὄχηματα (τετράτροχα, ἢ δίτροχα), δὲν ἀπιτρέπεται νὰ κυκλοφορήσωσιν ἐν τῇ χώρᾳ ἀν δὲν ἔχωσιν ἀπογραφή καὶ ταξινομήσῃ καὶ δὲν εἶναι ἐφωδιασμένα δι' ἀδείας κυκλοφορίας.

Δι' ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργοῦ Γεωργίας καθορισθήσονται τὰ τοῦ ἀπογραφῆς, ταξινομήσεως καὶ ἐκδόσεως ἀδείας κυκλοφορίας τῶν ἀνωτέρω ἀγροτικῶν μηχανημάτων.

2. Δι' ἀποφάσεων τοῦ αὐτοῦ Ὑπουργοῦ δύναται γὰρ ἀπεκταθῆναι ἡ ἀνωτέρω ὑπογρέσισις καὶ εἰς ἕτερα ἀγροτικὰ μηχανημάτα ὡς καὶ ἡ ἐξαιρεθεῖσις ταύτης κατηγορίας μηχανημάτων ἐν τῶν ἐπιτρέπεται νὰ κυκλοφορήσωσιν ἐν τῇ χώρᾳ ἀν δὲν ἔχωσιν ἀπογραφή καὶ ταξινομήσῃ καὶ δὲν εἶναι ἐφωδιασμένα δι' ἀδείας κυκλοφορίας.

Δι' ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργοῦ Γεωργίας καθορισθήσονται τὰ τοῦ αὐτοῦ ὡς διάνοια Ὑπουργοῦ.

3. Διὰ τὴν κυκλοφορίαν τῶν ἐν τῇ πρώτῃ παραγράφῳ ἀναφερομένων ἀγροτικῶν μηχανημάτων εἰσαγομένων ἐν τοῦ ἔξωτεροῦ ἢ ἐν Ἑλλάδι συναρμολογημένων ἢ κατασκευαζομένων, ἀπαιτεῖται προηγουμένη ἔγκρισις τοῦ τύπου αὐτῶν ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας.

Οἱ δροὶ καὶ ποδούποδέσις ἀποφάσεων τῆς ἔγκρισεως τῆς ἔγκρισεως καθορίζονται δι' ἀποφάσεων τοῦ αὐτοῦ ὡς διάνοια Ὑπουργοῦ.

4. Ἡ ἀπογραφὴ τῶν ἀγροτικῶν μηχανημάτων, ὡς καὶ ἡ ἐκδόσις ἀδείων κυκλοφορίας αὐτῶν ἐνεργεῖται ὑπὸ τῶν Διεύθυνσεων Γεωργίας τῶν Νομῶν, παρ' αἵ τηροῦνται στατιστικὰ στοιχεῖα τῶν ἀπογραφῶν μηχανημάτων.

Πᾶσα μεταβολὴ ἐπὶ τῆς κυριότητος, κατοχῆς ἢ κατοικίας κυρίου ἢ κατόχου, ἀπιθάλλεται ὅπως γνωστοποιεῖται ἐντὸς 15θημέρου ἀπὸ τὰυτῆς εἰς τὰς διάφορα Διευθύνσεις Γεωργίας.

5. Ἡν διάριος ἢ κατόχος, ἐν περιπτώσει παρακρατήσεως τῆς κυριότητος, ἀπογραφέντος ἀγροτικοῦ μηχανημάτου, ἐγκατασταθῆναι μονάκις εἰς περιφέρειαν ἐτέρας Διευθύνσεως Γεωργίας Νομοῦ, ὑποχρεούται οὗτος ὅπως παραδώσῃ τὴν ἀδείαν καὶ τὰς πινακίδας κυκλοφορίας τοῦ μηχανημάτου εἰς τὴν Διεύθυνσιν παρὰ τῇ ὅποιᾳ εἶναι τοῦτο ἀπογεγραμμένον.

Τὸ μηχανηματικόν μετακινεῖται ἐφοδιαζόμενον διὰ φύλλου πορείας, καὶ ἀπογράφεται παρὰ τῇ Διεύθυνσι τῆς περιφέρειας ἐν ἡ ἔγκαθίσταται ὃ κύριος ἢ κατόχος αὐτοῦ.

Άρθρον 61.

Κυκλοφορία πρὸς δοκιμὴν — Φύλλα πορείας ἀγροτικῶν μηχανημάτων.

1. Ἡ Διεύθυνσις Γεωργίας Νομοῦ δύναται νὰ χορηγῇ ἀδείας κυκλοφορίας πρὸς δοκιμὴν ἢ ἐπίδειξιν ἀγροτικῶν μηχανημάτων, ἣν παρίσταται πρὸς τοῦτο ὄνταρη.

2. Ἡ αὐτὴ διάνοια ὑπῆρχείται δύναται, ἣν παρίσταται ἀνάγκη, νὰ ἐφοδιάζῃ διὰ φύλλων πορείας ἀγροτικὰ μηχανη-

μάτα μετακινούμενα πρὸς τὸν σκοπὸν ἔγκρισεως τοῦ τύπου αὐτοῦ, ἐκδόσεις ἀδείας κυκλοφορίας των, ἐπιθεωρήσεων, σημειωσηγῆς εἰς ἐκθέσεις καὶ εἰς ἐτέρας εἰδικὰς περιπτώσεις.

Άρθρον 62.

Πινακίδες ἀριθμοῦ κυκλοφορίας ἀγροτικῶν μηχανημάτων.

1. Τὰς ὑποκείμενα εἰς ὀπογραφὴν καὶ ταξινόμησιν ἀγροτικὰ μηχανημάτα δὲν ἀπιτρέπεται νὰ κυκλοφορήσωσιν ἐπὶ δόδοι, ἢν δὲν εἰναι ἐφωδιασμένα διὰ πινακίδων ἀριθμοῦ κυκλοφορίας τῆς τελευταίας ἀπογραφῆς καὶ ταξινόμησεως.

2. Οἱ τρόποι καὶ ἡ διαδικασία κατασκευῆς καὶ ἡ χορηγήσεως τῶν πινακίδων κυκλοφορίας, τῆς ἀντικαταστάσεως αὐτῶν ἐν περιπτώσεις ἀπολείσεως, καταστροφῆς ἢ φθορᾶς αὐτῶν, αἱ περιπτώσεις χορηγήσεως δοκιμαστικῶν ἢ προσωρινῶν πινακίδων, ἢ τρόπος ἀναρτήσεως τούτων, αἱ ἀπό τοῦ ἔγκρισης ἀναγράφονται τὰ στοιχεῖα ἀναγνωρίσεως καὶ κατασκευῆς τῶν μηχανημάτων τούτων, ὡς καὶ αἱ προσποθέσεις καὶ περιορισμοί, ὡφελούμενα δύνανται ταῦτα νὰ κρητισμούνται ἐπὶ τῶν δόδων.

Άρθρον 63.

Κυκλοφορία μηχανημάτων ἔργων ἐπὶ δόδων.

1. Τὰ μηχανημάτα ἔργων, περὶ διὰ τὸ ἄρθρον 26 τοῦ παρόντος, δὲν ἀπιτρέπεται νὰ κυκλοφορήσωσιν ἐπὶ δόδων, ἢν δὲν ἔχωσιν ἐφοδιασθῆναι δι' εἰδικῆς πρὸς τοῦτο δόδείσας, ἐκδόσειμενης ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν. Έν τῇ ἀδείᾳ ταῦτη ἀναγράφονται τὰ στοιχεῖα ἀναγνωρίσεως καὶ κατασκευῆς τῶν μηχανημάτων τούτων, ὡς καὶ αἱ προσποθέσεις καὶ περιορισμοί, ὡφελούμενα δύνανται ταῦτα νὰ κρητισμούνται ἐπὶ τῶν δόδων.

Δι' ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργοῦ Συγκοινωνιῶν, καθορίζονται τὰ τοῦ τρόπου χορηγήσεως τῶν ἀνωτέρω ἀδειῶν, ὡς καὶ πᾶσα ἔλληη λεπτομέρεια ἀναγκασία διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῆς δόδων.

2. Αἱ διατάξεις τοῦ ἄρθρου 37 τοῦ παρόντος περὶ φωτισμοῦ καὶ ὀπτικῆς σημάνσεως ὀγκημάτων ἐν γένει, ἐφαρμόζονται καὶ ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργοῦ δύναται γὰρ ἀπεκταθῆναι ἡ ἀνωτέρω ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ μηχανημάτων ἀποφάσεων τοῦ πρώτου παραγράφου τοῦ παρόντος ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργοῦ δύναται γὰρ ἀπεκταθῆναι ἡ ἀνωτέρω ἀποφάσεως τοῦ πρώτου παραγράφου τοῦ παρόντος.

Άρθρον 64.

Οστικές παραβάνει τὰς διατάξεις τῶν ἄρθρων 56 ἔως 63 τοῦ παρόντος, τημαρτεῖται διὰ προστίμου πεντακοσίων ἔως πέντε χιλιετῶν μεταλλικῶν δραχμῶν ἢ διὰ κρατήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'.

ΑΔΕΙΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ

Άρθρον 65.

Εἰς οὐδένα ἀπιτρέπεται νὰ δηληγῇ διχρηματικὴ ἐν τῇ χώρᾳ ἐὰν δὲν κέπτηται τὴν κατὰ Νόμον ἀδείαν ἴκανότητος δῆληγος.

Άρθρον 66.

Χρήσιος ἰσχύος ἀδειῶν.

1. Αἱ ἀδείαι ἴκανότητος δῆληγος ἰσχύουν ἐπὶ δεκαετίαν ἀπὸ τῆς ἐκδόσεως των, ἀνανεούμενοι μετὰ νέαν ιστοική ἐξέτασιν τοῦ κατόχου κατὰ τὸν χρόνον τῆς λήξεως αὐτῆς. Προκειμένου περὶ ἐπωνυμελητικῶν ἀδειῶν ὁ ἀνωτέρω χρόνος περιορίζεται εἰς τὸ τρίμηνο.

2. Διὰ τὸν ἔχοντας συμπληρώσει τὸ πεντηκοστὸν ἔτος τῆς λητικίας των καὶ λαμβάνοντας τὸ πρώτον ἀδειῶν ἴκανότητος δῆληγος ἢ ἀνανεούμενα ταῦτην ἡ λήξης τῆς ἀδείας εἶναι πεντετήσης.

3. Οἱ κάτοχοι ἀδειῶν ἴκανότητος δῆληγος, διὰ τὴν διάρκειαν ἢ πενταετήν τοιωτη, προκειμένου περὶ ἐπωνυμελητικῶν, ἔχει λήξειν τὰς πινακίδας της λήξεως τοῦ παρόντος, διόπλιθης σημάνσεων ἐντὸς προσθετικῶν, διάρκειας τοῦ Ὑπουργοῦ Συγκοινωνιῶν.

Άρθρον 67.

Ἐπανεξέτασις δῆληγων.

Οἱ Ὑπουργοὶ τῶν Συγκοινωνιῶν, διὶ Νομάρχαι πατὰ περίπτωσιν, ἢ αἱ ὑπὸ τούτων ἐξουσιοδοτούμεναι ἀρχαὶ δύνανται διεισπορεύεσθαι τὸν περιεχόντας κατόχου ἀδείας ἴκανό-

τηγά και λεωφόρεσια ἐν γένει τὸ μέγιστον ὅριον ταχύτητος είναι 70 χιλιόμετρα ἡριαίως.

4. Δι' ὄχηματα ἔμφορτα ἐπικινδύνων ἐμπορευμάτων και διὰ φορτηγά ὄχηματα μεταφέροντα πρόσωπα, τὸ ἀνώτατον ὅριον ταχύτητος ἑντὸς κατωχρημένων περιοχῶν είναι 40 χιλιόμετρα ἑκτός δὲ κατωχρημένων περιοχῶν είναι 50 χιλιόμετρα καθ' ώραν.

5. Διὰ μοτοποδήλωτα, ἀγροτικὰ μηχανήματα και μηχανήματα ἔργων, τὸ μέγιστον ὅριον ταχύτητος είναι 40 χιλιόμετρα καθ' ώραν, ἀν δὲ τὰ μηχανήματα ἔργων, τὰ ἀγροτικὰ τοιεῦτα ἢ τὰ ὡς' αὐτῶν ρυμουλκούμενα στεροῦνται ἐλαστικῶν ἐπισώτρων, τὸ γέγιστον ὅριον ταχύτητος είναι 15 χιλιόμετρα καθ' ώραν.

6. Οἱ Ὑπουργὸς Συγκοινωνιῶν ἢ αἱ ἑξουσιοδοτημέναι ὑπὸ τούτου ἀρχαι εἰς δῆλως ἕξαιρετικὰς περιπτώσεις δύνανται δι' ἡτοιολογημένων ἀποφάσεών των νὰ καθορίζουν ὅρια ταχύτητος ἀνώτερα ἢ κατώτερα τῶν ὡς ἄνω ὅριζομένων.

7. Ἐν πάσῃ περιπτώσει οὐδεὶς δύναται γὰρ ὅδηγη ὄχημα εἰς ταχύτητα τόσον μικράν, ὥστε νὰ ἐμποδίζῃ τὴν κανονικὴν κίνησιν, ἀντὸς ἐὰν λόγοι ἀσφαλείας ἐπιβάλλουν τοῦτο.

8. Ἐπὶ τῶν λεωφόρεων και τῶν φορτηγῶν ἀυτοκινήτων, περὶ δὲν ἡ παράγραφος 3 τοῦ παρόντος ὅρθρου, και εἰς τὸ δρόσισθεν μέρος αὐτῶν ἀναγράφεται ὑποχρεωτικῶς, διὰ στοιχείων 15 ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου, μέλανος χρώματος ἐπὶ λευκῆς κυλικῆς ἐπιφαγείας, δὲ ἀριθμὸς τοῦ ἐπιτρεπομένου μεγίστου ὅριου ταχύτητος αὐτῶν.

Ἡ αὐτὴ ὑποχρέωσις ὑφίσταται και ἐπὶ παντὸς ρυμουλκούμενου.

9. Εἰς δῆλας τὰς περιπτώσεις ἔνδια καθορίζονται ὅρια ταχύτητος ἰσχύουσι και αἱ ὑπὸ τοῦ ὅρθρου 76 καθορίζομεναι ὑποχρεωτικές.

10. Δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Συγκοινωνιῶν δύναται νὰ ἐπιβάλλεται ἐπὶ συκοφ ἐλέγχου τῶν στοιχείων πορείας (διανυμέντα χιλιόμετρα, χρόνος και δισκοπαὶ πορείας, ταχύτης) τῶν φορτηγῶν και λεωφόρεων ἀυτοκινήτων, ὑποχρεωτικὸς ἔφοδισμὸς αὐτῶν δι' αὐτομάτου συσκευῆς καταγραφῆς τῶν στοιχείων τούτων.

Ἐν τῇ αὐτῇ ἀποφάσει καθορίζονται δὲ τύπος και αἱ τεχνικαὶ προδιαγραφαὶ τῆς ἀνωτέρω συσκευῆς, ὡς και πᾶσα ἄλλη λεπτομέρεια ἀναγκαῖα διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῆς ἀνωτέρῳ διατάξεως.

11. Ὁστις ὑπερβαίνει τὸ ἐπιτρεπόμενον ἀνώτατον ὅριον ταχύτητος μέχριες 20 χιλιόμετρων ἡριαίως, τιμωρεῖται διὰ προστίμου μέχρι χιλίων μεταλλικῶν δροσιῶν, ἀν δὲ ὑπερβαίνῃ τοῦτο πλέον τῶν 20 χιλιόμετρων τιμωρεῖται διὰ προστίμου πεντακοσίων τούλαχιστον μεταλλικῶν δροσιῶν ἢ διὰ κρατήσεως.

Οἱ παραβαίνων τὰς λοιπὰς διατάξεις τοῦ παρόντος ὅρθρου, τιμωρεῖται διὰ προστίμου μέχρι δύο χιλιόδων μεταλλικῶν δροσιῶν.

Άρθρον 78.

‘Οδηγησις πρὸς τὰ δεξιά — Λωρίδες κυκλοφορίας.

1. Οἱ ὁδηγοὶ ὄχημάτων ὑποχρεούνται δῆπος κυκλοφορῶσιν ἐπὶ τῆς δεξιᾶς πλευρᾶς τῆς ὁδοῦ και εἰς τὸ δεξιὸν ἀστράφει, και ἀν ἀκόμη ἢ ὁδὸς εἰναι ἐλευθέρα. Τὸ αὐτὸν ισχύει και διὰ τοὺς ὁδηγοὺς τῶν ἀνευ μηχανῆς ὄχημάτων και τῶν. Οἱ ὁδηγοὶ τῶν τελευταῖων τούτων, ἐὰν ὑπάρχῃ πρόκτωσις (ἔρεισμα), τῆς ὁδοῦ ὑποχρεούνται νὰ ὁδηγοῦν ταῦτα ἐπὶ αὐτῆς.

2. Η παράβασις τῶν διατάξεων τῆς προηγουμένης περιγράφου θεωρεῖται θειαιτέρως ἐπιθερμυτική κατὰ τὴν ἐπιμέτρησιν τῆς ποινῆς ὅταν τὸ ὄχημα διατρέψῃ καυπόληγη ἢ βαίνῃ ἐπὶ τρίματος ὁδοῦ μὲν καρτήν ἀλλαγὴν αἰλίσεων περιωρισμένης ὀρατότητος, ἐξαιρουμένων τῶν περιπτώσεων περιωρισμένης ὀρατότητος, ἐπιθέτειται ἢ εἰς παραλλήλους στοίχους κυκλοφορία.

3. Εἴη δῆδων διητηριμένων εἰς λωρίδας κυκλοφορίας, δι' δρομούντων σημάνσεως (διαγραμμίσεως), τὰ ὄχηματα ὑποχρεούνται νὰ κινοῦνται κατὰ τὸ δυνατὸν ἑντὸς τῶν δρίων μιᾶς λωρίδος και εἰς τὸ μέσον αὐτῆς.

‘Αλλαγὴ λωρίδος ἐπιτρέπεται, ὥν εὐδύνη πάντοτε τοῦ διητηριμένου προηγουμένως οὗτος βεβαιωθῆ διτ; δὲν θά παρακαλέσῃ ἢ προκαλέσῃ κίνδυνον εἰς τὴν κυκλοφορίαν,

τηρουμένης πάντως τῆς διατάξεως τοῦ ὅρθρου 86, παραγρ. 1 τοῦ παρόντος.

4. Ἐπὶ δῆδων δικτῆς κατευθύνσεως, διηρημένων διὰ σημάνσεως εἰς δύο λωρίδας κυκλοφορίας, δέον ὅπως κρητικοποιηθεῖται ἡ πρὸς τὰ δεξιὰ τῆς κινήσεως λωρίδας. Ἐπὶ διηρημένων εἰς τρεῖς λωρίδας δέον ὅπως κρητικοποιηθεῖται ἡ πρὸς τὰ δεξιὰ τῆς κινήσεως λωρίδας, τῆς κεντρικῆς πρόριζουμένης διὰ τὴν ὑπέρβασιν (προσπέρασμα), και ἐπὶ διηρημένων εἰς τρεῖς λωρίδας δέον λωρίδας διτ; ἐκάστην κατευθύνσιν δέον ὅπως κρητικοποιηθεῖται ἡ πρὸς τὰ δεξιὰ λωρίδας τῆς ἀριστερᾶς προοριζομένης διὰ τὴν ὑπέρβασιν.

5. Ἐπὶ δῆδων μοναδικῆς κατευθύνσεως (μονοδρόμων), διηρημένων εἰς τρεῖς τούλαχιστον λωρίδας κυκλοφορίας, ἡ δῆδων διπλῆς κατευθύνσεως, διηρημένων εἰς τρεῖς τούλαχιστον λωρίδας διτ; ἐκάστην κατευθύνσιν, ἐπιτρέπεται ἡ κυκλοφορία εἰς παραλλήλους σειράς (στοίχους). Εἰς πάσαν περίπτωσιν τὰ δραστηριότητα διὰ δραστηριότητας διατάξεως εἰς τὴν ὑπέρβασιν.

6. Οἱ δῆδηροι προσειρεύονται νὰ προσειρεύσουν τὰ διλλαγὴν κατευθύνσεως πρὸς τὰ δεξιὰ τῶν δικρονῶν τοῦ διδοστρώματος τῆς ἀνολογιούμενης δόδοι. Διὰ τὴν πρὸς τὰ δριστερὰ διλλαγὴν κατευθύνσεως ὑποχρεούνται δῆπος, ἀφοῦ πληγιστώσι προοδευτικῶς πρὸς τὸ δέξιον α τῆς δόδοι, προσγματοποιήσωσι τὴν στροφὴν περὶ τὸ κέντρον τῆς διασταυρώσεως, ἐφ' ὅσον τοῦτο εἶναι δυνατόν χωρίς νὰ ἐμποδισθῇ και ἡ ἀντιθέτου κατευθύνσεως κυκλοφορία.

7. Εἰς περίπτωσιν δῆδων μοναδικῆς κατευθύνσεως (μονοδρόμων), διὰ τὴν πρὸς τὰ δριστερὰ στροφὴν δέον ὅπως πλησιάζεται ἡ ἐγκαίρωσις εἰς τὸ δριστερὸν δικρόνον τοῦ διδοστρώματος.

8. Πᾶσα κατασκευή, γησίς, στήλη διασταυρώσεως, μημεῖον ἢ ἔργον ἀποτελούγει ἐμπόδιον εἰς τὴν κατ' εὐθεῖαν κίνησιν τῶν ὄχημάτων, δέον νὰ παρακάμπτεται πρὸς τὰ δεξιά, ἐφ' ὅσον τοῦτο εἶναι δυνατόν ἐκτὸς ἀντιθέτου σημάνσεως.

9. Οστις παραβαίνει τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος ὅρθρου τημορέτεται τῷ προστίμῳ τούλαχιστον πεντακοσίων μεταλλικῶν δροσιῶν.

Άρθρον 79.

Προτεραιότητα.

1. Εἰς τὰς διασταυρώσεις τῶν δῆδων οἱ δῆδηροι ὑποχρεούνται δῆπος ἐπιθετικῶν θειαιτέρων ἐπιμέλειαν και προσοχήν.

2. Εἰς τὰς διασταυρώσεις ἡ προτεραιότητα δρίζεται διὰ σημάνσεως.

Εἰς τὰς ἀνευ σημάνσεως διασταυρώσεις ἡ προτεραιότητας ἀνήκει εἰς τὸ δεξιόν ἐπειδή προερχόμενον.

Κατ' ἔξαρσειν:

α) Οἱ κινοῦσιν ἐπὶ ἀρτηριῶν ἔχουσι προτεραιότητα ἔνσαντι τῶν κινούμενων ἐπὶ τῶν παρόδων αὐτῶν.

β) Ἐπὶ κυκλικοῦ κύμβου τὴν προτεραιότητας ἔχουσι οἱ κινούμενοι ἐντὸς αὐτοῦ ἔνσαντι τῶν εἰσερχομένων.

γ) Οἱ ἀντὸς κατωκηρύσων περιοχῆς κυκλοφορούντες ἐπὶ τῶν ἀνεγόντων δῆδων ἔχουσι τὴν προτεραιότητα, ἐκτὸς ἐὰν μετ' ἀπόφασιν τοῦ Ὑπουργείου Σήμανοντων δρίζεται διὰ σημάνσεως ἀλλως.

δ) Μίας περίπτωσιν ἐμπόδιον ἐπὶ τοῦ διδοστρώματος οἱ κυκλοφορούντες πρὸς τὴν κατευθύνσιν τοῦ ἀνευ ἐμπόδιου τημάτων τῆς δέου ἔχουσι; τὴν προτεραιότητα, ἔξαρσει δέου μεγάλης κλίσεως, διάπει τὴν προτεραιότητα ἔχουσιν οἱ ἀνερχόμενοι.

ε) Οἱ ἀνεκινοῦντες ἢ οἱ πρὸς τὰ δρίσια, δισκόνες τοῦτο ἐπιτρέπεται, κινούμενοι δέον δῆπος παραγκωδεῦν τὴν προτεραιότητα εἰς τὸ διπλοκάντους.

ζ) Εἰς τὰς διαβάσεις σιδηροδρόμων ἢ τροχιοδρόμων γραμμῶν ἢ προτεραιότητος ἀνήκει εἰς τὰ ἐπ' αὐτῶν κυκλοφορούντα.

η) Οι παραβαίνων τὰς διαστάξεις τοῦ παρόντος ὅρθρου τημορέτεται διὰ προστίμου τούλαχιστον πεντακοσίων μεταλλικῶν δροσιῶν.

"Αρθρον 80.

'Υπέρβασις (προσπέρασμα).

1. Υπέρβασις προπορευομένου όχηματος έπιτρέπεται μόνον όταν τὸ πεδίον ὁρατότητας έπιτρέπη τοῦτο ἀνευ κινδύνου, διατάξης ἐπαρκής ἔλευθερος χώρος καὶ διατὰ τις ἐκ τῶν ἀκολουθούντων δὲν ἦρχισεν ἐκτελῆν παρόμοιον χειρισμόν.

2. Η ὑπέρβασις έπιτρέπεται κατὰ κανόνα πρὸς τὰ ἀριστερά. Μετὰ τὴν ὑπέρβασιν ὁ ὅδηγος ὑποχρεούται γὰρ ἐπαναφέρη τὸ ὄχημα εἰς τὸ δεξιὸν κατὰ τρόπον ἀποκλείοντα κίνησιν δι' ἑκείνον τὸν ὅποιον ὑπερέθη.

3. Οἱ ὅδηγοις ὡς ἀντιληφθῆνται διατάξης ὑποχρεούντων ὄχημα προνέτειν γὰρ τὸν ὑπερβῆν, ὑποχρεούται ὅπως βαίνῃ διστον τὸ δυνατὸν πλησιέστερον πρὸς τὸ δεξιὸν τῆς δόδου καὶ μὴ αὐξάνῃ τὴν ταχύτητα.

4. Εἰς τὰς δόδους τριῶν λωρίδων κυκλοφορίας ή ὑπέρβασις έπιτρέπεται μόνον διατάξης ὃν ἡ μεσαίας λωρίς δὲν ἔχῃ ηδη καταληφθῆν υπὸ ἀντιμέτωπος ἐρχομένου όχηματος.

5. Η ὑπέρβασις έπιτρέπεται πρὸς τὰ δεξιὰ διατάξης ὃν προπορευόντος ἔχη διώσει σῆμα δι' προτίθεται γὰρ στρέψῃ πρὸς τὰ ἀριστερά η διατάξης ἐπιτρέπεται η κυκλοφορία εἰς σειράς παραλλήλους (στοίχους).

6. Η ὑπέρβασις τῶν τροχιδρόμων έπιτρέπεται μόνον πρὸς τὰ δεξιά καὶ διατάξης τὸ πλάτος τοῦ διόστρωματος τὸ ἐπιτρέπη. Τοῦτο ἀπαγορεύεται διατάξης τοῖς οἱ τροχιόδρομοι εὑρίσκουνται ἐν στάσει πρὸς τὸν ἐπιθίσταν καὶ δὲν ὑφίσταται νῆστις ἀσφαλείας.

7. Απαγορεύεται η ὑπέρβασις εἰς τὰς κάτωθι περιπτώσεις:

α) Πρὸς η̄ ἐπὶ τῶν κακμπυλῶν.

β) Εἰς τηματα δόδων μὲ κυρτὴν ἀλλαγὴν αλίσεων περιωρισμένης διατάξης.

γ) "Οταν τοῦτο ἐπιθάλλεται ἀπὸ εἰδικὰς πινακίδας η̄ τὴν στρατηγικῶν τοῦ διόστρωματος.

δ) Καθ' ον χρόνον τὸ προπορευόμενον ὑπερβαίνει ἔτερον ὄχημα, ἐξαιρέσει τῆς ὑπάρξεως τριῶν τούλαχιστον λωρίδων κατὰ κατεύθυνσιν.

ε) Τῶν σταθμεύόντων όχημάτων πρὸ ἰσοπέδων διαθάσεων η̄ πρὸ τηματοδοτῶν η̄ ἔνεκεν ἀλλων αἰτίων διακοπῆς τῆς κυκλοφορίας.

σ) Πληρίσιον τῶν μὴ φυλασσομένων ἰσοπέδων διαθάσεων.

ζ) Οχήματος τὸ δόποιον ἐστάθμευσε διὰ νὰ διευκολύνῃ διάρθρων τῶν πεζῶν.

η) Οἱ ὅποι στοιχεῖα α, β καὶ γ περιορισμοὶ δὲν ισχύουσαν προκειμένου περὶ δόδων, δύο κεχωρισμένων κατὰ κατεύθυνσιν διόστρωμάτων η̄ περὶ διόστρωματος μὲ τούλαχιστον δύο λωρίδας κυκλοφορίας δι' ἐκάστην κατεύθυνσιν πορείας η̄ περὶ μονοδρόμων.

8. "Οστις παραβαίνει τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος ἄρθρου τηματοῖται διὰ προστίκου τούλαχιστον πεντακοσίων μεταλλιγῶν δραχμῶν η̄ διὰ κρατήσεως, η̄ καὶ δι' ἀμφοτέρων τῶν ποιητῶν τούτων.

"Αρθρον 81.

'Απόστασις ἀσφαλείας ἐν κινήσει.

Οἱ ὅδηγοι διατάξην ἐν κινήσει ὑποχρεούνται γὰρ τηροῦν ἀπόστασιν ἀπὸ τοῦ προηγουμένου ἐξασφαλίζουσαν εἰς πάσαν περιπτώσιν τὴν ἔγκαιρον στάσιν διὰ τὴν ἀποφυγὴν συγκρούσεως.

"Αρθρον 82.

Βραδὺ προοῦντα όχηματα.

Οἱ ὅδηγοι βραδὺ προοῦντων όχημάτων, κινουμένων ἐπὶ στεγῶν δόδῶν, ὑποχρεούνται γὰρ διευκολύνωσι τὴν κυκλοφορίαν τῶν λαϊσμῶν όχημάτων, παραμερίζοντες η̄ καὶ ἐν ἀνάγκῃ σταθμεύοντες.

"Αρθρον 83.

Ο παραβαίνων τὰς διατάξεις τῶν ἄρθρων 81 καὶ 82 τοῦ παρόντος, τηματοῖται διὰ προστίκου πεντακοσίων ἔως χιλίων πεντακοσίων μεταλλιγῶν δραχμῶν,

"Αρθρον 84.

Χρόνος χρήσεως συστήματος φωτισμοῦ όχημάτων.

1. Ήμέσειαν ὕδραν μετὰ τὴν δύσιν τοῦ ἡλίου μέχρι ἡμίσειας ὥρας πρὸ τῆς ἀνατολῆς αὐτοῦ εἶναι ὑποχρεωτική η̄ χρήσις τοῦ συστήματος φωτισμοῦ τῶν όχημάτων, ώς καὶ κατὰ τὴν ἡμέραν εἰς πᾶσαν περιπτώσιν ηλαττώμενης διατάξης καὶ ἐντὸς τῶν δόδικῶν σηράγγων.

2. Η χρήσις τοῦ συστήματος φωτισμοῦ τῶν όχημάτων κατὰ τὸν ἀνωτέρω χρόνον εἶναι ὑποχρεωτική καὶ κατὰ τὴν στάθμησιν, ἐκπόσης ἐάν ταῦτα εἶναι εὐκρινῶς δρατὰς ώς ἐν τῇς ὑπάρξεως ἐξωτερικοῦ φωτισμοῦ, η̄ ἐάν τοποθετοῦνται ἐκπόσης τοῦ δόδικοτρώματος, η̄ πρόκειται περὶ ποδηλάτων καὶ μετοποδηλάτων.

3. "Οστις παραβαίνει τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος ἄρθρου, τηματοῖται διὰ προστίκου μέχρι χιλίων πεντακοσίων μεταλλιγῶν δραχμῶν.

"Αρθρον 85.

Τρόπος χρήσεως συστήματος φωτισμοῦ τῶν όχημάτων.

1. Κατὰ τὰς ἐν ἄρθρῳ 84 παρ. 1 καθοριζομένας ὥρας καὶ λοιπὰς περιπτώσεις, οἱ ὅδηγοι τῶν μηχανοικινήτων όχημάτων ὑποχρεούνται ὅπως ἔχωσι κατὰ τὴν πορείαν ἀνημμένην τὸ σύστημα φωτισμοῦ ὡς ἀκολουθως:

α) Τὰ πρόσθια καὶ ὀπίσθια φῶτα θέσεως (μικρὰ) διατοποιοῦνται ἐπαρκής.

β) Τὰ φῶτα διασταυρώσεως (μεσαῖα) καὶ τὰ ὄπισθιν φῶτα θέσεως, διατοποιοῦνται ἐπαρκής.

γ) Τὰ φῶτα πορείας (μεγάλα) καὶ τὰ ὄπισθιν φῶτα θέσεως, διατοποιοῦνται ἐπαρκής φῶτα πορείας τοῦ χρησιμοποιούμενοι ἀποκλειστικῶς τὰ φῶτα διασταυρώσεως (μεσαῖα) καὶ νὰ προσαρμόσων ἀναλόγως τὴν ταχύτητα τοῦ όχηματος των πρὸς τὴν ὑπάρχουσαν δρατοτήτη. Ἐν τῇ περιπτώσει ταῦτης ἀπαγορεύεται ἀπολύτως η̄ ἐναλλαγὴ χρήσεως τοῦ συστήματος φωτισμοῦ (μικρὰ—μεσαῖα—μεγάλα φῶτα). Όμοιώς ὑποχρεούνται ὅπως χρησιμοποιῶσι τὰ φῶτα διασταυρώσεως (μεσαῖα) τῶν όχημάτων των διαταραχώντων ἔτερον όχημα μὲ ἀνημμένους φαγούς.

2. Οἱ ὅδηγοι διατάξην ὑποχρεούνται ὅπως ἔχωσι πάντοτε ἀνημμένον κατὰ τὴν πορείαν ἴσχυρὸν φωτισμὸν τῆς διαδικίας πινακίδων ἀσφαλοφορίας.

3. Οἱ ὅδηγοι διατάξην ἐφωδιασμένων διὰ φώτων δύγκου, ὑποχρεούνται ὅπως κατὰ τὴν πορείαν αὐτῶν ἔχωσι ταῦτα ἀνημμένα.

4. Κατὰ τὴν στάθμησιν, ἐξαιρέσει τῶν διεκύλων, διατοποιοῦνται διατάξην ὑπαρκής η̄ ἀλλεπίπει, τὸ δε ὄχημα εὑρίσκεται σταθμευμένον ἐπὶ τοῦ καταστρώματος, η̄ ὅδηγός αὐτοῦ ὑποχρεούνται ὅπως τηρῇ ἀνημμένην τὰ φῶτα θέσεως, τὰ φῶτα ἔγκου καὶ τὸν φωτισμὸν τῆς πινακίδος τοῦ ἀριθμοῦ κυκλοφορίας.

5. Ο ἐξωτερικὸς φωτισμὸς χρίνεται ἐπερκής, ἐφ' ὅσον καθιστᾷ όχημα εὑρίσκεται σταθμευμένον ἀπὸ τοῦ προστάσεως 50 μέτρων.

6. Οἱ ὅδηγοι διατάξην ἀσφαλείας κινούμενοι εἴναι περιπτώσεις η̄ χρησιμοποιοῦσι φῶτα πορείας (μεγάλα φῶτα).

7. Οι φαγοὶ ὁμίχλης, οἱ τοποθετημένοι εἰς ὕψος ἔλασσον τῶν 65 ἑκατοστῶν ἀπὸ τοῦ ἐδάφους, δὲν ἐπιτρέπεται γὰρ κρητησιμοποιοῦνται διὰ περιπτώσεως 50 μέτρων.

8. Η χρῆσις προσθολέως μεγάλης ἀποστάσεως ἐπιτρέπεται εἰς τὰς κάτωθι περιπτώσεις:

α) "Αν ὁ προσθολέως εἶναι κινητὸς ἐφ' ὅσον τὸ όχημα εὑρίσκεται ἐν στάσει καὶ πρὸς ἀναγνώρισιν πινακίδων σταθμάτων καὶ τοποθεσίων, ὑπὸ τὸν ὅρον διτὶ δὲν προκαλεῖται ἐκ τῆς τοιαύτης χρήσεως θάμβος εἰς ὅδηγούς ἄλλων όχημάτων.

β) "Αν ὁ προσθολέως εἶναι ἀκίνητος: Κατὰ τὴν πορείαν τοῦ όχηματος ὁμοῦ μετὰ τῶν φαγῶν προείδεται (μεγάλα φῶτα) καὶ ἐφ' ὅσον η̄ σθέσις ἀμφοτέρων καὶ η̄ ἀφή ἐπιτυγχάνεται συγκρόσεως διὰ τοῦ αὐτοῦ διακόπτεται.

9. Ο διδηγός υποχρεούται νὰ ἔχῃ ταῦτα φυγοὺς τοῦ ὄχηματος τους εἰς τους ρυθμούς συμένους συμφώνως πρὸς τὰς προδιαγραφάς τους κατασκευαστούς.

10. Δι' ἀποφάσεως τοῦ Υπουργοῦ Συγκοινωνῶν δύναται νὰ ἐπιβάλλεται εἰς μηχανοκίνητα ὄχηματα ή εἰς κατηγορίας ταῦτων ὃ ἐξοδιασμὸς διὰ φωτογράφων συστήματος αὐτομάτων ἐναλλαγῆς φωτῶν πορείας καὶ διεκταχύσεως.

11. Οδηγός, δεῖται ἐν ὑψει ἀλλων ὄχημάτων δὲν κρητησούσειςταικαὶ τὰ φωτὰ διεκταχύσεως (μεταξί) ή κρητησιμοποιεῖς κινήσην προσθέτα, ἵστησαν τὸ ὄχημα εὑρίσκεται ἐν κινήσει, τημωρεῖται διὰ φυλακίσεως μέχρι τριῶν μηνῶν ή διὰ χρηματικῆς ποινῆς.

Ο παρακαίνων τὰς λοιπὰς διεκτάξεις τοῦ παρόντος ἀρμόδιας τημωρεῖται διὰ προστίμου τούλαχιστον τριακοσίων μεταξί-καὶ δραχμῶν.

"Αρθρον 86.

Ἄλλαγη διευθύνσεως ή λαρίδιος κυκλοφορίας.

1. Οι διδηγοὶ προτιμέμενοι ν' ἀλλάξεισι διεκτάξεις ή λαρίδια κυκλοφορίας ή νὰ σταθμεύσωσιν ὑποχρεούται διὰς ἐγκαίρως καταστήσωσι γνωστὴν τὴν πρόθετην ταγήν, κρητησιμοποιοῦντες τοὺς δείκτας κατευθύνσεως, ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως, ὡς καὶ τὰ φωτὰ τροχοπέδηρεως.

"Ἀν δὲν λειτουργοῦν οἱ δείκταις κατευθύντες ή τὰς φωτὰς τροχοπέδηρεως, οἱ διδηγοὶ ὑποχρεούνται νὰ προτείνωσι τὴν δραχμίονα, γὰρ ὑψώσωσι δὲ κατακορύφως τοῦτον ἐν περιπτώσει σταθμεύσεως.

2. Ἐπὶ διδῶν διπλῆς κατευθύνσεως καὶ πυκνῆς κυκλοφορίας ὁ Υπουργὸς Συγκοινωνῶν ή αἱ διὰ τούτου ἐξουσιούστοιμεναι ἀρχαὶ, δύνανται γὰρ ἀπαγγεύσουσι τὴν πρόθετην ταγήν περιφήγησαν διὰ τὴν ποτοπλεύσεως ἐνεικτικῶν πινακίδων.

"Αρθρον 87.

Κίνησις πρὸς τὰ ὅπιστεν.

1. Ἔντος κατωκημένων περιοχῶν ἀπαγορεύεται η πρὸς τὰς ὕπισθεν κίνησις παντὸς ὄχηματος, ἐξαιρέσει τῶν περιπτώσεων, καθ' ἄρτης η πρὸς τὰ ἐμπροσθεν τοικύνη εἰναι ἀδύνατος ή γίνεται ἐλιγμὸς σταθμεύσεως. Ο ἐλιγμὸς σταθμεύσεως ἐπιτρέπεται γὰρ ἐκτελῆται ἐπὶ τῆς ἴδιας ὁδοῦ καὶ εἰς μῆκος μὴν ὑπερβαίνον τὸ διπλάσιον τοῦ μῆκους τοῦ ὄχηματος.

2. Ἐκτὸς κατωκημένων περιοχῶν ἐπιτρέπεται η πρὸς τὰς ὕπισθεν κίνησις παντὸς ὄχηματος, ἀν ἐκ ταύτης δὲν δημιουργῆται κίνησις ή δὲν παρκωλαθεται η κυκλοφορία.

3. Ἐπὶ κάτοικινητοστρόμων η πρὸς τὰς ὕπισθεν κίνησις τῶν ὄχημάτων ἀπαγορεύεται εἰς πᾶσαν περίπτωσιν.

"Αρθρον 88.

Ἀπαγόρευσις ἐνοχλητικῶν θορύβων.

Οι διδηγοὶ παντὸς ὄχηματος, ἰδίᾳ τῶν κάτοικινητῶν, μοτοσυκλετῶν καὶ μοτοποδηλάτων, ὑποχρεούνται νὰ μὴ προκυψῶσι κατὰ τὴν διδηγήσιν ἐνοχλητικοὺς θορύβους καὶ νὰ προλαμβάνωσι τοὺς δυναμένους γὰρ προκληθόσιν ἐκ τοῦ φορτίου ή ἐξ ἀλλων κίτιων συνθεομένων πρὸς τὴν κυκλοφορίαν, συντηροῦσι δὲ εἰς κατάστασιν καλῆς λειτουργίας τὸ σύστημα ἀποστολῆρος.

Χρῆσις ἡχητικῶν ὄργανων.

1. Εἰς τοὺς διδηγοὺς ἀπαγορεύεται η σκοπος χρησιμοποίησις τῶν ἡχητικῶν ὄργανων τῶν ὄχημάτων των ή ή μεδ' ὑπερβολῆς ἐντάσεως η διαρκείας χρῆσις αὐτῶν.

2. Αἱ διὰ τοῦ Υπουργείου Συγκοινωνῶν ή ὑπὸ τῶν Νομαρχῶν κατὰ περίπτωσιν ἐξουσιοδοτούμεναι Ἀρχαὶ, δύνανται νὰ ἀπαγορεύωσι τὴν χρῆσιν τῶν ἡχητικῶν ὄργανων τῶν ὄχημάτων ἐντὸς κατωκημένων περιοχῶν, ἐξαιρούμενων τῶν περιπτώσεων ἀμέσου κινδύνου. Κατὰ τὰς νυκτερινὰς ὥρας ἐπιτρέπεται η διὰ τῶν διδηγῶν, φόντη τῶν ἡχητικῶν ὄργανων, δραχεῖα χρῆσις τῶν φωτῶν διασταυρώσεως (μεσαῖα φῶτα). Ἐκτὸς τῶν κατωκημένων περιοχῶν ἐπιτρέπεται η διὰ τῶν διδηγῶν χρῆσις τῶν ἡχητικῶν ὄργανων, θάσκις τοῦτο εἶναι ἀναγκαῖον.

3. Οι διδηγοὶ ὄχημάτων, τὰ διόπτα μεταφέρωσι τραυματίας η σινεργίας ἀσθενούντας, δέν διόπτεινται εἰς τὰς ἀπαγορεύσεις καὶ περιερισμοὺς τοὺς σχετικοὺς μὲ τὴν χρῆσιν ἡχητικῶν ὄργανων.

"Αρθρον 90.

Στάσις.

1. Πειναρέπεται, ἐκτὸς ἐὰν ὑπάρχῃ ἀπαγορευτικὴ πινακίς, εἰς τοὺς διδηγοὺς ὄχημάτων η διάτοιν η σύντομος διακοπὴ τῆς πορείας (ταῦτα), ἐπὶ δέσιν αὐτὴν κατὰ μῆκος καὶ ἔγκυτα τοῦ διεξιδούσιν ἀκρου τῆς δέσης η ἀποκλιετικῶς ἐπὶ τῷ έξειταντων ἐπὶ τὴν ὑπάρχητος τοικύνης καὶ δὲν θηριουργεῖ ἐμπόδιον η κίνησις διὰ τὴν κυκλοφορίαν.

Ἐπὶ διδῶν μοναδικῆς κατευθύνσεως (μονοδιέρμων) η στάσις ἐπιτρέπεται γὰρ γίνεται καὶ ἐπὶ τοῦ ἀριστεροῦ ἀκρου τῆς δέσης.

2. Ἐπὶ τημάτων διδῶν πλάτους δέσο λαρίδων κυκλοφορίας συνολικῶς, ὅπου ὑπάρχεται ἀπαγορευτικὴ σήμανσις τοῦ διδοστρέματος ἀπαγορεύεται; η στάσις πρὸς τὴν πλευρὰν τῆς διδοστρέματος γραμμῆς.

"Αρθρον 91.

Ο παρακαίνων τὰς διατάξεις τῶν διδηγῶν 86 ἔως 90 τοῦ παρόντος, τημωρεῖται διὰ προστίμου τούλαχιστον τριακοσίων μεταξί-καὶ δραχμῶν.

"Αρθρον 92.

Στάθμευσις.

1. Ήταν περίπτωσιν παρατεινούμενης διασκοπῆς τῆς πορείας (ταῦτα), οἱ διδηγοὶ ὄχημάτων η διάτοιν ὑποχρεούνται, ἀπομεμυρόμενοι αὐτῶν, διὰς λαθεσι τὰ ἀναγκαῖα μέτρα διὰ τὴν ἀποφυγὴν δυστυχήματος.

2. Διακριούσθη τῆς σταθμεύσεως οἱ διδηγοὶ ὄχημάτων η διάτοιν ὑποχρεούνται διπλασιόν των διατάξεων ταύτα, ἐὰν δὲν δρίζεται ἀλλαδε, ἐντὸς μεν τῶν τῶν κατηγοριών τοικύνην ἐγγύτωτα τοῦ θεριδού ἀκρου τῆς δέσης καὶ παραπλήσιως πρὸς τὸν δέσην αὐτοῦ ταύτης, ἐντὸς δὲ κατηγοριών τοικύνην ἐπὶ τῶν περιστρέψοντο τοῦτο τούτον ὑπαρχόντων γχροίν η ἐπὶ τῶν ερειπωτάτων τῆς δέσης η ἐλλείψει τούτων ἐγγύτωτα πρὸς τὸ δεξιὸν ἀκρον ταύτης καὶ παραπλήσιως πρὸς τὸν δέσην τῆς.

Ἔτοι δὲν διέταξαν περιστρέψοντο οἱ διδηγοί, κατὰ τὰς ἀνωτέρω περιπτώσεις. ὑποχρεούνται γὰρ ἀφήκωσιν ἐπαρκῇ ἐλεύθερον γχροίν διὰ τὴν διέλευσιν τῶν πεζῶν.

3. Η στάθμευσις ἀπαγορεύεται:

α) Ἐπὶ τῶν περιστρέψοντο, ἐπὶ η πλησίον τῶν διασταυρώσεων καὶ εἰς ἀπόστασιν μικροτέραν τῶν δι μέτρων ἀπὸ τὴν τομὴν ἀντιστοίχων οἰκοδομικῶν γραμμῶν. ἐπὶ καμπυλῶν, ἐντὸς συράγγων, ἐπὶ καρπῶν διλαγῶν, κατὰ μῆκος κλίσεων (ράγων), εἰς ἀπόστασιν μικροτέραν τῶν 15 μέτρων ἀπὸ τούπεδους τοικύνην διατάξεως καὶ στάσεις λεωφορείων καὶ τροχοιδρόμων καθώς καὶ εἰς ἀπόστασιν μικροτέραν τῶν 3 μέτρων ἀπὸ τὰς διέσεις τῶν Πυροσβεστικῶν κρουνῶν.

β) Ἐπὶ τῶν τροχοιδρόμων καὶ σιδηροδρομικῶν γραμμῶν, ἐπὶ τῶν διατάξεων πεζῶν καὶ εἰς τὰς συμβολὰς διώτακῶν δέσην καὶ στάσιν.

γ) Ἐπὶ τὸ ἐναπόμενον ἐλεύθερον μέρος τῶν δέσην εἶναι ἀντιπορεῖσθαι διὰ τὴν κυκλοφορίαν τῶν ὄχημάτων.

δ) Εἰς τρῆμα δέσην διατάξεων τῶν 15 μέτρων πρὸς τῶν φωτεινῶν σηματοδοτῶν καὶ πινακίδων ὑποχρεωτικῆς στάσεως. (STOP), ίσα μὴ ἐμποδίζηται η θέα τούτων.

ε) Εἰς τρῆμα δέσην διατάξεων τῶν 15 μέτρων πρὸς τῶν πινακίδων περιστρέψοντο, δέσην δέν διέστατανται δέσην τούλαχιστον λαρίδες κατὰ κατεύθυνσιν.

ζ) Παραπλεύσεις ἐπέρχου διχήματος ἐν στάσει η στάθμευσι.

η) Όπου εὑρίσκονται ἀπαγορευτικοὶ πινακίδες.

4. Τὰ ἐντεταλμένα ἀστυνομικὰ δργανα σύνανται νὰ ἐνεργήσουσι τὴν μεταφέρωσιν ὄχηματος σταθμεύοντος εἰς τὰς διὰ τῶν περιηγουμένων παραγράφων κανονικούμενας ζώνας η εἰς αλλαδε εἰς διά την διατάξεων τοικύνης ἀπαγορεύεται. Η μεταφορά εἰς ταυτότηταν τοικύνης η εἰς ἐπερχόντων κατάλληλον γχρον, διενεργεῖται διὰ τεχνικῶν προστάτων μέσων, αποκλειομένης τῆς παρακαίστεως τῶν κεκλειστικῶν θυρῶν τοῦ διχήματος.

5. Ο παρακαίνων τὰς διατάξεις τῆς παραγράφου 1 τοῦ παρόντος ἀρθρου, τημωρεῖται διὰ προστίμου τούλαχιστον τριακοσίων γραμμῶν η διὰ κρατήσεως τούλαχιστον 15 ήμερων η διὰ μέρτος τοικύνην ποιησῶν.

6. Ο παρακαίνων τὰς λοιπὰς διατάξεις τοῦ παρόντος διάρθρου, τημωρεῖται διὰ προστίμου τούλαχιστον πεντακοσίων μεταλλικῶν γραμμῶν η διὰ κρατήσεως.

"Αρθρον 93.

Κατάληψις του όδοστρωματος.

1. Οι δύο γοι ου ποιήσειν ται όπως, άν λόγω έλάσθης του όχηματος των, πτώσεως του φορτίου αύτού ή έξι όλης αιτίας καταληφθή ή δόδες, έλευθερώνωσι ταύτην, οδηγούντες ή ωθούντες το σχηματικόν χώρον σταθμεύσεως ή, έπι την έρεινάτων ή, έλλειψι τούτων, έπι του θεξιού άκρους της δόδου και παραλλήλως πρός τὸν ξένοντα της, ώς και εἰς τὴν ἀπομάκρυνσιν πάντες ἀντικείμενον (λέθων κλπ.) διπερ έχρησιμοποιήση διὰ τὴν ὀνάργεσιν τῆς κινήσεως του όχηματος.

"Ομοίως υποχρεούνται όπως ἀν ἐκ του όχηματος ἐκχυθῶν ἐπὶ τῆς δόδου γλωσσίδεις οὐσίαι (δισθεστος—έλαιον κ.ἄ.) λάβειν πᾶν πρόσφορον μέσον πρός ἀποτροπήν ἀτυχημάτων λια τὴν διασφάλισιν τῆς διαλῆκης κυκλοφορίας.

2. "Ο παραβαίνων τὰς διατάξεις του παρόντος ἄρθρου, τιμωρεῖται διὰ προστίμου τούλαχιστον τριῶν χιλιάδων μεταλλικῶν δραχμῶν ή διὰ κρατήσεως τούλαχιστον 15 ήμερῶν ή δι' ἀμφοτέρων τῶν ποινῶν τούτων.

"Αρθρον 94.

Ἐπισήμανσις σταθμεύοντος όχηματος.

1. Οι δύο γοι όχημάτων, ἔξαιρέσει τῶν μετασκλετῶν, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων, τηρούμενων τῶν διατάξεων του προηγουμένου ἄρθρου, υποχρεούνται, παραμένοντες ἐν σταθμεύσει ἐπὶ τῆς δόδου, νὰ ἐπισημαίνωσι τὸ σχημάτων ἐν περιπτώσει ὅμιλης, θετον τοῦτο σταθμεύη πλησίον καμπύλης ή ἐπ' αὐτῆς η εἰς κατωφερικὸν τμῆμα δόδου. Τὴν αὐτὴν υποχρέωσιν υπέχουσι και κατὰ τὴν νύκτα ἐάν τὰ διπισθεν φῶτα μέσεως ἐλλείπουσιν η εἶναι ἀνεπαρκῆ.

2. "Η ἐπισήμανσις γίνεται δι' εἰδικῆς κινητῆς ἀντανακλαστικῆς πινακίδος σχήματος ισοπλεύρου τριγώνου πλευρᾶς, 50 ἑκατόστρων του μέτρου, ἔχούσης ἐρυμὸν περιθώριον πλάτους 5 ἑκατόστρων του μέτρου. Η πινακίς τόποδετεῖται διπισθεν του όχηματος και εἰς ἀπόστασιν τούλαχιστον 50 μέτρων ἀπὸ τούτου.

3. "Οστις παραβαίνει τὰς διατάξεις του παρόντος ἄρθρου, τιμωρεῖται διὰ προστίμου τούλαχιστον τριῶν χιλιάδων μεταλλικῶν δραχμῶν η διὰ κρατήσεως τούλαχιστον 15 ήμερῶν. η δι' ἀμφοτέρων τῶν ποινῶν τούτων.

"Αρθρον 95.

Συνάντησις στρατιωτικῶν τμημάτων και συνοδειῶν ἐν γένει.

1. Οι δύο γοι όχημάτων δὲν ἐπιτρέπεται νὰ διακόπτωσι πορευομένας στρατιωτικὰς φάλαγκας, συντεταγμένα τμήματα στρατοῦ η μαθητῶν η δρησκευτικὰς πομπὰς και συνοδείας ἐν γένει.

2. "Οστις παραβαίνει τὴν διάταξιν του παρόντος ἄρθρου, τιμωρεῖται διὰ προστίμου μέχρι χιλίων πεντακοσίων μεταλλικῶν δραχμῶν.

"Αρθρον 96.

Φορτίον όχημάτων - Κινητὰ ἔξαιρτηματα.

1. Οι δύο γοι εἶναι υπενθυμούσι διὰ τὴν διάταξιν του φορτίου τῶν όχημάτων των, ἵνα μὴ παρεμπορίζηται η περιορίζηται τὸ πεδίον δρατότητος, η ἔλευθερία κινήσεως και μὴ δημιουργῆται κίνδυνος πτώσεως του φορτίου.

2. "Ομοίως οι δύο γοι υποχρεούνται όπως λαμβάνωσι τὰ ἀναγκαῖα μέτρα πρός ἀποφυγὴν ζημιῶν ἐν γένει η κινδύνου εἰς όχημάτα και πεζούς, θετον τὸ φορτίον λόγῳ τῶν διαστάσεών του ἐξέχῃ του όχηματος. Η τοιωτή προσέχοντα δὲν δύναται νὰ εἶναι μεζέων τῶν 3)10 τοῦ μήκους του όχηματος εἰς τὸ διπισθεν μέρος αὐτοῦ, διόπτες ἐπιβάλλεται νὰ ἐπισημαίνηται αὐτῇ διὰ πινακίδος διαστάσεων 50X50 ἑκατόστρων, λευκοῦ χρώματος μὲ διαγωνίους ἐναλλασσομένας ἐρυμόρας λωρίδας. "Άν δὲν εἶναι ἀντανακλαστικὴ διπλίζεται εἰς τὰς γωνίας αὐτῆς διὰ τεσσάρων ὀγκογαστήρων ἐρυμόρου χρώματος. Η πινακίς τόποδετεῖται ἀμετακινήτως εἰς τὸ διπισθεν ἄκρον του φορτίου και εἰς τὸ κέντρον αὐτοῦ.

3. Οι δύο γοι υποχρεούνται όπως λαμβάνωσιν εἰδικήν ἀδειασι, προκειμένου νὰ μεταφέρωσιν ἀντικείμενα, τὰ διποία σύρουνται

ἐπὶ τοῦ ἐδάφους, και διὰ τούτων στηρίζεται ἐπὶ τροχῶν, πάντα δὲ τὰ κινητὰ ἔξαιρτηματα δὲν πρέπει νὰ ἐξέργουσι τῶν διέσιδων τοῦ όχηματος η νὰ σύρωνται ἐπὶ τοῦ ἐδάφους. Επὶ μετασυκλετῶν και μετοποδηλάτων οἱ δύο γοι υποχρεούνται νὰ προσδένωσι στερεῶς τὰ μεταφρόδιμα ἀντικείμενα, και νὰ μὴ μετασέρωσι τοιωτά τὰ διποία ἔξέργουσι καθέτως μὲν πρὸς τὸν ἀξοναντέρα τὸ 50 ἑκατοστά τὰ 50 ἑκατοστά, και μήπρος δὲ διπέρ τὰ 50 ἑκατοστά πέραν τῶν ἀκραίων σημείων τοῦ όχηματος.

4. "Οστις παραβαίνει τὰς διατάξεις του παρόντος ἄρθρου, τιμωρεῖται διὰ προστίμου τούλαχιστον τριῶν χιλιάδων μεταλλικῶν δραχμῶν η διὰ κρατήσεως τούλαχιστον 15 ήμερῶν η δι' ἀμφοτέρων τῶν ποινῶν τούτων.

"Αρθρον 97.

Μεταφορὰ πράγματων διὰ ζωγράτων όχημάτων.

Τὸ συνολικὸν θάρος τῶν μεταφερομένων πράγματων ὑπὸ ζωγράτων όχημάτων δὲν δύναται νὰ ὑπερβῇ τὸ ἀναγραφόμενον ἐπὶ τῆς εἰδικῆς πινακίδος τοῦ όχηματος.

"Αρθρον 98.

Μεταφορὰ πράγματων διὰ μηχανοκινήτων όχημάτων και ρυμουλκουμένων.

Οι δύο γοι μηχανοκινήτων και ρυμουλκουμένων όχημάτων υποχρεούνται νὰ συμμορφούνται πρὸς τὰς ἀκάστοτε ισχυόσις περὶ ωφελίμου φορτίου διατάξεις.

"Αρθρον 99.

Μεταφορὰ προσώπων διὰ αὐτοκινήτων, μετασυκλετῶν και μετοποδηλάτων.

Οι δύο γοι παντὸς όχηματος υποχρεούνται όπως ἔξασφαλίζωσι κατὰ τὴν διήγησιν πλήρη τὴν ἔλευθερίαν τῶν κινήσεων τῶν, ἵνα ἐνεργῶσιν ἀκραλύτως τοὺς ἀναγκαίους χειρισμούς.

Εἰδικώτερον:

α) "Ἐπὶ τῶν αὐτοκινήτων νὰ μὴ ἐπιτρέπωσι νὰ λαμβάνωσι θέσιν ἐπὶ τοῦ ἐμπροσθίου ακλίσματος πλείσια πρόσωπα τῶν ἀναλογούντων αὐτῷ και ἐν συνδέσι πλείσια πλείσια τῶν ἐν τῇ ἀδείᾳ ακυλοφορίας ἀναφερομένων.

β) "Ἐπὶ τῶν μετασυκλετῶν νὰ μὴ μεταφέρωσι πλείσια πρόσωπα τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ἐν τῇ ἀδείᾳ ακυλοφορίας καθορίζομένων.

γ) "Ἐπὶ τῶν μετοποδηλάτων νὰ μὴ μεταφέρωσιν ἄλλο πρόσωπον, ἐκτὸς ἐὰν ὑπάρχῃ θέσις και προβλέπεται ἐν τῇ ἀδείᾳ ακυλοφορίας.

"Αρθρον 100.

Χρήσις ὅμιλοι αὐτοίων η ἐτέρων βοηθητικῶν ὅργανων κατὰ τὴν διήγησιν.

1. Οι δύο γοι όχημάτων υποχρεούνται όπως φέρωσι και χρησιμοποιῶσι κατὰ τὴν διήγησιν ὅμιλοι αὐτοίων η ἀλλα βοηθητικῶν ὅργανων, περὶ διὰ τὴν ἀναγράφεται ἐγ τῇ ἀδείᾳ, οἱ δὲ δύο γοι μετασυκλετῶν υποχρεούνται νὰ φέρωσι και ὅμιλοι αὐτοίων κατὰ τοῦ ἀνέμου.

2. "Οδηγοί και ἐπιβάται δικύλων μετασυκλετῶν υποχρεούνται όπως φέρωσι προστατευτικὸν κράνος.

3. Δι' ἀποφάσεων τοῦ Υπουργοῦ Συγκοινωνιῶν θέλοντος διήγηση τὰ χαρακτηριστικὰ τῶν προστατευτικῶν κρανῶν και πᾶσα ἀλλη λεπτομέρεια ἀναγκαία διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῆς διατάξεως τούτης. Διὰ τῶν αὐτῶν ἀποφάσεων αἱ ἀνωτέρω διατάξεις δύνανται νὰ ἐπεκταθῶσιν ἐπὶ τῶν διδηγῶν η ἐπίβων κατὰ τῶν τρικύλων μετοσυκλετῶν.

"Αρθρον 101.

Ο παραβαίνων τὰς διατάξεις τῶν ἄρθρων 97 ἕως 100 τοῦ παρόντος, τιμωρεῖται διὰ προστίμου τούλαχιστον πεντακοσίων μεταλλικῶν δραχμῶν.

"Αρθρον 102.

Χρονικὰ δρια-διδηγήσεως λεωφορείων και φορτηγῶν αὐτοκινήτων.

Οι δύο γοι λεωφορείων και φορτηγῶν αὐτοκινήτων ἀπαρτεύονται νὰ διηγησούσι περὶ τῶν χρονικῶν δριών τῶν ἐκάστοτε καθοριζομένων κατὰ τὴν κειμενικὰς διατάξεις.

μάνων, ἐπὶ τῶν ἔρεισμάτων τῶν ὁδῶν, τῶν νησίδων ἀσφαλείας καὶ τῶν εἰδικῶν διατάξεων, πάντοπε εἰς τὸ δεξιὸν καὶ νὰ μὴ ἵστανται ἐπ' αὐτῶν καθ' ὅμοδας. Ἐλλείψει τούτων οἱ πεζοὶ ὑπόχρεούνται ὅπως βαδίζωσιν ἐπὶ τοῦ ἄκρου τοῦ ὁδοστρώματος καὶ κατ' ἀντίθετον διεισδυούσιν τῆς κινήσεως τῶν ὄχημάτων.

2. Οἱ πεζοὶ προκειμένου γὰρ διέλθωσι τὸ ὁδόστρωμα ὑπόχρεούνται ὅπως χρησιμόποιῶσι τὰς δι' αὐτοὺς εἰδικὰς διατάξεις ταχέως, συμμορφούμενοι πρὸς τὸ δυνὲν σῆμα κινήσεως πεζῶν. Ἀν ἐλλείπωσιν αἱ εἰδικαὶ διατάξεις ὑπόχρεούνται νὰ διέρχωνται τὸ ὁδόστρωμα μόνον κατὰ κάθετον φοράν καὶ μόνον ἴθισαν αὐτῶν εἰδίνηση.

3. Τὰ ἀνευ μηχανῆς ὄχηματα ἀναπήρων ἢ νηπίων ἐπιτρέπεται νὰ διέρχωνται ἐπὶ τῶν διὰ τοὺς πεζοὺς προκαθώρισμένων χώρων.

"Αρθρον 113.

Προτεραιότης μεταξὺ πεζῶν καὶ ὄχημάτων.

1. Οἱ ὁδηγοὶ ὑπόχρεούνται ὅπως διδώσι προτεραιότητα εἰς τὸν πεζὸν τοὺς διερχομένους διὰ τῶν εἰδικῶν διαβάσεων, διὰ τοὺς πεζούς τοὺς διερχομένους διὰ τῶν εἰδικῶν διαβάσεων, διὰ τοὺς πεζούς τοὺς διερχομένους διὰ τῶν εἰδικῶν διαβάσεων.

2. Οἱ πεζοὶ ὑπόχρεούνται νὰ μὴ κατέρχωνται αἰφνιδίως τοῦ πεζόδρομίου, τῶν νησίδων ἀσφαλείας ἢ τῶν ἔρεισμάτων τῶν ὁδῶν καὶ νὰ διέρχωνται ταχέως τὰς εἰδικὰς διατάξεις, ἀν δὲ εἴναι δυνατὸν γὰρ παρέχωσιν εἰς τὸν ὁδηγὸν χρόνον διὰ τὴν κατὰ προτεραιότητα διέλευσιν των. Ὁμοίως ὑπόχρεούνται ὅπως δίδωσι προτεραιότητα εἰς τὸν ὁδηγὸν ἀν διέρχωνται τοῦ ὁδοστρώματος ἐκτὸς τῶν διατάξεων.

3. Οἱ ὁδηγοὶ ὑπόχρεούνται ὅπως διδώσι προτεραιότητα διαβάσεως εἰς ταφλούς, παρέχοντας σημεῖα ἀναγνωρίσεως, εἰς παιδία, γέροντας καὶ ἀναπήρους.

"Αρθρον 114.

Εἰδικαὶ ὑποχρεώσεις ὁδηγῶν καὶ πεζῶν πρὸς τὰ ὄργανα τῆς Ἀστυνομίας.

1. Ὁδηγοὶ ὄχημάτων καὶ πεζοὶ ὑπόχρεούνται ὅπως συμμορφῶνται εἰς τὸ σῆμα στάσεως τὸ διδόμενον ὑπὸ τῶν ἐν στολῇ ἀστυνομικῶν ὄργανων.

2. Οἱ ὁδηγοὶ ὄχημάτων ὑπόχρεούνται, καλούμενοι ὑπὸ τῶν αὐτῶν ὄργανων, νὰ ἐπιθεικύωσι πᾶν στοιχεῖον ἀναγόμενον εἰς τὴν κυκλοφορίαν τοῦ ὄχηματος των.

"Αρθρον 115.

Οδηγοὶ ἢ πεζοὶ παραβαίνοντες πάς διατάξεις τῶν ἀρθρῶν 112 ἕως 114 τοῦ παρόντος, τιμωροῦνται διὰ προστίμου μέχρι χιλίων πεντακοσίων μεταλλικῶν δραχμῶν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι'.

ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

"Αρθρον 116.

Στατιστικὴ τροχαίων ἀτυχημάτων.

Διὰ Β. Διατάγματος ἐκδιδομένου προτάσει τῶν Ὑπουργῶν Συντονισμοῦ, Ἐσωτερικῶν καὶ Συγκοινωνιῶν, δύναται νὰ καθορισθῇ τρόπος συλλογῆς καὶ ἐμφανίσεως στατιστικῶν στοιχείων περὶ τῶν τροχαίων ἀτυχημάτων, ὡς καὶ τὰ ἀναγκαῖα μέτρα τὰ ἔξασφαλίζοντα τὴν ἐπακριβή συλλογὴν αὐτῶν.

"Αρθρον 117.

Απὸ τῆς ἰσχύος τοῦ παρόντος Κώδικος τεκμαίρεται ὑπαιτιότητες τοῦ ζημιωμένους τρίτου ἐκ τῆς λειτουργίας μηχανο-

κινήτου ὄχηματος, διῆγουμένου συμφώνως πρὸς τὰς περὶ κυκλοφορίας διατάξεις, ἀν δὲ ζημιωμένες παρέβαινε κατὰ τὴν ἐπέλευσιν τῆς ζημιάς τὰς διατάξεις ταύτας. Ἐπὶ πάσης ἑτερας περιπτώσεως ἔχει ἐφαρμογὴν ὁ Νόμος ΓΠ' Ν)1911 (περὶ τῆς ἐκ τῶν αὐτοκινήτων ποινικῆς καὶ ἀστικῆς εὐθύνης).

"Αρθρον 118.

Ἄνες πᾶσαν περίπτωσιν ἐπιβολῆς ποινῆς προστίμου διὰ παραβάσεις τοῦ παρόντος Κώδικος, δύνανται νὰ ἐφαρμοσθῶσιν αἱ διατάξεις τοῦ Ν. Δ. 3990)59 (περὶ ἀναθέσεως εἰς Ἀστυνομικὰς Ἀρχὰς τῆς ἐκδικάσεως ἀστυνομικῶν παραβάσεων τιμωρουμένων διὰ προστίμου, συμπληρώσεως τοῦ Νόμου 4841)1930 (περὶ αὐτοκινήτων καὶ ἄλλων τινῶν συναφῶν διατάξεων), ὑπὸ τοὺς δρους καὶ περιορισμοὺς τοῦ Νόμου τούτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

"Αρθρον 119.

Απὸ τῆς ἰσχύος τοῦ παρόντος Κώδικος καταργοῦνται πᾶσαι αἱ διατάξεις αἱ ἀντικείμεναι εἰς τὰς διατάξεις αὐτοῦ ἢ ἀναγόμεναι εἰς θέρατα ρυθμίζομενα ὑπὸ τούτου.

"Αρθρον 120.

Απὸ τῆς ἰσχύος τοῦ παρόντος Κώδικος καταργοῦνται:

- Τὸ ἄρθρον 3 τοῦ Νόμου ΓΠΠ' τοῦ ἔτους 1911.
- Ἡ διάταξις τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ Νομοθετικοῦ Διατάγματος 3555)1956 (περὶ τροποποιήσεως τῶν περὶ μετατροπῆς ποινῶν καὶ ἄλλων τινῶν διατάξεων), ὡς καὶ ἡ περίπτωσις τοῦ ἄρθρου 43 τοῦ Νόμου 4841)1930 (περὶ αὐτοκινήτων, τῆς κυκλοφορίας αὐτῶν καὶ ὑποχρεώσεων ὁδηγῶν) καὶ

4. τὸ ἄρθρον 4 τοῦ Νόμου 2069)1952 (περὶ χορηγήσεως ἐπαγγελματικῶν ἀδειῶν ὁδηγῶν αὐτοκινήτων).

"Αρθρον 121.

Ἡ ἰσχὺς τοῦ παρόντος Κώδικος ἀρχεται ἐξ μῆνας ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως του εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, δύναται δὲ νὰ ἀνασταλῇ ἡ ἐφαρμογὴ τῶν διατάξεων αὐτοῦ ἐν δλῷ ἢ ἐν μέρει καὶ πέραν τοῦ χρόνου τούτου μέχρις ἐξ μηνῶν, διὰ κοινῆς ἀποφάσεως τῶν Ὑπουργῶν Ἐσωτερικῶν καὶ Συγκοινωνιῶν, δημοσιεύμένης εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 15 Ιουλίου 1962

ΠΑΥΛΟΣ

Β.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Γ. ΡΑΛΛΗΣ, Ζ. ΖΗΣΑΚΗΣ, Σ. ΓΚΙΚΑΣ, Δ. ΒΡΑΝΟΠΟΤΑΟΣ, Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΤΑΟΣ, Α. ΣΤΡΑΤΟΣ, Κ. Μ. ΧΡΤΣΑΝΘΟΠΟΤΑΟΣ, Ι. ΜΠΟΥΤΟΣ, Δ. ΔΑΒΑΚΗΣ, ΑΘ. ΤΑΛΙΑΔΟΤΡΟΣ, Α. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ, Π. ΣΤΑΤΡΟΠΟΤΑΟΣ, Ι. ΦΑΡΡΕΑΣ, ΑΧ. ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΤΑΟΣ.

Ἐθεωρήθη καὶ ἐτέθη ἡ μεγάλη τοῦ Κράτους σφραγίς.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 18 Ιουλίου 1962

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ