



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 1968

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
183

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

464. Περί Κανονισμού Υγιεινής και Ασφαλείας των εργαζομένων εις τὰ Τυπογραφεία και γενικώς Εργοστάσια Γραφικών Τεχνών και Επεξεργασίας Χάρτου άπάσης τής Χώρας, είτε λειτουργούντων ως αυτότελων Επιχειρήσεων, είτε ως συγχροτημάτων Εργοστασιακών ή μεμονωμένων. ... 1

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Περί τροποποιήσεως άρθρων του Καταστατικού τής Γενικής Τραπεζής τής Ελλάδος Α.Ε. ... 2

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 464

Περί Κανονισμού Υγιεινής και Ασφαλείας των εργαζομένων εις τὰ Τυπογραφεία και γενικώς Εργοστάσια Γραφικών Τεχνών και Επεξεργασίας Χάρτου άπάσης τής Χώρας, είτε λειτουργούντων ως αυτότελων Επιχειρήσεων, είτε ως συγχροτημάτων Εργοστασιακών ή μεμονωμένων.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ' όψει:

1) Τὰς διατάξεις του άρθρου 6 του από 25)8)5.9.1920 Βασι. Δ)τος «περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών διατάξεων».

2) Τὰς διατάξεις του άρθρου 28 του Νόμου 3239)1955 ως τροποποιηθέντων και συνεπληρώθηκαν διά των διατάξεων του άρθρου 9 του Νόμου 3755)1957.

3) Τὰς διατάξεις του άρθρου γ' τής παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Β. Δ)τος 868)1960 «περί Οργανισμού του Υπουργείου Εργασίας».

4) Γνωμοδότησιν του Έθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής, έξελεγχθείσαν κατά την συνεδρίασιν αυτού τής 23.2.1968.

5) Τήν υπ' αριθ. 755)3.4.68 γνωμοδότησιν του Ανωτάτου Υγειονομικού Συμβουλίου.

6) Τήν υπ' αριθ. 325)68 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου τής Επικρατείας, προτάσει του Ημετέρου επί τής Εργασίας Υπουργού, άπεφασίσαιμεν και διατάσσομεν:

Άρθρον 1.

Καθιερώνται οι κάτωθι όροι υγιεινής και ασφαλείας των εν τοις Τυπογραφείοις και γενικώς εις τὰ Εργοστάσια Γραφικών Τεχνών και Επεξεργασίας Χάρτου εργαζομένων, είτε

λειτουργούντων ως αυτότελων Επιχειρήσεων, είτε ως συγχροτημάτων Εργοστασιακών ή μεμονωμένων, πλὴν των γενικών όρων των επιτασσομένων υπό του από 14.3.1934 Β. Δ)τος «περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης φύσεως Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών Εργοστασίων κλπ.».

Άρθρον 2.

Χωρητικότης αίθουσών:

1. Το ύψος των αίθουσών εν αίς γίνεται ή στοιχειοθέτησις να μή είναι κατώτερον των 3 μέτρων, ό δε αναλογών χώρος δι' έκαστον εργαζόμενον να είναι τουλάχιστον 10 κυβικά μέτρα.

2. Το αυτό ελάχιστον ύψος καθορίζεται και διά τας αίθουσας λινοτυπίας, ένθα είναι εγκατεστημένα αι λινοτυπικαί μηχαναί, ό αναλογών όμως χώρος δι' έκαστον εργαζόμενον όρίζεται εις 20 τουλάχιστον κυβικά μέτρα.

3. Το ύψος των αίθουσών ένθα είναι εγκατεστημένα μηχανήματα δέν δύναται να είναι μικρότερον των 3 μέτρων και ή όροφή να απέχη από του άνωτέρου σημείου του εγκατεστημένου μηχανήματος τουλάχιστον 2 μέτρα. Ο αναλογών χώρος δι' έκαστον εργαζόμενον να είναι τουλάχιστον 10 κυβικά μέτρα έξαιρέσει των χώρων στοιχειοχυτηρίου, στερεοτυπίου και τσιγχογραφείου, όπου όρίζεται εις 20 τουλάχιστον κυβικά μέτρα.

4. Εις έκαστην των αίθουσών αναρτάται πινακίς εις έμφανές μέρος, όρατὸν εις πάντα, έν η αναγράφεται ή εις κυβικά μέτρα χωρητικότης τής αίθούσης και είναι υπογεγραμμένη παρά του εργοδότη. Εν περιπτώσει παροδικής και έκτάκτου ανάγκης δύναται, κατόπιν αίτήσεως των εργοδοτών, ό οικείος Νομάρχης να χορηγήση άδειαν άπασχόλησεως έν ταίς αίθούσαις στοιχειοθεσίας, μεγαλύτερου αριθμού προσωπικού, επί χρονικόν διάστημα ούχι μεΐζον των 15 ήμερών, καθ' έκαστον ήμερολογιακόν έτος. Εν ούδεμιᾷ όμως περιπτώσει ή αναλογία χώρου δύναται να είναι κατώτερα των 8 κυβικών μέτρων.

Άρθρον 3.

1. Τα δάπεδα των διαμερισμάτων και χώρων εργασίας να είναι κατεσκευασμένα εξ ύλικού στεγανού και άδιαπορίστου, επίπεδα, άνευ εξάρσεων ή κοιλιοτήτων, ούχι ολισθηρά, άνευ όρμων ή ρωγμών, προς άποφυγήν αποδέσεως έν αυτοίς κονιορτού και ακαθαρσιών εις τρόπον ώστε να καθίσταται εύχερης ό καθαρισμός αυτών.

Τυχόν ανοίγματα ή φρεάτια έπισκέψεως καλύπτονται διά στερεών αντισολισθηρών καλυμμάτων άνευ προεξοχών. Συνίσταται ή διά πλαστικού έπιστρώσεως του δαπέδου.

2. Να έχουν ελαφράν κλίσιν ίνα διευκολύνηται ή δι' ύδατος πλύσις και άποφεύγηται ή παραμονή επ' αυτών ύδατος.

Νά καταλήγουν εἰς ρεῖθρον διὰ τὴν ἀπομάκρυνσιν τῶν ὑδάτων πλύσεως. Κατὰ τὴν περίμετρον αὐτῶν τόσον τὸ δάπεδον, ὅσον καὶ ἡ ὀροφή μετὰ τῶν τοίχων δὲν πρέπει νὰ σχηματίζουν ὀρθὴν γωνίαν. Ἀλλὰ καμπύλην ὥστε νὰ ἀποφεύγεται ἡ ἀπόθεσις κονιορτοῦ καὶ διευκολύνεται ὁ καθαρισμός.

3. Νά ἔχῃσιν τὴν ἀναγκαιάν ἀντοχὴν διὰ τὰ ἐπ' αὐτῶν φερόμενα φορτία. Πινακὶς ἀνηρτημένη εἰς ἐμφανὲς σημείον, ὅρατὸν παρὰ παντός ἀναγράφει τὸ μέγιστον ἐπιτρεπόμενον φορτίον κατὰ τετραγωνικὸν μέτρον δαπέδου καὶ εἶναι ὑπογεγραμμένη παρὰ διπλωματούχου Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ. Ὁμοίᾳ πινακὶς ἀναρτᾶται καὶ εἰς τὰ τυχόν ὑπάρχοντα μεσοδώματα ἵτινα ἀπαραιτήτως εἶναι ἐφωδιασμένα κατὰ τὴν ἐλευθέραν αὐτῶν πλευρὰν διὰ κιγκλιδώματος, ἀποκλείοντος τὴν μετὰ αὐτοῦ πτώσιν τῶν ἐργατῶν. Τὰ κιγκλιδώματα ἔχουσιν ὕψος ἐνὸς μέτρου τοῦλάχιστον καὶ παρυφὴν πλάτους 5 ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου.

4. Ἡ διάταξις τῶν ἐπίπλων, τῶν μηχανημάτων τῶν πρὸς ἐπεξεργασίαν πρώτων ὑλῶν, ὡς καὶ τῶν ἐτοιμῶν προϊόντων ἐπὶ τοῦ δαπέδου, νὰ εἶναι τοιαύτη ὥστε νὰ ὑπάρχουν διάδρομοι διὰ τὴν ἐλευθέραν κυκλοφορίαν τῶν ἐργαζομένων πλάτους τοῦλάχιστον 80 ἑκατ. τοῦ μέτρου. Ἀπαγορεύεται ἀπολύτως ἡ τοποθέτησις ἡ ἐγκατάστασις ἐπὶ τοῦ δαπέδου, τῶν διαδρόμων, ἀντικειμένων ἢ ἐργαλείων. Συνιστᾶται ἡ χρῶσις τῶν διαδρόμων ἵνα καθίστανται ἐμφανεστεροί.

Ἄρθρον 4.

1. Οἱ τοῖχοι τῶν διαμερισμάτων ἐπιχρίονται δι' ὑλικοῦ ἀδιαποτίστου καὶ λεῖου, ἄνευ ρωγμῶν μέχρις ὕψους 1 μέτρου καὶ 80 ἑκατοστῶν τοῦλάχιστον, ἵνα καθίσταται εὐχερὴς ὁ καθαρισμός τῶν καὶ ἡ ἀπαγωγὴ τοῦ ἐπικαθημένου κονιορτοῦ. Τὸ ὑπόλοιπον μέχρι τῆς ὀροφῆς τμήμα τῶν τοίχων, τὸ μὴ ἐπιχειρῶμενον δι' ἀδιαποτίστου ὑλικοῦ καὶ ὅπερ ἀπαραιτήτως εἶναι λεῖον, ὑδροχρωματίζεται δι' ἀνοικτοῦ χρώματος τοῦλάχιστον ἀπὰς τοῦ ἔτους.

2. Τὰ ὑπάρχοντα ὑαλοστάσια εἶναι ἐφωδιασμένα δι' ὑαλοπινακῶν ἀθραύστων ἢ προστατευόμενα διὰ συρματινῶν πλέγματος, ὥστε νὰ ἀποκλείηται ὁ ἐκ τῆς τυχόν θραύσεως τραυματισμὸς τῶν ἐργαζομένων ἐκ τῶν ὑαλοθραυσμάτων. Τὰ ὑαλοστάσια ἐφοδιάζονται διὰ ἀδιαφανῶν παραπετασμάτων παρεμποδιζόντων τὴν διείσδυσιν τῶν ἡλιακῶν ἀκτίνων ὅταν αὗται εἶναι ἐνοχλητικαὶ διὰ τοὺς ἐργαζομένους.

3. Αἱ θύραι ἀνοίγουσιν ἐκ τῶν ἔσω πρὸς τὰ ἔξω καὶ ὀδηγοῦν πρὸς τὰς κλίμακας ἢ τὸ ἐξωτερικὸν τοῦ κτιρίου. Εἶναι πάντοτε ἐλεύθεραι καὶ ἅπαν αὐτῶν τὸ εὖρος ἀπαγορευομένης τῆς τοποθετήσεως ἀντικειμένων παρ' αὐταῖς.

4. Αἱ κλίμακες αἱ ὀδηγοῦσαι εἰς τὰ διάφορα διαμερίσματα ἢ μεσοδώματα εἶναι σταθεραί, κατεσκευασμέναι ἐξ ὑλικῶν ἀφλέκτου κανονικοῦ πλάτους καὶ ὕψους θαμνίδων καὶ εἶναι ἐφωδιασμένα διὰ χειρολισθίων κατ' ἀμφοτέρας τὰς πλευρὰς αὐτῶν. Ἔχουσιν πλάτος ἀνάλογον πρὸς τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐξυπηρετουμένων προσώπων καὶ ἐπαρκὲς διὰ τὴν ἄμεσον ἐκκένωσιν τοῦ διαμερίσματος εἰς τὴν ὀδηγού. Ἀπαγορεύεται αὐστηρῶς ἡ τοποθέτησις ἡ ἀπόθεσις ἀντικειμένων ἐπὶ τῶν κλιμάκων.

5. Αἱ ὀροφαὶ εἶναι λεῖαι καὶ χρωματισμέναι δι' ἀνοικτοῦ χρώματος ὥστε νὰ ἐξασφαλίζηται καλὸς φωτισμός. Ἡ χρῶσις τῆς ὀροφῆς ἐπαναλαμβάνεται τοῦλάχιστον ἀπὰς τοῦ ἔτους. Τὰ ἐπὶ τῆς ὀροφῆς τυχόν ὑπάρχοντα ὑαλοστάσια προστατεύονται ἐκ τῶν κάτω καὶ κατὰ τρόπον ἀποκλείοντα τὸν τραυματισμὸν τῶν ἐργαζομένων ἐξ ὑαλοθραυσμάτων. Τὰ ἐκ τῆς ὀροφῆς ἀνηρτημένα πάσης φύσεως ἀντικείμενα ἀσφαλίζονται ἐκ τῶν κάτω, οὕτως ὥστε νὰ ἀποκλείηται πτώσις αὐτῶν ἐπὶ τῶν κάτωθεν ἐργαζομένων, ὡς καὶ θραυσμάτων αὐτῶν.

Ἄρθρον 5.

1. Ὁ καθαρισμὸς τῶν δαπέδων ἐνεργεῖται καθημερινῶς καὶ εἰς ὥραν καθ' ἣς δὲν διεξάγεται ἐργασία κατὰ προτίμησιν δι' ἀναρροφητικῆς συσκευῆς ἢ δι' ἐφύδρου πριονιδίου πρὸς ἀποφυγὴν κίωρσεως τοῦ κονιορτοῦ καὶ ἐπακολουθεῖ πλύσις δι' ὕδατος. Διὰ κοινοῦ ξηροῦ σαρώθρου σάρωσις ἀπαγορεύεται ἀπολύτως. Τὰ τμήματα τῶν τοίχων τὰ ἐπιχειρῶμενα δι' ἀδιαποτίστου ὑλικοῦ δέον ἐπίσης ὅπως καθαρίζονται

καθημερινῶς δι' ἀναρροφητικῆς συσκευῆς. Τὰ ἐπίπλα, ὑαλοπίνακες καὶ λοιπὰ ἀντικείμενα καθαρίζονται καὶ ἀπαλλάσσονται τοῦ κονιορτοῦ δι' ἀναρροφητικοῦ μηχανήματος ἢ ὑγροῦ ὑγείατος ἢ τιλμάτων ἀποκλεισμένης τῆς ἐγέρσεως κονιορτοῦ. Χρήσις περὶ ἀπαγορεύεται.

Ἀπὰς τῆς ἐβδομάδος ἐνεργεῖται γενικὸς καθαρισμὸς τῶν διαμερισμάτων καὶ τῆς ὀροφῆς.

2. Ἐντὸς τῶν κίθουσιν ὑπάρχονσι δοχεῖα ἀπορριμμάτων εἰς ἃ ἀπορρίπτονται τὰ πάσης φύσεως ἀπορρίμματα, ἀπαγορευομένης τῆς ἀπορρίψεως ἄλλαχού. Τὰ δοχεῖα ταῦτα κενοῦνται καὶ ἀποκομίζονται καθημερινῶς, εἴτε ἔξω τοῦ ἐργοστασίου ἢ εἰς ἰδιαιτέρων χώρων κλειστῶν.

3. Ἐντὸς τῶν κίθουσιν ὑπάρχονσι πυλωδοδοχεῖα μετὰ δόσεως ὕψους 75 ἑκατοστῶν τοῦ μέτρου τοῦλάχιστον, πεπληρωμένα δι' ἀντισηπτικοῦ διαλύματος. Ταῦτα καθαρίζονται ἀπὰς τῆς ἡμέρας ἀντικαθίσταμένου τοῦ ἐν αὐτοῖς ἀντισηπτικοῦ. Ἀπαγορεύεται τὸ πύειν ἔξω τῶν πυλωδοδοχείων ὡς καὶ ἡ ἀπόρριψις ἀπορριμμάτων εἰς αὐτά.

Ἄρθρον 6.

Εἰς τὰ διάφορα διαμερίσματα κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐργασίας ὁ ἀὴρ δέον νὰ ἀνανεοῦται συνεχῶς, χωρὶς νὰ δημιουργῶνται ρεύματα καὶ τοῦλάχιστον τετράκις καθ' ὥραν, οὕτως ὥστε νὰ ἀντιστοιχῇ 40 κυβικά μέτρα ἀέρος καθ' ὥραν εἰς ἕκαστον ἐργαζόμενον εἰς τὰς αἰθούσας στοιχειοθετηρίου καὶ λοιπὰς, 80 κυβικά μέτρα καθ' ὥραν εἰς τοὺς ἐργαζομένους εἰς τὰ διαμερίσματα λινοτυπικῶν μηχανῶν, χυτήρια μονοτυπίας, στοιχειοχυτήριον καὶ τυχογραφεῖον. Ἡ ἀνανέωσις τοῦ ἀέρος ἐφ' ὅσον δὲν ἐπιτυγχάνεται πλήρως διὰ φυσικοῦ ἀερισμοῦ, συμπληροῦται διὰ τῆς τοποθετήσεως ἐνεργοῦ ἀπαγωγῆς (φυγοκεντρικοῦ ἢ ἀξωνικοῦ ἐξαεριστήρες) ἢ συστήματος τεχνητοῦ ἀερισμοῦ, οὕτως ὥστε νὰ τηρῶνται οἱ ὅροι τῆς ζώνης εὐεξίας. Εἰς τὴν περίπτωσιν ὑπάρξεως τεχνητοῦ ἀερισμοῦ τὰ τῶμα προσαγωγῆς ἀέρος τοποθετοῦνται εἰς κατάλληλα σημεία, εἰς τρόπον ὥστε νὰ μὴ προσπίπτῃ τὸ δημιουργούμενον ρεῖμα ἀέρος ἐπὶ τῶν ἐργαζομένων ἢ τῆς θέσεως ἐργασίας αὐτῶν. Κατὰ τὴν διάρκειαν διακοπῆς τῆς ἐργασίας, ὁ ἀὴρ νὰ ἀνανεοῦται τελείως ἀνοιγομένων ὅλων τῶν παραθύρων καὶ τῶν ὑπαρχόντων ἀνοιγμάτων τῆς αἰθούσης ἐργασίας.

Εἰς τὰ διαμερίσματα ἐνθα ἀναπτύσσεται μεγαλύτερα θερμοκρασία ἢ ἀνανέωσις τοῦ ἀέρος γίνεται συχνότερον. αἱ δὲ ἐστίαι θερμότητος μονοῦνται διὰ καταλλήλου ὑλικοῦ ἢ περιβάλλονται διὰ μονωτικοῦ παραπετάσματος πρὸς ἀποφυγὴν τῆς ἀκτινοβολίας.

Ἄρθρον 7.

Φωτισμός:

1. Πάντα τὰ διαμερίσματα εἰς ἃ διεξάγεται ἐργασία, οἱ βοηθητικοὶ χώροι καὶ ἀποθήκαι, αἱ δίοδοι καὶ αἱ κλίμακες φωτίζονται κανονικῶς καὶ ἐπαρκῶς τόσον κατὰ τὴν ἡμέραν, ὅσον καὶ κατὰ τὴν νύκτα συνεχῶς. Ὅπου δὲ εἶναι ἐπαρκὴς ὁ φυσικὸς φωτισμὸς συμπληροῦται οὗτος διὰ τεχνητοῦ τοιοῦτου.

Διὰ τὸν τεχνητὸν φωτισμὸν γενικῶς χρησιμοποιοῦνται κατὰ προτίμησιν ἠλεκτρικὰ φωτιστικὰ σώματα ἢ λυχνίαι καὶ μόνον ἐν ἀπολύτῳ ἀνάγκῃ καὶ ἐν ἐλλείψει ἠλεκτρικοῦ ρεύματος δύνανται νὰ χρησιμοποιῶνται ἄλλαι λυχνίαι εἰδικοῦ τύπου ἐγκειρημένου διὰ τοιοῦτου εἶδους χρήσιν καὶ παρέχοντος πᾶσαν ἀσφάλειαν ἐναντι πυρκαϊᾶς καὶ ἐκρήξεως. Συνιστᾶται ἡ ἐγκατάστασις ἐμμέσου τεχνητοῦ φωτισμοῦ (διαχύτου) παρέχοντος μείζονα ἄνεσιν εἰς τοὺς ἐργαζομένους καὶ ἀποφυγὴν ἐκθαμβώσεως.

2. Ἰδιαιτέρως εἰς τὰς θέσεις ἐργασίας εἰς τὰ στοιχειοθετηρία, τὰς λινοτυπικὰς μηχανάς, τὰ πληκτρολόγια μονοτυπίας, διορθωτήρια καὶ ἀνάγνωσιν χειρογράφων ἢ ἔντασις τοῦ φωτισμοῦ δὲν πρέπει νὰ εἶναι κατωτέρα τῶν 800 LUX, εἰς δὲ τὰς λοιπὰς αἰθούσας ἐργασίας τῶν 400 LUX.

3. Διὰ τὴν ἐπιθεώρησιν καὶ ἐπισκευὴν μηχανημάτων μόνον ἐπιτρέπεται ἡ χρησιμοποίησις φορητῶν λυχνιῶν πυρακτώσεως μέχρι 42 VOLT καὶ ὑπὸ τὸν ὅρον, ὅτι, ὑφίσταται ἰδιαιτέρως ἠλεκτρικὴ ἐγκατάστασις παρέχουσα τὸ ἀναγκαῖον ἠλεκτρι-

χόν ρεύμα τάσεως 12 VOLT. Αι φορηταί λυχνίαι είναι έφωδιασμένοι με μονωτικήν λαβήν και προστατευτικόν δικτυωτόν καταλλήλως γειωμένον. Τò καλώδιον τών φορητῶν λυχνιῶν ὡς καὶ τῶν ἄλλων τυχόν χρησιμοποιουμένων φορητῶν εργαλείων πρέπει νὰ εἶναι εἰδικοῦ ἀνθεκτικοῦ τύπου, μετὰ περιβλήματος εὐκαμπτοῦ, μὴ καταστρεφομένου καὶ με ἐνσωματωμένον ρευματολήπτην, ἀνευ συνδέσεων ἢ ἐπισκευῶν. Ἐν περιπτώσει φθορᾶς τῆς μονώσεως ἀντικαθίσταται διὰ νέου πάραυτα ἀπαγορευομένης τῆς χρησιμοποίησεώς του.

4. Ἡ ὅλη ἡλεκτρικὴ ἐγκατάστασις νὰ διατηρῆται πάντοτε ἐν καλῇ καταστάσει καὶ ἡ κατασκευὴ τῆς νὰ πληροῖ ἀπολύτως τοὺς ὅρους τοὺς διαγραφομένους ὑπὸ τῶν Κανονισμῶν κατασκευῆς ἐσωτερικῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ Ὑπουργείου Βιομηχανίας. Νὰ ἐπιθεωρῆται τακτικῶς καὶ ὑπευθύνως παρ' εἰδικοῦ ἀδειούχου Ἡλεκτροτεχνίτου, ὅστις καὶ θὰ προβαίνει ἀμελλητί εἰς τὴν ἄμεσον ἀντικατάστασιν τῶν τυχόν ἐφθαρμένων στοιχείων αὐτῆς, καταχωρεῖ δὲ εἰς εἰδικὸν βιβλίον τὰς τυχόν παρατηρήσεις του. Τὸ βιβλίον τοῦτο εὐρίσκεται πάντοτε εἰς τὴν διάθεσιν τῶν ἐνεργούντων ἑλεγχον ἀρμόδιων Κρατικῶν Ὁργάνων.

Ἄρθρον 8.

Ἀπαγορεύεται ἡ ἐγκατάστασις στοιχειοθετηρίου εἰς διάμερισμα ὑπόγειον τοῦ ὁποίου τὸ ἔδαφος εὐρίσκεται χαμηλότερον τοῦ (1.50) ἐνδὸς καὶ ἡμίσεος μέτρου ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας τοῦ πεζοδρομίου.

Ἐπιτρέπεται ἡ ἐγκατάστασις Τυπογραφείων γενικῶς καὶ ἐργοστασίων Γραφικῶν Τεχνῶν εἰς εἰδικὰ κτίρια ἀνευ παραθύρων ἐφόσον λειτουργεῖ πλήρης ἐγκατάστασις τεχνικοῦ κλιματισμοῦ καὶ πληροῦνται ἀπολύτως αἱ διατάξεις περὶ φωτισμοῦ καὶ ἀερισμοῦ τοῦ παρόντος καὶ εἶναι ἐφωδιασμένα με ἐξόδους ὁδηγούσας ἀπ' εὐθείας εἰς τὴν ἐλευθέραν ἀτμόσφαιραν ἐν περιπτώσει κινδύνου, εὐκόλως προσιτὰς καὶ ἱκανὰς νὰ διευκολύνωσι τὴν ἄμεσον ἐκκένωσιν αὐτῶν.

Ἄρθρον 9.

Διὰ τὸν κίνδυνον πυρκαϊᾶς εἰς τὰ διάφορα διαμερίσματα τοποθετοῦνται εἰς ἐμφανεῖς θέσεις καὶ εὐκόλως προσιτὰς, μέσα ἡμέσου κατασθένους, (αὐτόματοι πυροσβεστήρες, κάδοι ἕμιμου, εὐκαμπτος σωλὴν ἐκτοξεύσεως ὕδατος μετὰ ἀεροσωληνίου) ἅτινα εἶναι κεχρωσμένα δι' ἐρυθροῦ χρώματος. Τὰ μέσα ταῦτα διατηροῦνται ἐν καταστάσει ἡμέσου χρησιμοποίησεως καὶ ἐπιθεωροῦνται τακτικῶς. Ὅδηγία τοιχοκωλημένη εἰς ἐμφανὲς μέρος ἐκάστου διαμερίσματος ἐργασίας ὑποδεικνύουσι τὰ ὕλικά καὶ τὰ μέσα σθένους δι' ἐκάστην περίπτωσιν ἐνάρξεως πυρκαϊᾶς, ὡς καὶ τὸν τρόπον χειρισμοῦ αὐτῶν.

Ἄρθρον 10.

1. Οἱ ἐργαζόμενοι ὑποχρεοῦνται νὰ φέρωσι κατὰ τὰς ὥρας ἀπασχολήσεως τῶν στολῆν ἐργασίας ποδῆρην μετὰ στενῶν περιχειρίδων καὶ κλειστήν περὶ τὸν λαιμὸν καὶ ἥτις δεόν νὰ πλύνηται τοὐλάχιστον ἀπ᾽ τῆς ἐξδομάδος. Αὕτη χορηγεῖται παρὰ τοῦ ἐργοδότη καὶ ἀντικαθίσταται ἅμα τῇ φθορᾷ τῆς.

2. Τὰ ἐνδύματα πόλεως τῶν ἐργαζομένων θὰ ἀναρτῶνται εἰς ἰδιαιτερόν χώρον καλῶς ἀερίζομενον καὶ θερμαινόμενον τὸν χειμῶνα ἐκτὸς τῶν αἰθουσῶν ἐργασίας καὶ ἐντὸς ἀτομικῶν ἐρμαρίων μετὰ κλειδῶς δι' ἕκαστον τῶν ἀπασχολουμένων. Ἐκτὸς τῶν ἐρμαρίων ἀναρτῶνται εἰς τὸν αὐτὸν γῶρον αἱ στολαὶ ἐργασίας, οὕτως ὥστε νὰ ἀποφεύγηται ἡ ἐπαρῆ αὐτῶν μετὰ τῶν ἐνδυμάτων πόλεως.

Ἐφ' ὅσον τὸ ἀπασχολούμενον προσωπικὸν εἶναι ὀλιγάριθμον (κάτω τῶν 10) δύνανται νὰ τοποθετηθοῦν ἀτομικὰ ἐρμαρία καὶ ἐντὸς τῶν τόπων ἐργασίας. Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην τὰ ἀτομικὰ ἐρμαρία εἶναι ἐσωτερικῶς διαχωρισμένα εἰς δύο διαμερίσματα, εἰς ἐν τῶν ὁποίων ἀναρτᾶται ἡ στολὴ ἐργασίας καὶ εἰς τὸ ἕτερον τὰ ἐνδύματα πόλεως.

Συνιστᾶται ἡ ἐγκατάστασις τοιούτων διπλῶν ἐρμαρίων γενικῶς καὶ ἀνεξαρτήτως ἀριθμοῦ ἐργαζομένων.

Ἄρθρον 11.

Ἐκαστον Ἐργοστάσιον ἢ Ἐργαστήριον διαθέτει ἐπαρκὲς πόσιμον ὕδωρ διὰ τὰς ἀνάγκας τῶν ἐργαζομένων. Τοῦτο πρέ-

πει νὰ διατηρῆται δροσερόν, ἰδίᾳ τὸ θέρος καὶ νὰ προσέρχεται ἀπ' εὐθείας ἐκ τοῦ ὑδραγωγείου τῆς πόλεως. Ἡ πόσις γίνεται ἐξ ἀναδρυτηρίων ἢ ἐν ἐλλείψει τοιούτων διὰ ἀτομικῶν κυπέλλων μιᾶς χρήσεως, χορηγουμένων παρὰ τοῦ ἐργοδότη καὶ ἀπορριπτομένων μετὰ τὴν χρῆσιν τῶν. Συνιστᾶται ἡ ἐγκατάστασις ἡλεκτρικοῦ ψύκτου ἢ ψυγείου πάγου ἰδίᾳ κατὰ τὸ θέρος.

Ὅπου ἡ διανομὴ ὕδατος πόλεως δὲν εἶναι συνεχῆς ἢ δὲν εὐρίσκειται δίκτυον ὑδρεύσεως τὸ πρὸς πόσιν ὕδωρ ἀποθηκεύεται ἐντὸς ὑδαταποθήκων καλῶς κεκαλυμμένων καὶ εὐρισκόμενων μακρὰν τοῦ τόπου ἐργασίας, προσυλχυμένων δὲ ἀπὸ τὴν υπερθέρμανσιν κατὰ τοὺς θερινοὺς μῆνας. Αἱ ὑδαταποθήκαι καθαρίζονται τακτικῶς καὶ ἀποστειροῦνται, λαμβάνεται δὲ ἰδιαιτέρα πρόνοια ἀποφυγῆς μολύνσεως αὐτῶν ἐκ μικροβίων ἢ ἄλλης τοξικῆς οὐσίας.

Ἄρθρον 12.

1. Ἐκαστον Ἐργοστάσιον ἢ Ἐργαστήριον διαθέτει νικτήρας με ἐπαρκὲς ὕδωρ διὰ τὴν εὐχερῇ πλύσιν τῶν χειρῶν, προσώπου καὶ στόματος τῶν ἐργαζομένων.

Ἐπίσης διατίθεται παρὰ τοῦ ἐργοδότη σάπων εἰς ἐπαρκῆ ποσότητα. Ὁ ἀριθμὸς τῶν νικτήρων ὀρίζεται εἰς ἀναλογίαν ἐνδὸς τοὐλάχιστον νικτήρος ἀπὸ 10 ἐργαζομένων. Οἱ νικτήρες ἐγκαθίστανται ἐγγὺς τῶν μακροφυλακίων καὶ καταβάλλεται ἐπιμέλεια καλῆς λειτουργίας τῆς ἀποχετεύσεως αὐτῶν.

2. Ἐκαστος ἐργαζόμενος ὑποχρεοῦται ἰδίᾳ δαπάνῃ νὰ χρησιμοποίῃ ἴδιον καθαρόν προσόπιον καὶ νὰ διατηρῇ τὰς χεῖρας του ὅσον τὸ δυνατόν καθαρωτέρας διὰ συχνῶν πλύσεων κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐργασίας του. Ἐπίσης ὀφείλει μετὰ τὴν διακοπὴν ἢ τὴν λήξιν τῆς ἐργασίας του καὶ πρὸ τῆς λήψεως τροφῆς ἢ καπνίσματος νὰ πλύνῃ τὰς χεῖρας του, τὸ πρόσωπον καὶ τοὺς ὀδόντας του ἐπιμελῶς, διὰ ψύκτρας καὶ ὀδοντόπαστας χορηγουμένων δαπάναις τοῦ ἐργοδότη.

Συνιστᾶται ἡ ἐγκατάστασις μηχανικοῦ στεγνωτήρος χειρῶν ἢ ἡ χορήγησις χαρτοπετσετῶν εἰς τοὺς ἐργαζομένους.

Ἄρθρον 13.

1. Ἀπαγορεύεται ἀπολύτως ἡ λήψις τροφῆς ἐντὸς τῶν τόπων ἐργασίας. Αὕτη ἐπιτρέπεται μόνον εἰς εἰδικὸν γῶρον πρὸς τοῦτο διατιθέμενον καὶ ἐφωδιασμένον με τράπεζαν καὶ ἀνάλογον ἀριθμὸν καθισμάτων καὶ ὅστις τηρεῖται ἀπολύτως καθαρὸς.

2. Ἐφ' ὅσον τὸ ἀπασχολούμενον προσωπικὸν υπερβαίνει τὰ 50 ἄτομα διατίθεται εἰδικὴ αἶθουσα καταλλήλως διαρρυθμισμένη, καλῶς ἀερίζομένη καὶ θερμαινόμενη κατὰ τὸν χειμῶνα. Εἰς ταύτην τοποθετοῦνται ἀνάλογος ἀριθμὸς τραπέζων καὶ καθισμάτων καὶ χρησιμοποιεῖται διὰ τὴν ἐστίασιν τῶν ἐργαζομένων καὶ τὴν παραμονὴν τῶν κατὰ τὰς ὥρας τῆς ἀναπαύσεως.

3. Ὅπου ἡ ἐκτελούμενη ἐργασία δὲν εἶναι συνεχῆς ἢ δὲν εἶναι ἀναγκαία ἢ ἐν ὀρθοστασίᾳ ἐκτελέσεις τῆς ἐργασίας, ὁ ἐργοδότης ὑποχρεοῦται νὰ διαθέτῃ ἀνάλογον ἀριθμὸν καθισμάτων ἐντὸς τῶν χώρων ἐργασίας δι' ὀλιγόλεπτον ἀνάπαυσιν τῶν ἐργαζομένων ἐν ὀρθοστασίᾳ πέραν τῶν ἀναγκαιῶν διὰ τοὺς ἐκτελοῦντας ἐργασίαν καθήμενοι.

Ἄρθρον 14.

Ἐκαστον Ἐργοστάσιον ἢ Ἐργαστήριον διαθέτει ἐπαρκῆ ἀριθμὸν ἀποχωρητηρίων. Τὰ ἀποχωρητήρια δὲν πρέπει νὰ συγκοινωνοῦν ἄμεσως μετὰ τῶν αἰθουσῶν ἐργασίας ἢ τῶν διαμερισμάτων, ἅτινα διατίθενται διὰ τὴν παραμονὴν τῶν εργατῶν κατὰ τὰς ὥρας διακοπῆς ἐργασίας ἢ ἀναπαύσεως. Νὰ ἔχωσιν ἐπαρκῆ ἀερισμὸν καὶ φωτισμὸν, νὰ εἶναι οὕτω διευθετημένα ὥστε νὰ μὴ ἀναδίδουν δυσωμίαν καὶ νὰ εἶναι ἐφωδιασμένα με ὑδραυλικὴν ἐγκατάστασιν, οὕτως ὥστε νὰ καθαρίζονται ἁμέσως μεθ' ἐκάστην ἐπίσκεψιν. Ὅπου ἀπασχολεῖται καὶ θῆλυ προσωπικὸν διατίθεται ἰδιαιτερόν διὰ τοὺς ἄρρενας ἀποχωρητήριον καὶ ἰδιαιτερόν διὰ τὰ θῆλεις.

Ἄρθρον 15.

Ἀπαγορεύεται ἡ ἐν τοῖς στοιχειοθετηρίοις, στερεοτυπείοις, λινοτυπικαῖς μηχαναῖς, χυτηρίοις μονοτυπίας, τσιγκογραφείοις εἰσόδος εἰς πρόσωπα ἄρρενα μὲν ἡλικίας κάτω τῶν 16 ἐτῶν, θῆλεια δὲ κάτω τῶν 18 ἐτῶν.

"Αρθρον 16.

Στοιχειοθετήρια:

1. Αί στοιχειοθετήρια στηρίζονται ἐπὶ βάσεων αἰτνες εἶναι στερεῶς καὶ κατὰ ὅλα τὰ σημεῖα ἐν ἐπαφῇ μετὰ τοῦ θαπέδου, εἰς τρόπον ὥστε νὰ μὴ εἶναι δυνατὴ ἡ ὑπὸ αὐτὰς συσπώρευσις κονιορτοῦ. Εἶναι δυνατόν νὰ ἐρείδωνται καὶ ἐπὶ στηρίγματων (πόδια) ὑπὸ τὸν ὅρον ὅμως ὅτι τὰ στηρίγματα ταῦτα ἔχουν ἐπαρκῆς ὕψος, οὕτως ὥστε τὸ μεταξὺ τῆς βάσεως καὶ τοῦ ἐδάφους παραμένον κενὸν νὰ παρέχῃ τὴν δυνατότητα εὐχεροῦς καθαρισμοῦ τοῦ θαπέδου διὰ ὑγρᾶς σαρώσεως καὶ πλύσεως.

2. Ὁ καθαρισμὸς τῶν στοιχειοθετηκῶν ἀπὸ τοῦ κονιορτοῦ (κῶσες καὶ στοιχεῖα) γίνεται δι' ἀπορροφητικοῦ μηχανήματος ἀπαγορευομένου ἀπολύτως τοῦ καθαρισμοῦ καὶ τῆς ἀπομακρύνσεως τοῦ κονιορτοῦ δι' ἐμφυσήσεως ἀέρος εἴτε ἐντὸς, εἴτε ἐκτὸς τῶν τόπων ἐργασίας ἐν ὑπάρῳ (ἀπαγορεύεται ἡ χρῆσις φτεροῦ).

3. Ἀπαγορεύεται ἡ πλύσις τῶν στοιχείων ἢ τῶν στοιχειοθετημένων πλακῶν ἐπὶ τοῦ θαπέδου τοῦ τυπογραφείου. Αὕτη ἐνεργεῖται ἐντὸς εὐρέως δοχείου (σκάφης) τὸ δὲ ὕδωρ μετὰ τὴν πλύσιν ἀπορρίπτεται εἰς στεγανὸν βόθρον ἢ ὑπόνομον.

Ἀπαγορεύεται ἡ πλύσις καὶ ὁ καθαρισμὸς τῶν στοιχείων καὶ τῶν στοιχειοθετημένων πλακῶν διὰ βενζίνης αὐτοκινήτων ἢ βενζολίου λόγῳ τῆς ἐπιδράσεως αὐτῶν ἐπὶ τῶν ἐργαζομένων, ἐπιτρεπομένης τῆς χρήσεως μόνον εἰδικῶν διαλυτῶν ἢ βιομηχανικῆς βενζίνης ἀπηλλαγμένης τετρανθυλιούχου μολύβδου καὶ ἀρωματικῶν ὑδρογονανυδράκων. Οἱ ἐργάται κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς ἐργασίας ταύτης φέρουν εἰδικὰ χειρόκτια διὰ τὴν προφύλαξιν τοῦ δέρματος.

4. Ἀπαγορεύεται εἰς τοὺς στοιχειοθέτας καὶ γενικῶς τοὺς ἐργαζομένους νὰ φέρωσιν ἢ νὰ κρατῶσιν εἰς τὸ στόμα τυπογραφικὰ στοιχεῖα καὶ νὰ καπνίζωσι κατὰ τὰ διάστημα τῆς ἐργασίας τῶν.

5. Πρὸ τῶν στοιχειοθετηκῶν τοποθετεῖται ξύλινον ἢ ἐκ πλαστικῆς ὕλης ὑποπόδιον ἐπὶ τοῦ θαπέδου. Ἐὰν τὸ θάπεδον εἶναι ἐπικεκαλυμμένον διὰ πλαστικοῦ παρέλκει ἡ τοποθέτησις τοιοῦτον ὑποπόδιον.

6. Οἱ στοιχειοθεταὶ φέρουν ἑλαφρὸν μέλανα γείσον ὑπεράνω τῶν ὀφθαλμῶν πρὸς ἀποφυγὴν τῆς θαμβώσεως τῶν.

"Αρθρον 17.

1. Αἱ λιντυπικαὶ μηχαναὶ ἐγκαθίστανται εἰς ἰδιαίτερον διαμέρισμα ἀνεξάρτητον καὶ χωρισμένον ἀπὸ τὰ λοιπὰ διαμερίσματα τοῦ ἔργοστασίου, πληροῦν τοὺς ὑπὸ τοῦ παρόντος ὀριζομένους ὅρους ἀερισμοῦ καὶ φωτισμοῦ.

2. Ἐκάστη λιντυπικὴ μηχανὴ ἐκτὸς τῆς προστασίας ἣν φέρει ἀπὸ τῶν κινουμένων μερῶν, εἶναι ἐφωδιασμένη δι' εἰδικοῦ συστήματος (ἐν εἴδει ἀνεστραμμένης χοάνης) ἐνεργοῦ ἀπαγωγῆς τῶν ἀναπτυσσομένων κατὰ τὴν τῆξιν τοῦ μετάλλου ἀτμῶν καὶ οὗ τὸ στόμιον ἀπαγωγῆς εὐρίσκεται, ὅταν ἔνεστι ἐγγύτερον τῆς ἐπιφανείας τοῦ τετηγμένου μετάλλου, πρὸς ἀποφυγὴν ρυπάνσεως τῆς ἀτμοσφαίρας τῆς αἰθούσης. Ἡ ταχύτης ἀπαγωγῆς τοῦ ἀέρος δὲν πρέπει νὰ εἶναι μικροτέρα τῶν 60 κυβικῶν μέτρων ἀνὰ ἕνα (1) λεπτὸν τῆς ὥρας. Οἱ ἀπαγόμενοι ἀτμοὶ καὶ καπνοὶ πρὸ τῆς διαχύσεως τῶν εἰς τὴν ἐλευθέραν ἀτμόσφαιραν ὑφίστανται πλήρη κάθαρσιν, τῇ βοήθειᾳ εἰδικῶν συσκευῶν, ὡς φίλτρων, κονιοσυλλέκτης, κυκλῶνες κλπ., οὕτως ὥστε νὰ εἶναι ἀπηλλαγμένοι ἀτμῶν καὶ αἰωρημάτων κονιορτοῦ, καπνοῦ κλπ., δυναμένων νὰ ρυπάνωσι ταύτην καὶ νὰ προκαλέσωσι βλάβας εἰς τὴν ὑγίαν τῶν περιοίκων.

4. Εἰδικὴ πρόνοια λαμβάνεται πρὸς ἀποφυγὴν τῆς ἐκ τῆς ἀναπτυσσομένης θερμότητος ἀκτινοβολίας ἐπιδράσεως ἐπὶ τῶν ἐργαζομένων χειριστῶν τῶν μηχανῶν. Πρὸς τοῦτο τοποθετοῦνται μονωτικὰ παραπετάσματα ἢ γίνεται εἰδικὴ κατασκευή.

5. Εἰς τοὺς χειριστὰς τῶν λιντυπικῶν μηχανῶν συνιστᾶται κατὰ τὴν ὥραν τῆς ἐργασίας τῶν νὰ φέρωσι μέλανα γείσον ἄνω τῶν ὀφθαλμῶν πρὸς ἀποφυγὴν τῆς θαμβώσεως.

6. Αἱ λιντυπικαὶ μηχαναὶ εἶναι τοποθετημέναι εἰς ἀπόστασιν ἀπ' ἀλλήλων εἰς τρόπον ὥστε νὰ εἶναι εὐχερὴς ἡ ἐπίσκεψις αὐτῶν ἐξ ὅλων τῶν πλευρῶν.

"Αρθρον 18.

1. Εἰς ἰδιαίτερον αἶθουσαν ἐγκαθίστανται τὰ πληκτρολόγια (μηχανήματα παρασκευῆς τῆς εἰδικῆς ταινίας) καὶ λαμβάνεται εἰδικὴ πρόνοια ἀποσέσεως τοῦ παραγομένου θορύβου. Πρὸς τοῦτοίς αἱ τράπεζαι εἶναι εἰδικῆς κατασκευῆς ὥστε νὰ μὴ ἀποτελῶσιν ἤχρουν, κατωθεν δὲ τῶν μηχανῶν (πληκτρολογίων) παρεντίθεται μονωτικὸν τοῦ ἤχου ὕλικόν ἱκανὸν ἵκανοῦ πάχους διὰ τὴν ἀπόσβεσιν τοῦ παραγομένου θορύβου. Συνιστᾶται ἡ λήψις εἰδικῆς μερίμνης διὰ τὴν ἐπιλογὴν τῆς αἰθούσης οὕτως ὥστε αἱ διαστάσεις αὐτῆς νὰ μὴ θηριοργῶσιν ἀντήχησιν καὶ νὰ ἐπενδύονται διὰ ὕλικου μονωτικοῦ τοῦ ἤχου.

2. Τὸ χυτήριο μονωτικῆς ἐγκαθίσταται εἰς ἰδιαίτερον διαμέρισμα ἀνεξάρτητον καὶ χωρισμένον ἀπὸ τὰ λοιπὰ διαμερίσματα. Τὰ ἐν αὐτῷ ἐγκατεστημένα μηχανήματα εἶναι ἐφωδιασμένα δι' εἰδικὸν σύστημα ἐνεργοῦ ἀπαγωγῆς τῶν ἀναπτυσσομένων ἀτμῶν. Ἡ ταχύτης τοῦ ἀπαγομένου ἀέρος εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τῆξεως νὰ μὴ εἶναι κατωτέρα τῶν 60 μέτρων ἀνὰ πρῶτον λεπτὸν τῆς ὥρας. Ἡ ἀπαγωγὴς χοάνη νὰ εὐρίσκηται ὅσον τὸ δυνατόν ἐγγύτερον τῆς τετηγνύας ἐπιφανείας τοῦ μετάλλου, οἱ δὲ ἀπαγόμενοι ἀτμοὶ καὶ καπνοὶ πρὸ τῆς διαχύσεως τῶν εἰς τὴν ἐλευθέραν ἀτμόσφαιραν ὑποβάλλονται εἰς κάθαρσιν καὶ ἀπαλλαγὴν ἐκ τῶν αἰωρημάτων. Οἱ ἐργαζόμενοι ἐφοδιάζονται πρὸς πρόληψιν ἐγκαυμάτων με ἐμπροστέλας καὶ χειρόκτια.

"Αρθρον 19.

Εἰς εἰδικὰ διαμερίσματα ἐγκαθίστανται τὰ στοιχειοχυτήριον ἐφ' ὅσον ὑφίσταται καὶ τὸ χυτήριο στερεοτυπίας, ἐντελῶς ἀνεξάρτητα τῶν ἄλλων διαμερισμάτων πληροῦντα τὰς διὰ τοῦ παρόντος κανονισμοῦ ὀριζομένας συνθήκας ἀερισμοῦ καὶ φωτισμοῦ. Οἱ κλιβανοὶ καὶ τὰ χυτήρια εἶναι ἐφωδιασμένα διὰ σωλήνων διπλῆς ἐξαερώσεως (ἀπαγωγῆς τῶν ἀτμῶν) τοῦ ἐνὸς εὐρίσκομένου εἰς τὸ ἀνώτερον Τμήμα αὐτῶν, ἄνωθεν τῆς εἰσόδου τοῦ μετάλλου, τοῦ δὲ ἐτέρου ἐγγύτατα τοῦ στομίου ἐξόδου τοῦ τετηγμένου μετάλλου εἰς τὸ κατώτερον σημεῖον τοῦ κλιβάνου. Ἡ ἐκ τῶν δύο ὡς ἄνω σημείων ἀπαγωγὴ τῶν ἀναπτυσσομένων ἀτμῶν πρέπει νὰ εἶναι ἔντονος καὶ ἰσχυρὰ καὶ ἐπιτυγχάνεται διὰ τῆς χρησιμοποίησεως ἀξωνικοῦ ἢ φυγοκεντρικοῦ ἀνεμιστήρος. Ἡ ταχύτης τοῦ ἀέρος πρὸ τῶν στομίων ἀναρροφῆσεως (ἄνω καὶ κάτω ἀνοίγματα τοῦ κλιβάνου) πρέπει νὰ εἶναι τοῦλάχιστον 120 μέτρα ἀνὰ πρῶτον λεπτὸν. Οἱ ἀπαγόμενοι ἀτμοὶ ὑφίστανται κάθαρσιν πρὸ τῆς διαχύσεως τῶν εἰς τὴν ἐλευθέραν ἀτμόσφαιραν.

Εἰς τοὺς ἐργαζομένους παρέχονται προστατευτικὰ ἄκουστα χειρόκτια καὶ ἐμπροσθέντι διὰ τὴν πρόληψιν ἐγκαυμάτων.

Ἡ μεταφορὰ τῶν πλακῶν καὶ τῶν γελινῶν γίνεται διὰ χειραμαξῶν μετὰ τεσσάρων τροχῶν καὶ οὐχὶ διὰ τῶν χειρῶν.

"Αρθρον 20.

Τὰ πιεστήρια ἐγκαθίστανται εἰς εἰδικὰς αἰθούσας πληρούσας τὰς διὰ τοῦ παρόντος ὀριζομένας διαστάσεις καὶ συνθήκας ἀερισμοῦ καὶ φωτισμοῦ. Ἐχουν κεκαλυμμένα τὰ κινούμενα μέρη αὐτῶν ὡς καὶ τὰ μέσα μεταδόσεως κινήσεως ἢ περιβάλλονται διὰ προστατευτικοῦ κιγκλιδώματος ἀποκλείοντος τὴν ἐπαφὴν πρὸς αὐτὰ τῶν ἐργαζομένων. Εἶναι ἐφωδιασμένα διὰ πέδης δυναμένης ἀκαριαίως νὰ ἀκίνητοποιήσῃ τὴν κίνησιν αὐτῶν ἐν περιπτώσει ἐμπλοκῆς. Ἀπαγορεύεται οἰαδήποτε ἐπέμβασις τοῦ χειριστοῦ, ὅταν τὸ πιεστήριον εὐρίσκεται ἐν κινήσει καὶ πρὸ τῆς πλήρους ἀκίνητοποιήσεως αὐτοῦ. Ἡ προσκόμισις τῶν πλακῶν καὶ ἡ ἀποκομιδὴ αὐτῶν γίνεται διὰ χειραμαξῶν καὶ οὐχὶ διὰ τῶν χειρῶν. Ὁμοίως καὶ τοῦ χάρτου εἰς τὰς περιπτώσεις χρησιμοποίησεως ρόλλων χάρτου. Ἐγκαθίσταται γερανογέφυρα διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἀναγκαίων μεταφορῶν καὶ τοποθετήσεων. Ὁ καθαρισμὸς τῶν τυμπάνων, πλακῶν καὶ κυλινδρῶν τοῦ πιεστηρίου διὰ βενζίνης αὐτοκινήτων, ἀπαγορεύεται ἀπολύτως ἐπιτρεπομένης μόνον τῆς χρησιμοποίησεως τῶν ἐν ἀρθρ. 15 τοῦ παρόντος διαλυτῶν. Εἰς τοὺς ἐπιφορτισμένους μετὰ τὴν ἀπορρύπανσιν καὶ τὸν καθαρισμὸν τῶν τυμπάνων κλπ. μερῶν τοῦ πιεστηρίου, χορηγοῦνται εἰδικὰ χειρόκτια ἀπαγορευομένης τῆς ἐκτελέσεως τῆς ἐργασίας ἀνευ αὐτῶν.

Ἡ χρησιμοποίησις ἐτέρων μελανῶν ἢ χρωμάτων πλὴν ἐκείνων ὧν ἡ κυκλοφορία καὶ ἡ χρῆσις ἐπιτρέπεται παρὰ τῶν ἀρμοδίων ἀρχῶν ἀπαγορεύεται ἀπολύτως. Τὰ μίγματα τῶν διαφόρων χρωμάτων γίνονται κατὰ τρόπον μὴ ἐπιτρέποντα τὴν ἐπαφήν τῶν χειρῶν μετὰ τῶν διαφόρων οὐσιῶν. Ὁ πρὸς τοῦτο χρησιμοποιούμενος ἀναμικτήρ ἔχει χειρολαβὴν ἐπαρκεῖς μήκους. Ἡ ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια τῶν δοχείων τῶν περιεχόντων τὰς χρωστικὰς οὐσίας διατηρεῖται πάντοτε καθαρὰ ὥστε νὰ ἀποφευχθῇ ἡ ρύπανσις τῶν χειρῶν κατὰ τὴν μεταφοράν αὐτῶν.

Ἐγγὺς τοῦ σημείου μίξεως τῶν χρωμάτων ὑπάρχει ἀπαρτιτῶς νικτὴρ μετὰ σάπωνος ἢ ἀπορρυπαντικοῦ, ὁ δὲ ἀσπολούμενος μὲ τὴν μίξιν ἢ τὴν τοποθέτησιν μελανῆς εἶναι ὑποχρεωμένος ὅπως ἀποπλύνῃ καὶ καθαρίσῃ τὰς χεῖράς του. εὐθὺς ἅμα τῇ λήξει τῆς ἐργασίας ταύτης. Χρησιμοποίησις βενζίνης αὐτοκινήτων ἢ ἄλλων διαλυτῶν μὴ ἐγκεκριμένων παρὰ τοῦ Ὑπουργείου Ἐργασίας, ἀπαγορεύεται.

Ἄρθρον 21.

1. Ἡ λείανσις τῶν λιθογραφικῶν πλάκων ἐγκαθίσταται εἰς εἰδικὸν διαμέρισμα λαμβανομένης προνοίας ἀποσβέσεως τοῦ παραγομένου θορύβου.

Εἰς τὸ αὐτὸ διαμέρισμα δύναται νὰ ἐνεργῇται καὶ ἡ λείανσις τῶν πλάκων τοῦ ψευδαργύρου (σίγκου). Εἰς περίπτωσιν μὴ ὑπάρξεως λιθογραφικῶν πλάκων ἡ ἐργασία λείανσεως τῶν σίγκων ἐνεργεῖται εἰς εἰδικὸν διαμέρισμα μὲ μόνωσιν ἤχου. Ὁ ἐπιφορτισμένος μὲ τὴν ἐργασίαν τῆς ἐπιδέψεως τῆς ἐργασίας ταύτης τεχνίτης ἐφοδιάζεται μὲ ὠτασπίδας κατὰ τὸ διάστημα τῆς παρμονῆς του εἰς τὸ ἀνωτέρω διαμέρισμα.

Ἄρθρον 22.

1. Ἡ παρασκευὴ τῶν διαλυμάτων ἐπεξεργασίας τῶν πλάκων ἐνεργεῖται παρ' εἰδικῶς ἐπιφορτισμένου προσώπου καὶ ὅπερ διαδέχεται ἐμπειρίαν καὶ εἶναι ἱκανὸς νὰ λαμβάνῃ πάντα τὰ προφυλακτικὰ μέτρα πρὸς πρόληψιν ἀτυχήματος. εἶναι δὲ γνώστης τῶν ἐξ αὐτῶν κινδύνων δηλητηριάσεως.

2. Τὰ χρησιμοποιούμενα ἔξωχ. χημικὰ ἄλατα κλπ. φυλάσσονται ἐντὸς εἰδικῶν ἐρμαρίων μετὰ κλειδὸς καὶ οὐ τὴν κλειδα φυλάσσει ὁ ἀνωτέρω ἐντεταλμένος. Τὰ διάφορα ἄλατα τοποθετοῦνται ἐντὸς ὑαλίνων φιαλῶν καὶ φέρουσιν ἐπιγραφήν τοῦ περιεχομένου καὶ μὲ τὴν ἐνδειξὴν «ΔΗΛΗΤΗΡΙΟΝ» δι' ὅσα ἐξ αὐτῶν εἶναι τοξικά ἢ καυστικά. Εἰς τοὺς ἐργαζομένους χορηγοῦνται πάντοτε ὑπὸ μορφήν διαλυμάτων τῆς καταλλήλου πυκνότητος, καὶ οὐδέποτε αὐτοῦσιν ὑπὸ μορφήν στερεᾶν ἢ ὑγρᾶν ἢ εἰς πυκνὴν διάλυσιν. Κατὰ τὰς διαφόρους ἐπεξεργασίας οἱ ἐργαζόμενοι φέρουσιν πάντοτε χειρόκτια κατὰ τὴν ἀπὸ τῆς ἐπιδράσεως τῶν ὀξέων καὶ τῶν χημικῶν ἁλάτων. δοθέντος ὅτι πλείστα ἐξ αὐτῶν εἶναι ἄκρως ἐπικίνδυνα καὶ τοξικά καὶ προκαλοῦσι ἐκτετατὴν δερματοπαθεῖαν (κυανοῦχα ἄλατα, χρωμικὰ ἄλατα, ὀξέα) καὶ προστατευτικὰ ὁματωδάλια διὰ τὴν περίπτωσιν ἐκτινάξεως σταγονιδίων ὀξέων εἰς τοὺς ὀφθαλμούς.

Ἄρθρον 23.

1. Ὁ ἐργαζόμενος εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ἐπαγρυπνῇ διὰ τὴν ἀπόλυτον καθαριότητα τῶν χειρῶν καὶ τῆς ἐνδυμασίας τῶν ἐργαζομένων, ὡς καὶ τὴν χρῆσιν τῶν παρεχομένων προστατευτικῶν μέσων, ποίων ἐν ἀνάγκῃ χρῆσιν τῶν κατὰ Νόμον διακαιωμάτων του. Αἱ διάφοροι ἐπεξεργασίαι κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν ὁποίων ἀναπτύσσονται ἀέρια καὶ ἀτμοὶ ἐνεργοῦνται πάντοτε ἐντὸς εἰδικῶν θάλασσων ὑπὸ ἄμεσον ἐντονὸν ἀπχωρήσιν τῶν παραγομένων ἀτμῶν καὶ ἀερίων. Ἡ διὰ νικτικοῦ ὀξέος ἐπεξεργασία διὰ τὴν χάραξιν τοῦ ψευδαργύρου γίνεται ἐντὸς κλειστῶν θαλάμων (ἀπαγωγῶν) ἐφοδιασμένων δι' ἐσωτερικοῦ ἐξαερισμοῦ. Εἰς τὰς περιπτώσεις καὶ ὅς ἡ χρῆσις τῶν θαλάμων (ἀπαγωγῶν) εἶναι ἀδύνατος ὡς ἐκ τῆς φύσεως τῆς ἐργασίας, ἡ ἐμβάπτισις τῶν πρὸς χάραξιν ἀντικειμένων ἐντὸς τοῦ διαλύματος, πρέπει νὰ γίνηται εἰς εἰδικὴν θέσιν ἐφοδιασμένην διὰ συσκευῆς ἰσχυρᾶς τοπικῆς ἀναρροφῆσεως τοῦ κεκορεσμένου ἀτμῶν ἀέρος.

Κατὰ τὴν ἐπαξεργασίαν τοῦ χαλκοῦ διὰ διαλύματος τριχλωριούχου σιδήρου ὁ ἐργαζόμενος ὀφείλει νὰ φέρῃ πάντοτε προστατευτικὰ χειρόκτια.

2. Οἱ ἐργαζόμενοι πρὸ τῆς χρησιμοποίησεως οἰουδήποτε εἰς τὰ ἀνωτέρω τμήματα (φωτομεταφορεῖον, τσιγκογραφεῖον) πρέπει νὰ ἐμβαδύνονται, ὅτι ὁ ἐργαζόμενος ἔχει γνῶσιν τῶν κινδύνων οὓς διατρέχει ἡ ὑγεία του ἐκ τῆς μὴ τηρήσεως τῶν προστατευτικῶν μέτρων ὡς καὶ ποίας ἐνεργείας πρέπει νὰ προβῇ ἐὰν λάβῃ χώραν ἀτύχημα (πλύσις δι' ἀφθόνου ὕδατος, χορήγησις καταλλήλου ἀντιδότης κλπ.).

3. Ἐντὸς τῶν χώρων ἐργασίας ἀνηρτημένα εἰς ἐμφανὲς μέρος καὶ εὐανάγνωστοι ὑπάρχουσιν ὁδηγίαι διὰ τοὺς ἐργαζομένους περὶ τοῦ τρόπου καθ' ὃν πρέπει νὰ ἐργάζεται ὥστε ἡ ἐργασία νὰ διεξάγῃται ὁμαλῶς καὶ νὰ μὴ διατρέχῃ κίνδυνον ἡ ὑγεία του καὶ ἡ σωματικὴ του ἀκεραιότης. Ἐπίσης ἀναγράφονται ὁδηγίαι διὰ τὴν περίπτωσιν ἀτυχήματος, εἰς ποίας ἐνεργείας πρέπει νὰ προβῇ καὶ ποῖον τὸ ἐνδεδειγμένον κατὰ περίπτωσιν ἀντιδότην.

4. Τὰ τυχόν ἀναγκαῖα ἀντίδοτα εὐρίσκονται εἰς θέσιν ἀμέσως προσιτὴν καὶ εἰς κατάστασιν ἀμέσου χρησιμοποίησεως.

Ἄρθρον 24.

Οἱ θάλαμοι φωτογραφίας διὰ βολταϊκοῦ τόξου νὰ ἀερίζονται καλῶς πρὸς ἀποφυγὴν τοῦ ἀναπτυσσομένου ὀξυγόνου. Οἱ χειρισταὶ ἐφοδιάζονται καὶ φέρουσιν εἰδικὰ ὁματωδάλια διὰ τὴν προφύλαξιν τῶν ὀφθαλμῶν τῶν ἐκ τῆς ἀκτινοβολίας. Οἱ σκοτεινοὶ θάλαμοι ἐμφανίσεως τῶν φωτογραφικῶν πλάκων ἐφοδιάζονται διὰ φωτισμοῦ ἀσφαλείας καὶ ἀερίζονται καλῶς. Οἱ ἐργαζόμενοι ἐργάζονται κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐργασίας τῶν, φέρουσιν χειρόκτια ἀνθεκτικὰ εἰς τὴν ἐπίδρασιν τῶν διαλυμάτων κατεργασίας τῶν πλάκων.

Ἄρθρον 25.

Τὰ διάφορα μηχανήματα τὰ ἐγκατεστημένα εἰς τὰ διάφορα τμήματα τοῦ Ἐργοστασίου καὶ αἱ μηχαναὶ ἐπεξεργασίας χάρτου, ὀφείλουσι νὰ ἔχωσι κεκαλλυμένα τὰ κινούμενα μέρη αὐτῶν (ἄξονες, τροχαλῖαι, ὀδοντωτοὶ τροχοί, ἐκκεντρα, σφόνδυλοι κλπ.) ἢ ἐφ' ὅσον δὲν εἶναι ἐφικτὸν νὰ περιβάλλωνται ταῦτα διὰ κηχλιδωμάτων ἀποκλείοντος τὴν τυχαίαν ἐπαφήν τῶν πλησίον αὐτῶν διερχομένων ἢ ἐργαζομένων προσώπων. Αἱ θέσεις λιπάνσεως ὀφείλουσι νὰ εὐρίσκωνται εἰς τοιοῦτον σημεῖον, ὥστε νὰ μὴ ἀπαιτῇται ἀφαιρέσις τῆς προφυλακτικῆς συσκευῆς (καλύμματος).

Ἀπαγορεύεται οἰαδήποτε ἐπέμβασις ἐπὶ τοῦ μηχανήματος ἢ ἀφαιρέσις τῶν προστατευτικῶν καλύμμάτων ἐφ' ὅσον αἱ μηχαναὶ εὐρίσκονται ἐν λειτουργίᾳ καὶ πρὸ τῆς πλήρους καὶ ἀποτελεσματικῆς ἀκίνητοποιήσεώς των.

Πάντα τὰ μηχανήματα εἶναι ἐφοδιασμένα μὲ σύστημα ἀκριαίας ἀκίνητοποιήσεως, εὐχεροῦς χειρισμοῦ, τὸ κομβίον ἢ ὁ μοχλὸς λειτουργίας τοῦ συστήματος εὐρίσκεται ἐγγὺς τῆς θέσεως τοῦ χειριστοῦ πάντοτε. Εἰς τὰ αὐτόματα μηχανήματα ἀπαγορεύεται πᾶσα ἐπέμβασις τῶν ὑπηρετούντων ταῦτα προσώπων καὶ ἰδίᾳ τῶν χειρῶν. Ἐν περιπτώσει ἐμπλοκῆς ἀκίνητοποιεῖ τὸ μηχανήμα καὶ καλεῖ τὸν ἐπιφορτισμένον πρὸς τοῦτο εἰδικὸν τεχνίτην, ὅστις καὶ αἶρει τὴν ἀνωμαλίαν. Πρὸ τῆς θέσεως εἰς λειτουργίαν τοῦ μηχανήματος ὁ χειριστὴς αὐτοῦ ὁ ἐπιφορτισμένος τεχνίτης, ἐμβαδύνεται ἀπολύτως, ὅτι οὐδεὶς εὐρίσκεται ἐγγὺς τοῦ μηχανήματος ἢ ἐργάζεται ἐπ' αὐτοῦ.

Κατὰ τὰς διακοπὰς τῆς ἐργασίας καὶ τὴν ἀποχώρησιν τῶν χειριστῶν τῶν μηχανημάτων οὗτοι ἀκίνητοποιοῦσιν ἀσφαλῶς τὸ μηχανήμα καὶ εἰς τρόπον ἀποκλείοντα τὴν τυχαίαν ἐκκίνησιν αὐτοῦ ἢ τὴν θέσιν εἰς λειτουργίαν αὐτοῦ παρ' ἐτέρου προσώπου, μὴ ἔχοντος γνῶσιν τοῦ χειρισμοῦ. (Διακοπὴ ρεύματος).

Ἄρθρον 26.

Αἱ κοπτικαὶ μηχαναὶ εἶναι ἐφοδιασμέναι διὰ συστήματος ἀποκλείοντος τὴν κἀδοδὸν τῆς (μαχαίρας) κοπτικῆς λεπίδος, ἐὰν ἀμφότεραι αἱ χεῖρες τοῦ χειριστοῦ δὲν εἶναι ἀπηχολημέναι. Αἱ παλαιοὶ συστήματος διὰ ποδοκινήτου μοχλοῦ τιθέμεναι εἰς λειτουργίαν ἐφοδιάζονται μὲ σύστημα δεσμεύσεως καὶ ἀπαγωγῆς τῶν χειρῶν τοῦ χειριστοῦ κατὰ τὴν ὥραν τῆς καδῶδου τῆς λεπίδος καὶ πέδης. Μετὰ τὸ τέλος ἐκάστης ἐργασίας, μεθ' ἐκάστην διακοπὴν ἢ διάλειμμα, ὡς καὶ κατὰ τὴν ἀποχώρησιν διακόπτεται ἡ κινήτηριος δύναμις ἀπ' αὐτῶν καὶ ἀκίνητοποιεῖται ἀσφαλῶς παρὰ τοῦ χειριζομένου ἢ κοπτικῆς μηχανῆς. Εἰς τὰς χαρτοκοπτικὰς μηχανὰς ὁ ἄξων ὁ φέρων τὰ

κοπτικά διακοσμητικά μαχαίρια φέρει κάλυμμα προφυλακτικόν ἐμποδίζον τὴν ἐπαφὴν τῶν χειρῶν τοῦ χειριστοῦ με αὐτά.

Ἄρθρον 27.

Οἱ πιστῆρες (πρέσται) καὶ τὰ τούτοις ὅμοια μηχανήματα, ἐγκαθίστανται εἰς καλῶς φωτισμένους χώρους καὶ ἀνεξαρτήτως τοῦ γενικοῦ φωτισμοῦ ἕκαστος πιστῆρ ἐφοδιάζεται δι' ἰδιαιτέρας λυχνίας. Ἡ μεταξὺ τῶν πιστῶν πλευρική ἀπόστασις πρέπει νὰ εἶναι τοῦλάχιστον ἐνὸς μέτρου. Αἱ θέσεις τῶν πιστῆρων κατασκευάζονται εἰς τόπον ὥστε νὰ ἀποφεύγεται ὁ θόρυβος καὶ ὁ κραδασμός. Οἱ χειρισταὶ ἔχουν εἰς τὴν διάθεσιν τῶν ἕκαστος κάθισμα ἀναλόγου ὕψους, πρὸς τὸ τοιοῦτον τῆς τραπέζης τοῦ πιστῆρος. Οἱ πιστῆρες εἶναι ἐφοδιασμένοι διὰ συστημάτων ἀποτελεσματικῆς προφυλάξεως τῶν χειρῶν τῶν χειριζομένων αὐτάς, ὡς αὐτομάτους προσταγωγεῖς τοῦ ἐπεξεργαζομένου ὑλικοῦ, συστήματος ἀπωθίσεως τῶν δακτύλων ἢ χειρῶν κατὰ τὴν καθόδον τοῦ πείστρου, σύγχρονος χρησιμοποίησις ἀμφοτέρων τῶν χειρῶν διὰ τὴν λειτουργίαν τῆς μηχανῆς κλπ. Φέρουσι ἀπαραιτήτως σύστημα ἀκαριαίας ἀκίνητοποιήσεως τοῦ πείστρου λειτουργούντος δι' εὐκόλως προσιτοῦ χειρισμοῦ. Ἀπαγορεύεται πᾶσα ἐπέμβασις τοῦ χειριστοῦ ἐν περιπτώσει ἐμπλοκῆς ἐφόσον ἡ μηχανὴ εὐρίσκεται ἐν κινήσει καὶ δὲν ἔχει πλήρως ἀκίνητοποιηθῇ καὶ ἐξασφαλισθῇ ἢ τυχὸν ἀπρόσιτος ἐκκίνησίς της. Ἐν συνεχείᾳ εἰδοποιεῖ τὸν εἰδικῶς ἐπιφορτισμένον τεχνίτην, ὅστις καὶ αἶρει τὴν ἀνωμαλίαν. Οἱ χειρισταὶ πρέπει νὰ διαθέτουν ἐμπειρίαν καὶ προπαίδευσιν εἰς τὴν ἐργασίαν αὐτὴν καὶ νὰ μὴ ἐναλλάσσονται ἄνευ ἀποχωρῶντος λόγου ἀπὸ θέσεως εἰς θέσιν καὶ μόνον κατόπιν ἐντολῆς τοῦ ἐργοδότη. Ἀπαγορεύεται ἡ χρησιμοποίησις ἀνηλίκων κατὰ τὸ 16 συμπληρωμένου ἔτους τῆς ἡλικίας των, εἰς τὸν χειρισμὸν τῶν πιστῆρων.

Ὅπου ἐκτὸς τοῦ χειριστοῦ ὑπάρχει καὶ ἕτερον πρόσωπον διὰ τὴν τροφοδότησιν τοῦ πιστῆρος, τοῦτο ὀφείλει νὰ παραδίδῃ εἰς χεῖρας τοῦ χειριστοῦ τὸ πρὸς ἐπεξεργασίαν ὑλικόν, ἀπαγορευομένης ἀπολύτως τῆς τοποθετήσεως ἀπ' εὐθείας εἰς τὸν πιστῆρα τοῦ ὑλικοῦ ὑπ' αὐτοῦ.

Ἄρθρον 28.

Τὸ προσωπικὸν τῶν Τυπογραφείων, Στοιχειοχυτηρίων καὶ Λινοτυπικῶν μηχανῶν, δέον ὅπως κατ' ἔτος ὑποβάλλεται εἰς ἐξέτασιν ἡμῶς συγκεκριμένην εἰς ἀρίστην ἐρυθρὴν καὶ λευκὴν αἰμοσφαίριον, προσδιορισμὸν ποσοῦ αἰμοσφαίρινης καὶ ἀναζήτησιν βασιλοφίλου στίξεως εἰς τὰ ἐρυθρὰ αἰμοσφαίρια. Ἐν περιπτώσει διαπιστώσεως διαταραχῶν τοῦ αἱματοποιητικοῦ συστήματος ὁ ὑπὸ ἐξέτασιν ἐργαζόμενος παραπέμπεται εἰς εἰδικευμένον νοσηλευτικὸν κέντρον, ἐνθα ὑποβάλλεται εἰς πλήρη βιοχημικὸν καὶ αἱματολογικὸν ἑλεγχον, ἀπομακρυνόμενος πάντως τῆς ἐπικινδύνου ἐργασίας του. Διὰ τὴν ἀνάδωσιν ἐκ νέου ἐργασίας ἀπαιτεῖται ἐξαιτίαις τοῦ οἴκτου Ἀσφαλιστικοῦ Ὁργανισμοῦ.

Ἄρθρον 29.

Εἰς ἕκαστον Ἐργοστάσιον ἢ Ἐργαστήριον τηρεῖται ὑποχρεωτικῶς βιβλίον ἀτυχημάτων εἰς ὃ δὲ ἀναγράφονται κατ' αὐξαντὰ ἀριθμὸν: α) τὸ ὀνοματεπώνυμον καὶ ἡ ἡλικία τοῦ ὑποστάντος ἀτύχημα μισθοῦ, β) ἡ ἡμερομηνία καὶ ἡ ὥρα καὶ γ) ἡν ἔλαβε χώραν τὸ ἀτύχημα, γ) σύντομος περιγραφή τοῦ τρόπου τῆς θέσεως καὶ τῆς φύσεως τοῦ ἀτυχήματος, δ) ἡμερομηνία ἀναλήψεως ἐκ νέου ἐργασίας καὶ τυχὸν καταλειφθεῖσα ἀνικανότης. Εἰς τὸ αὐτὸ βιβλίον ἀναγράφονται καὶ οἱ τυχόν προσβληθέντες ἐξ ἐπαγγελματικῆς νόσου. Τὸ βιβλίον τίθεται εἰς τὴν διάθεσιν τῶν ὁργάνων τῆς Ἐπιθεωρήσεως Ἐργασίας, ἀντίγραφον δὲ τῶν σελίδων αὐτοῦ δι' ὁλόκληρον τὸ ἔτος ὑποχρεοῦται ὁ ἐργοδότης ὅπως ὑποβάλλῃ ἐντὸς μηνὸς Ἰανουαρίου τοῦ ἐπομένου ἔτους εἰς τὸ οἶκτιον Γραφεῖον Ἐπιθεωρήσεως Ἐργασίας τῆς περιφερείας εἰς ἣν εὐρίσκεται τὸ Ἐργοστάσιον.

Ἄρθρον 30.

Πρῶται Βοηθεαί:

Εἰς ἕκαστον Ἐργοστάσιον ὑπάρχει τοποθετημένον εἰς εὐκόλως προσιτὴν θέσιν πρόχειρον μικρὸν Φαρμακεῖον διὰ τὴν παροχὴν πρῶτων βοηθειῶν καὶ ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψιν εἰδικῶς ἐντε-

ταλμένου προσώπου, περιέχον τὰ ἀκόλουθα εἶδη:

1. Τρία πακέτα ἐπιθέσμων γάζης ἀποστειρωμένης.
2. Τρεῖς ἐπιθέσμοι γάζης τῶν 5 ἐκ.
3. Τρεῖς ἐπιθέσμοι γάζης τῶν 10 ἐκ.
4. Μία αἰμοστατική ταινία ἐλαστική.
5. 100 γραμμάρια ὑδροφίλου ὀξέως.
6. Ἐνα φιαλίδιον ἀποστειρωμένης κόνεως σουλφαμίδος.
7. Φιαλίδιον τῶν 100 γραμμ. περιέχον Μερκουροχρῶμ 30/0.
8. Ἐν κυτίον δισκίων ἀσπιρίνης.
9. Ἐν κυτίον λευκοπλάστ τῶν 5 ἐκ.
10. Ἐν φιαλίδιον ΟΚΤΙΝΟΥΜ εἰς σταγόνας (τρὶς τῆς ἡμέρας ἀνὰ 15 σταγόνας).
11. Ἐν σωληνάριον ὀξυαλμικῆς ἀλοιφῆς γλωρομυκητίνης.
12. Ἐν φιαλίδιον δισκίων ἀντισταμινικῶν (δι' ἀναφυλαξίν).
13. Ἐν σωληνάριον ἀλοιφῆς ἀντισταμινικῶν ἐξωτερικῆς χρήσεως (δι' ἀναφυλαξίν).
14. Ἐν σωληνάριον ἀλοιφῆς πρὸς προστασίαν ἐκ τῶν ἐγκαυμάτων.

Τὰ ἀναλισκόμενα τυχὸν ἐκ τῶν ἀνωτέρω συμπληροῦνται αὐθιμερὸν μερίμνη τοῦ ὡς ἀνω ἐντεταλμένου προσώπου καὶ τῇ εὐθύνῃ τοῦ ἐργοδότη.

Ἐπιγραφεῖ ἀναγράφουσα τοὺς ἀριθμοὺς τηλεφώνου: 1) τοῦ Σταθμοῦ Πρώτων Βοηθειῶν, 2) τοῦ Ἰατροῦ τοῦ Ἐργοστασίου, ἀναρτάται εἰς ἐμφανὲς σημεῖον, ἐγγὺς τοῦ προχείρου Φαρμακείου.

Ἄρθρον 31.

1. Πᾶσα παράβασις τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος Β. Δ)τος τιμωρεῖται κατὰ τὰς διατάξεις τῶν ἁρθρῶν 3 καὶ 4 τοῦ Γρ.ΔΔ Νόμου «περὶ ὑγιεινῆς καὶ ἀσφαλείας τῶν ἐργατῶν κλπ».

2. Τὸ ἀπὸ 11.2.1914 Β.Δ)γμα «περὶ Κανονισμοῦ ὑγιεινῆς τῶν Τυπογραφείων» καταργεῖται.

Ἄρθρον 32.

Τὰ ἀρμόδια ὅργανα τῆς Ἐπιθεωρήσεως Ἐργασίας δύνανται νὰ ὑποδεικνύωσιν εἰς τὰς Ἐπιχειρήσεις καὶ ἐπιβάλλωσιν τὴν λήψιν καὶ ἄλλων συμπληρωματικῶν μέτρων προστασίας τῶν ἐργαζομένων πλὴν τῶν διὰ τοῦ παρόντος ὀριζομένων, ἰδίᾳ εἰς εἰδικὰς περιπτώσεις ἐὰν αὐτὰ εἶναι ἀναγκαῖα διὰ τὴν ὑπὸ τοῦ ἐκτελουμένου Νόμου ἐπιδικωκομένην προστασίαν.

Ἄρθρον 33.

Ἡ ἰσχὺς τοῦ παρόντος ἄρχεται 6 μῆνες ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεώς του εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

Εἰς τὸν αὐτὸν ἐπὶ τῆς Ἐργασίας Ὑπουργόν, ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος.

Ἐν Ἀθῆναις τῇ 28 Ἰουνίου 1968

Ἐν Ὄνόματι τοῦ Βασιλέως

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΓΙΤΑΚΗΣ

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΣΤ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(2)

Περὶ τροποποιήσεως ἁρθρῶν τοῦ Καταστατικοῦ τῆς Γενικῆς Τραπεζῆς τῆς Ἑλλάδος Α.Ε.

Ἐγγραφα: 1) Ὑπουργεῖον Ἐμπορίου, Γεν. Δ)νσεως Ἐμπορίου, Διενσεως Ἐμπορ. Α.Ε. καὶ Πίσταως, Τρ. Α' ὑπ' ἀριθ. 34065/1720/277/20.11.67 (Ν.Ε. 6446) καὶ 80969/5419/765/24.5.68 (Ν.Ε. 2477) καὶ 2) Γενικῆς Ἐπιθεωρήσεως Τραπεζῶν τῆς Ν.Ε. ὑπ' ἀριθ. 232/27.11.67 (Ν.Ε. 6571). Ἀπόσπασμα πρακτικῶν τῆς ὑπ' ἀριθ. 1502/18.6.68 συνεδρ. ἀσπ. τῆς Νομισματικῆς Ἐπιτροπῆς).

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τὸ Ὑπουργεῖον Ἐμπορίου θέτει ὑπ' ὄψιν τῆς Νομισματικῆς Ἐπιτροπῆς ἀντίγραφα πρακτικῶν τῶν συνελεύσεων τὴν 22.4.1967 καὶ 8.5.1967 Γεν. Συνελεύσεων τῶν μετόχων τῆς Γενικῆς Τραπεζῆς τῆς Ἑλλάδος, κατ' ὅς ἀπεφασίσθη ἡ τροποποίησις τῶν ἁρθρῶν 3 (παρ. 3), 32, 35, 38 καὶ 39

του Καταστατικού αυτής ως ακολούθως και ζητεί την συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 7 τοῦ Α.Ν. 1665/1951 ἐγκρίσιν αὐτῆς.

Ἄρθρον 3.

3) Πιστώσεις εἰς πρεχόμενον λισμὸν ἐπὶ προσωπικῇ ἀσφαλείᾳ μετὰ τῆ ἄνευ προσθέτου ἐμπραγμάτου τοιαύτης.

Ἄρθρον 32.

1) Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὁρίζει δύο ἐκ τῶν μελῶν του ὡς Α' καὶ Β' Ἐντεταγμένους Συμβούλους, εἰς οὓς ἀνατίθενται εἰδικὰ καθήκοντα, καθοριζόμενα διὰ σχετικῆς ἀποφάσεως του.

2) Ὁ Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς ἐκπροσωπεῖ, ἐκάτερος καθωρισμένως, τὴν Τράπεζαν δικαστικῶς καὶ ἐξωδίκως. Ἐκάστος τούτων δύναται νὰ ἀναπληρωθῇ δι' ἀποφάσεως του εἰς εἰδικῶς δι' αὐτῆς καθοριζόμενους πρᾶξεις ἢ ἐνεργείας, ὁ μὲν Πρόεδρος ὑπὸ μέλους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ὁ δὲ Γενικὸς Διευθυντὴς ὑπὸ τοῦ νομίμου ἀναπληρωτοῦ του διὰ τὸ Κεντρικὸν Κατάστημα καὶ τοῦ Διευθυντοῦ ἢ ὑποδιευθυντοῦ ἐκάστου τῶν ἐν τῇ ἑδρᾷ τῆς Τραπέζης ἢ κατὰ τόπους ὑποκαταστημάτων.

3) Πάντα τὰ ἔγγραφα δι' ὧν ἀναλαμβάνει ἡ Τράπεζα υποχρεώσεις ἔναντι τρίτων, θέον νὰ υπογράφωνται εἴτε μόνον παρὰ τοῦ Προέδρου εἴτε μόνον παρὰ τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ, εἴτε παρὰ δύο Συμβούλων, εἴτε παρὰ δύο ὑπαλλήλων, εἴτε παρ' ἐνὸς Συμβούλου καὶ ἐνὸς ὑπαλλήλου, εἰς οὓς ἔχει παρασχεθῇ δικαίωμα υπογραφῆς, εἰς ἀπᾶς δὲ τὰς περιπτώσεις υπογράφοντων κατωθί τῆς ἐταιρικῆς ἐπωνυμίας.

4) Τὸν Πρόεδρον, ἀπόντα ἢ κωλυόμενον, ἀναπληροῖ ὁ Α' Ἀντιπρόεδρος καὶ τούτου ἀπόντος ἢ κωλυόμενου ὁ Β' Ἀντιπρόεδρος.

5) Ὅσοι ἐπιβαλλόμενοι εἰς τὴν Τράπεζαν ὑπὸ οἰουδήποτε Δικαστηρίου δίδονται ὑπὸ τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ ἢ τοῦ Ἀναπληρωτοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ, ἢ ἐνὸς τῶν Διευθυντῶν, εἰδικῶς ἐπὶ τούτῳ ὁριζομένων ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, προκειμένου δὲ περὶ ὑποκαταστήματος, ὑπὸ τοῦ Διευθυντοῦ αὐτοῦ.

Ἄρθρον 35.

1) Ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς, εἶναι τὸ ἀπέναντι τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὑπόλογον πρόσωπον καὶ τὸ ἀνώτατον, ἐν τῇ ἐκτελέσει τῆς ὑπηρεσίας τῆς Τραπέζης, ὄργανον αὐτοῦ. Οὗτος εἰσπράττει εἰς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τὰ θέματα τῆς ἡμερησίας διατάξεως τῶν συνεδριάσεων αὐτοῦ.

2) Ἐκτελεῖ τὰς ἀποφάσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἀρκεῖ παρακολούθησιν, ἐπιβλέψιν καὶ ἐλεγχον ἐπὶ τῶν ἐργασιῶν τῆς Τραπέζης, πρὸς τήρησιν τῶν Νόμων καὶ τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ καὶ τῶν ἐσωτερικῶν Κανονισμῶν αὐτῆς.

3) Διαιτηρομένης τῆς κατὰ τὴν παράγραφον 2 τοῦ ἁρθρου 32 γενικῆς ἐκπροσωπήσεως τῆς Τραπέζης ὑπὸ τοῦ Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ δικαστικῶς καὶ ἐξωδίκως καὶ τοῦ κατ' αὐτὴν δικαίωματος ἀναπληρώσεως των, παρέχεται τὸ εἰδικώτερον δικαίωμα εἰς τὸν Γενικὸν Διευθυντὴν τῆς Τραπέζης, δικαστικῆς ἐκπροσωπήσεως ταύτης ἐνώπιον οἰουδήποτε θαλαμῶ καὶ δικαιοδοσίας Δικαστηρίου, νὰ λαμβάνῃ συντηρητικὰ ἐν γένει καὶ ἀναγκαστικὰ μέτρα πρὸς διασφάλισιν καὶ προστασίαν τῶν συμφερόντων τῆς Τραπέζης, παρέχων ἐντολὴν πρὸς ἐκτελέσειν δικαστικῶν ἀποφάσεων καὶ ἐκτελεστικῶν ἐν γένει τίτλων, νὰ ἐγγειρίῃ καὶ καταθέτῃ εἰσπραγωγικὰ δικόγραφα καὶ τοιοῦτα ἐνδίκων μέσων ὡς καὶ μηνύσεις ἐνώπιον πολιτικῶν, ποινικῶν, φορολογικῶν καὶ διοικητικῶν δικαστηρίων, ἐνώπιον τοῦ Ἀρείου Πάγου καὶ τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας, νὰ παρίσταται ἐνώπιον τούτων διὰ λισμὸν τῆς Τραπέζης, εἴτε ὡς ἐναγούσης, εἴτε ὡς ἐναγομένης ἢ παρεμβαίνουσας καὶ νὰ παρέχῃ δικαστικὴν πληρεξουσιότητα εἰς τὸν Νομικὸν Σύμβουλον καὶ τοὺς Δικηγόρους αὐτῆς ὡς καὶ εἰς ἐτέρους Δικηγόρους ἐν Ἀθήναις ἢ Ἐπαρχίαις, πρὸς προάσπισιν τῶν συμφερόντων τῆς.

4) Παρέχεται ἐπίσης τὸ εἰδικώτερον δικαίωμα εἰς τὸν Γενικὸν Διευθυντὴν, ὅπως εἴτε μόνος, εἴτε ἀπὸ κοινοῦ, μεθ' ἐνὸς ἐκ τῶν πρὸς τούτῳ δι' ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμ-

βουλίου ὁριζομένων προσώπων, κατὰ τὸ ἄρθρον 32 παράγραφον 3, υπογράφῃ ὡς ἐκπρόσωπος καὶ διὰ λισμὸν τῆς Τραπέζης πᾶσαν σύμβασιν μετὰ πελατῶν αὐτῆς, γενομένην διὰ συμβολαιογραφικῶν ἢ ιδιωτικῶν ἔγγράφων καὶ ἀπορῶσαν χορήγησιν δανείων, ἢ πιστώσεων πάσης φύσεως, ἐπὶ διαφόροις ἢ ἡ ἀρχαίαις, ἢ ἐμπραγμάτους τοιαύτας. Νὰ ἐξελθῇ ἀπαιτήσεις τῆς Τραπέζης καὶ νὰ συναντῇ εἰς τὴν ἄρσιν καὶ διαπραγμὴν ὑπὲρ αὐτῆς ὑφισταμένον ἐμπραγμάτων ἀσφαλείων καὶ κατασχέσεων. Νὰ ἀγοράζῃ καὶ πωλῇ χρηματόγραμμα καὶ ἐμισθοῖ ἀκίνητα ἢ κινητὰ πράγματα τῆς Τραπέζης. Νὰ ἀναλαμβάνῃ καὶ εἰσπράττῃ χρήματα ἢ ἐμδάσματα διὰ λισμὸν τῆς Τραπέζης χρηματογράμα, μερίσματα καὶ τοκομερίδια, νὰ ἐκδίδῃ καὶ ὁπισθογραφῇ ἐπιταγὰς.

5) Τῶν ἀνωτέρω ἐν παραγράφους 3 καὶ 4 ἐνδεικτικῶς ἀπαιτούμενων δικαιωμάτων τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ δύναται οὗτος νὰ ἀναθέτῃ τὴν ἐνάσκησιν, ὁλικῶς ἢ μερικῶς, διὰ σχετικῆς ἀποφάσεως του εἰς ὑπαλλήλους τῆς Τραπέζης τῶν ἐν τῇ ἑδρᾷ αὐτῆς Καταστημάτων ἢ ὑποκαταστημάτων ἢ ἐν ταῖς Ἐπαρχίαις τοιούτων.

6) Τὸν Γενικὸν Διευθυντὴν, μὴ ὑπάρχοντα, ἀπόντα ἢ κωλυόμενον ἀναπληροῖ ὁ Ἀναπληρωτὴς Γενικὸς Διευθυντὴς καὶ τούτου μὴ ὑπάρχοντος ἢ ἀπόντος ἢ κωλυόμενου ὁ ἀρχαιότερος τῶν Διευθυντῶν, καθοριζομένων τῶν καθυκόντων τούτων, δικαιωμάτων καὶ ἀρμοδιοτήτων διὰ σχετικῆς ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ.

Ἄρθρον 38.

1) Προτάσει τοῦ Προέδρου ἢ τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ καὶ δι' ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, δύναται νὰ συνιστῶνται, μόνιμου ἢ προσωρινοῦ χαρακτήρος Ἐπιτροπῇ ἢ Συμβούλιῳ, με συμμετοχὴν Συμβούλων ἢ καὶ ἀνωτέρων ὑπαλλήλων τῆς Τραπέζης, τὰ ὁποῖα, κατ' ἐνάσκησιν μέρους τῆς ἀρμοδιότητος καὶ τῶν δικαιωμάτων τοῦ Δ.Σ. καθοριζομένων ἐν τῇ σχετικῇ ἀποφάσει τούτου. Θὰ δύναται νὰ λαμβάνουν ἀποφάσεις ἐπὶ θεμάτων προσδιοριζομένων ἐν τῇ συστατικῇ τῶν τοιούτων Συμβουλίων ἢ Ἐπιτροπῶν σχετικῇ ἀποφάσει τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

2) Ἐπίσης προτάσει τοῦ Προέδρου ἢ τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ δύναται νὰ συνιστῶνται, δι' ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, Ἐπιτροπῇ ἢ Συμβούλιῳ, με συμμετοχὴν Συμβούλων καὶ ἀνωτέρων ὑπαλλήλων τῆς Τραπέζης πρὸς μελέτην καὶ ἐρευναν παντὸς ζητήματος, ἀφορῶντος τὰς ἐργασίας τῆς Τραπέζης, ὡς καὶ τὴν προεργασίαν καὶ εἰσήγησιν ἐπὶ ὀρισμένων θεμάτων. Τὸ ἔργον τῶν τοιούτων Ἐπιτροπῶν ἢ Συμβουλίων δύναται νὰ ἀνατίθεται καὶ εἰς τὰς κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον Ἐπιτροπὰς ἢ Συμβούλια.

Ἄρθρον 39.

Κατὰ τὴν τριακοστὴν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου ἐκάστου ἐτους, συμφώνως τῷ Νόμῳ, καθαρτίζεται ὁ ἰσολογισμὸς τῆς Τραπέζης καὶ προσδιορίζονται τὰ προκύπτοντα Καθαρὰ Κέρδη τῆς χρήσεως, ἅτινα διατίθενται ὡς ἀκολούθως:

1) Ἀφαιρεῖται τὸ εἰκοστὸν τοῦλάχιστον τῶν Καθαρῶν Κερδῶν, πρὸς σχηματισμὸν Τακτικοῦ Ἀποθεματικοῦ Κεφαλαίου. Ἡ πρὸς σχηματισμὸν Τακτικοῦ Ἀποθεματικοῦ ἀφαιρέσις, πᾶσι οὖσα ὑποχρεωτική, ἔσται ὡς τούτο φθάσῃ τοῦλάχιστον τὸ ἥμισυ τοῦ Ἐταιρικοῦ Κεφαλαίου.

2) Κρατεῖται τὸ ἀπαιτούμενον ποσὸν διὰ τὴν καταβολὴν πρώτου μερίσματος ἐξ 60/100 τοῦλάχιστον, ἐπὶ τοῦ καταβεβλημένου ἐταιρικοῦ κεφαλαίου.

3) Τὸ ὑπόλοιπον διατίθεται κατὰ τὰς ἀποφάσεις τῆς Τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, διὰ τὴν χορήγησιν συμπληρωματικοῦ μερίσματος, πρὸς σχηματισμὸν ἐκτάκτου ἀποθεματικοῦ κεφαλαίου, διὰ διαφόρους προβλέψεις, διὰ συμμετοχὴν τοῦ προσωπικοῦ τῆς Τραπέζης εἰς τὰ κέρδη αὐτῆς κατὰ ποσοστὸν 5/120/100 καὶ πάντως κατὰ ποσὸν οὐχὶ μικρότερον τοῦ ἐνὸς μηνιαίου μισθοῦ καὶ τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου κατὰ ποσοστὸν 1/20/100. Ἡ τοιαύτη συμμετοχὴ τοῦ προσωπικοῦ καὶ τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου θὰ ἀπορρῶνται ὑπὸ τῆς Τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, ἐφ' ὅσον ἔχει ἐξασφαλισθῇ ποσοστὸν ἀνὰ 50/100 διὰ τὴν ἐνίσχυσιν τακτικοῦ καὶ

εκάστου αποθεματικού και ποσού μερίσματος προς τους μετόχους ίσου τουλάχιστον προς το 1/5 της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής. Ο τρόπος και ο χρόνος της καταβολής των κατά τα ανωτέρω ποσών θα καθορίζεται δια της αυτής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως μετά πρότασιν του Διοικητικού Συμβουλίου. Το άπομένον δε εκ των Καθαρών Κερδών και μετά τας άνω κρατήσεις, θα διανέμεται υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

Περαιτέρω το Υπουργείον Εμπορίου επί του άρθρου 39 προτείνει όπως γίνει αποδεκτή ή τροποποίησης τούτου άφου άμφως προηγουμένως προστεθώσι τα κάτωθι:

«α) εν τέλει μόν της παρ. 2 του άρθρου τούτου ή ερμείας «τηρουμένων πάντως και των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967» και β) εις την παρ. 3 του ίδιου άρθρου όρος, ότι τα ποσοστά ταύτα θα χορηγώνται, έφ' όσον άφ' ενός μόν ίκανοποιώνται προηγουμένως οι μέτοχοι εις την απόληψιν ηύξημένου μερίσματος (30 ο)ο) εκ των καθαρών κερδών εις την περίπτωση έχει εφαρμογήν το άρθρον 3 του Α.Ν. 148/1967, άφ' ετέρου δε αί εκ πάσης πηγής και αίτίας άποδοχαι ή άμοιβαι ή άποζημιώσεις των τε υπαλλήλων και των μελών του Διοικ. Συμβουλίου της Τραπεζας δέν θα υπερβαίνωσι τας εκάστοτε άποδοχάς του Πρωθυπουργού της Χώρας».

Η Νομισματική Έπιτροπή λαβούσα υπ' όφιν τα ανωτέρω ως και την επί του θέματος σχετικήν εισήγησιν της Γενικής Επιθεωρήσεως Τραπεζών της Ν.Ε., άπεφάσισεν όπως συμφώνως προς την διάταξιν του άρθρου 7 του Α.Ν. 1665/51 «περί λειτουργίας και έλέγχου Τραπεζών» έγκρίνη την τροποποίησιν μόνον των υπ' αριθ. 3, 32, 35 και 38 άρθρων του Καταστατικού της Γενικής Τραπεζας της Ελλάδος, ως αυτή άπεφασίσθη υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της της 8ης Μαΐου 1967.

Εξ ετέρου ή Νομισματική Έπιτροπή δέν ενέκρινε την τροποποίησιν του άρθρου 39 ως αυτή άπεφασίσθη υπό της ίδιας άνω Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Γενικής Τραπεζας της Ελλάδος.

Η παρούσα απόφασις δέον όπως δημοσιευθή εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τ. Α') συμφώνως τω άρθρω 12 του Α.Ν. 1665/51 «περί λειτουργίας και έλέγχου Τραπεζών».

Εν Αθήναις τη 2 Ιουλίου 1968

Ο Διευθυντής
ΑΔ. ΡΗΜΑΚΗΣ