



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1968

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
284

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 35

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Περὶ τῶν ὄρων ἰδρύσεως καὶ λειτουργίας ἐργαστηρίων,
ἐργοστασίων καὶ ἀποθηκῶν ἐκρηκτικῶν ὑλῶν.

Γενικά μέτρα ασφαλείας δι' ἅπαντα τὰ ἐργοστάσια,
ἐργαστήρια καὶ ἀποθήκας ἐκρηκτικῶν ὑλῶν.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

*Ἀρθρον 3.

Τρόπος κατασκευῆς κτισμάτων, διαρρύθμισης χώρων
καὶ γηπέδων.

Προτάσει τοῦ Ἡμετέρου Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, ἀπεφα-
σίταμεν καὶ διατάσσομεν :

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Γενικαὶ Διατάξεις.

*Ἀρθρον 1.

*Ἀντικείμενον.

1. Εἰς τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος Νομοθετικοῦ Διατά-
γματος ὑπάγονται :

α) Ἄπαντα τὰ ἐργοστάσια καὶ ἐργαστήρια τὰ παράγοντα
ἀκάνθους πυρίτιδας, καψύλλια, πυροκροτητάς, δυναμίτιδας
(μετὰ ἢ ἄνευ Νιτρογλυκερίνης), ὡς καὶ τὰ Ἐργοστάσια
Πυρομαχικῶν.

β) Ἄπαντα τὰ προϊόντα τῶν ἀνωτέρω ἐργοστασίων καὶ
ἐργαστηρίων, ἅτινα ἐφεξῆς χαρακτηρίζονται ὡς «ἐκρηκτικαὶ
ὕλαι».

γ) Αἱ ἀποθήκαι ἐκρηκτικῶν ὑλῶν, ὡς καὶ αἱ ἐγκαταστά-
σεις ἀδρανοποιήσεως πυρομαχικῶν.

2. Δὲν ὑπάγονται εἰς τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος Νομοθε-
τικοῦ Διατάγματος :

α) Τὰ ἐργοστάσια, ἐργαστήρια καὶ αἱ ἀποθήκαι αἱ ἀνή-
κουσαι εἰς τὰς στρατιωτικὰς ἀρχὰς ὡς καὶ τὰ ἐργαστήρια
ἐπιθεωρήσεως καὶ ἀνασκευῆς πυρομαχικῶν αὐτῶν.

β) Αἱ ἀποθήκαι αἱ εὐρισκόμεναι ἐντὸς μεταλλευτικῶν
καὶ λατομικῶν ἐγκαταστάσεων.

*Ἀρθρον 2

*Ἀδεια.

Διὰ τὴν ἐγκατάστασιν, ἐπέκτασιν, διαρρύθμισιν καὶ λει-
τουργίαν ἐργοστασίων, ἐργαστηρίων καὶ ἀποθηκῶν ἐκρηκτι-
κῶν ἀπαιτεῖται ἄδεια ἐκδιδόμενη ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου Βιομη-
χανίας.

1. α) Αἱ ἐγκαταστάσεις ἐκρηκτικῶν ὑλῶν κατασκευάζον-
ται εἰς χώρους εὐρισκομένους μακρὰν κατωκημένων περιο-
χῶν, (ὡς λεπτομερῶς ἐν ἀρθρῳ 16 καθορίζεται).

β) Τὰ ἐπὶ μέρους κτίρια, δέον νὰ εἶναι διατεταγμένα
καταλλήλως καὶ εἰς τιαύτας ἀποστάσεις ἀπ' ἀλλήλων,
ὥστε εἰς περίπτωσιν ἐκρήξεως ἢ πυρκαϊᾶς ἐκρηγνυομένης
εἰς ἐν ἐξ αὐτῶν νὰ μὴ δύναται νὰ προκληθῇ σοβαρὰ ζημία
εἰς τὸ πλησιέστερον ἐκ τούτων.

γ) Τὰ κτίρια εἰς τὰ ὅποια ἐκτελοῦνται ἐπικίνδυνοι ἐργα-
σίαι δὲν πρέπει νὰ ἔχουν ὀρόφους ἢ ὑπόγεια, πλὴν τῶν περι-
πτώσεων καθ' ἃς λειτουργικοὶ λόγοι ἐπιβάλλουν τὴν κατα-
σκευὴν πολυώρων κτιρίων (κτίρια νιτρώσεων, κλπ.).

2. α) Ἀπασαὶ αἱ ἐγκαταστάσεις ἐκρηκτικῶν ὑλῶν περι-
φράσσονται καθ' ὅλην τὴν ἔκτασιν αὐτῶν κατὰ τρόπον ἀπο-
κλείοντα τὴν εἴσοδον προσώπων ἢ ζώων. Τὸ ὕψος τῆς περι-
φράξεως θὰ εἶναι 1,80 μέτρα τοῦλάχιστον, νὰ γίνεται δὲ
αὕτη ἢ διὰ μονίμου δικτυωτοῦ πλέγματος, ἢ διὰ τοιχοποιίας.

β) Ἡ ἀσφάλεια τῆς ἐγκαταστάσεως νὰ ἐνισχύηται διὰ
φωτισμοῦ κατὰ τὴν νύκτα, ὡς καὶ διὰ φυλάκων κινητῶν ἢ
μὴ, καθ' ἅπαν τὸ εἰκοσιτετράωρον.

γ) Εἰς περιπτώσεις μεγάλων ἐργοστασίων, νὰ ὑπάρχουν
φύλακες, οἵτινες θὰ διέρχωνται ὑποχρεωτικῶς κατὰ ταχτὰ
διαστήματα κατὰ τὴν νύκτα ἔξωθεν ἐπικινδύνων συνεργείων,
τῆς διελεύσεώς των πιστοποιουμένης διὰ σημάνσεως εἰδικῶν
ὥρολογίων φυλάκων.

δ) Νὰ ὑφίστανται δύο θύραι εἰσόδου εἰς τὸ ἐργοστάσιον.
εἰς διαφορετικὰς πλευρὰς τῆς περιφράξεως, ἐκάστης τῶν
ὁποίων τὸ πλάτος θὰ εἶναι τοῦλάχιστον πέντε μέτρα.

ε) Ἐσωτερικὸν ὁδικὸν δίκτυον νὰ καλύπτῃ ἅπαντα τὰ
σημεῖα τοῦ Ἐργοστασίου, εἰς τὰ ὅποια ὑπάρχουν ἐγκαταστά-
σεις ἢ κτίρια.

3. Τὰ κτίρια καὶ αἱ ἀποθήκαι εἰς ἃ ἐπεξεργάζονται ἢ
ἀποθηκεύονται ἐκρηκτικαὶ ὕλαι δέον νὰ εἶναι κατασκευασμένα

ἐξ ἐλαφρῶν, εὐθρόπτων ὑλικῶν, στερεᾶς ὁμῶς κατασκευῆς (π.χ. τοιχοποιία ἐξ ὀπτοπλινθοδομῆς, κισηροσιμέντου, στέγης ἐξ ἀμικτοσιμέντου κλπ.). Ἐκτὸς τῆς ἐλαφρᾶς κατασκευῆς στέγης, νὰ ὑφίσταται πάντοτε ψευδοροφὴ ἐκ πλακῶν ξυλοπολτοῦ ἢ φύλλων ἀλουμινίου ἢ ἄλλων παρομοίων ὑλικῶν.

4. α) Κτίρια εἰς τὰ ὁποῖα γίνεται ἐπεξεργασία ἐκρηκτικῶν ὑλῶν ἢ ἐναποθηκεύονται ἔτοιμα προϊόντα ἢ πρῶται ὑλαι αἰτίνες χαρακτηρίζονται ὡς ἐπικίνδυνοι, νὰ περιβάλλωνται διὰ φυσικῶν ἢ τεχνητῶν ἀναχωμάτων μέχρις ὕψους τοῦλάχιστον ἡμίσεος μέτρου ἄνωθεν τῆς στέγης.

β) Τὰ τεχνητὰ ἀναχώματα τομῆς ἰσοσκελοῦς τραπεζίου, δεόν νὰ ἔχουν πλάτος κατὰ τὴν στέψιν των τοῦλάχιστον 0,5 μ. Καθ' ὅλην τὴν ἐσωτερικὴν περίμετρον τῶν ἀναχωμάτων νὰ κατασκευάζωνται τοιχεῖα ἐξ ὠπλισμένου σκυροδέματος, ὕψους τοῦλάχιστον ἐνὸς μέτρου, διὰ τὴν ὑποστήριξιν αὐτῶν.

γ) Αἱ θύραι τῶν συνεργείων καὶ αἱ προσπελάσεις διὰ τῶν ἀναχωμάτων, δεόν νὰ κατασκευάζωνται ἐπὶ διαφορετικῶν ἀξόνων.

5. α) Οἱ ἐπικίνδυνοι χώροι νὰ ἔχουν ἐξόδους κατανεμημένας κατὰ τρόπον ὥστε νὰ εἶναι δυνατὴ ἡ ταχεῖα ἐξοδος τοῦ προσωπικοῦ εἰς περίπτωσιν κινδύνου. Αἱ ἐξοδοὶ ἐπ' οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ ἐμποδίζωνται δι' ὑλικῶν ἢ οἰωνδῆποτε ἀντικειμένων.

β) Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐξόδων, ὅστις δὲν θὰ εἶναι κατώτερος τῶν δύο, πρέπει νὰ ὑπολογίζεται μὲ βάσιν μία ἐξοδος ἀνὰ 5 ἄτομα.

γ) Αἱ θύραι, ὧν τὸ πλάτος, δεόν νὰ εἶναι τοῦλάχιστον 0,80 μέτρα πρέπει νὰ ἀνοίγουν μόνον πρὸς τὰ ἔξω. Τὸ ἀνοιγμα ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸν δεόν νὰ γίνηται δι' ἀπλῆς ὠδήσεως.

δ) Οὐδεμία ἐπικίνδυνος ἐργασία ἐπιτρέπεται νὰ γίνηται εἰς ἀπόστασιν μεγαλυτέραν τῶν 10 μέτρων ἀπὸ μίαν ἐξοδον.

6. Τὰ παράθυρα κατασκευαζόμενα ἀνὰ δύο ἐναντι ἀλλήλων πρέπει νὰ δύνανται νὰ ἀνοίγουν εὐκόλως ἐκ τῶν ἑσῶ πρὸς τὰ ἔξω, ὥστε εἰς περίπτωσιν ἀνάγκης νὰ ἐπιτρέπουν τὴν ταχεῖαν ἐξοδον τοῦ προσωπικοῦ. Εἰς χώρους εἰς οὓς εἶναι δυνατόν αἱ ἡλιακαὶ ἀκτίνες νὰ προκαλέσουν ἀλλοίωσιν τῶν ἐντὸς αὐτῶν ὑλῶν, ἢ νὰ ἐμποδίσουν τὴν ἄνετον ἐργασίαν ἐπιβάλλεται ἡ κατασκευὴ ἐξωτερικῆς σκιάδος ἢ ἡ βαφὴ τῶν ὑαλοπινάκων.

7. Εἰς περίπτωσιν κατασκευῆς πολυωρόφου κτιρίου τῆς περιπτώσεως τοῦ ἐδαφίου γ' τῆς παραγράφου 1 τοῦ παρόντος ἀρθροῦ ἐπιβάλλεται ἡ κατασκευὴ ἐξωτερικῶν κλιμάκων ἢ ἐτέρων σωστρικῶν μέσων ἐξυπηρετούντων τὴν ἄμεσον ἐκκένωσιν τοῦ κτιρίου ἐκ τοῦ προσωπικοῦ, εἰς περίπτωσιν κινδύνου.

8. Πρέπει νὰ λαμβάνεται ἰδιαίτερα μέριμνα διὰ τὴν ἐκλογὴν τοῦ καταλλήλου ὑλικοῦ ἐπιστρώσεως δαπέδων καὶ ἐσωτερικῶν τοίχων, σκελετῶν, ὀρόφων, ὥστε νὰ προλαμβάνεται ἐπικίνδυνος ἀντενέργεια εἰς περίπτωσιν ἐπαφῶν, κρούσεων, τριβῶν μετὰ τῶν δαπέδων, τοιχωμάτων, σκελετῶν καὶ ὀροφῶν ἐντὸς χώρων εἰς οὓς γίνονται ἐπικίνδυνοι ἐργασίαι.

Ἄρθρον 4.

Κίνησις — Φωτισμὸς — Θέρμανσις — Ἐπικοινωνίαι.

1. Εἰς περιπτώσεις ὑπάρξεως ἡλεκτροκινητῶν προοριζομένων διὰ τὴν κίνησιν μηχανῶν, ἐπεξεργασίας ἐκρηκτικῶν ὑλῶν, πρέπει οἱ κινητῆρες νὰ εἶναι ἀπολύτως στεγανοῦ τύπου, τοποθετημένοι ἐντὸς ἰδιαίτερου διαμερίσματος ἢ δὲ κίνησης νὰ μεταδίδεται διὰ ἀξόνων μέσῳ τοῦ διαχωριστικοῦ τοίχου. Ἡ ἡλεκτρικὴ ἐγκατάστασις αὐτῶν, δεόν νὰ εἶναι στεγανοῦ τύπου. Εἰς ὠρισμένα μηχανήματα εἶναι δυνατόν, κατόπιν ἀδείας τοῦ Ὑπουργείου Βιομηχανίας, νὰ τοποθετοῦνται κινητῆρες ἐπὶ τῶν μηχανημάτων. Εἰς τὴν περίπτωσιν

ταύτην, τὸσον οἱ ἡλεκτροκινητῆρες, ὅσον καὶ ἡ ἡλεκτρικὴ ἐγκατάστασις αὐτῶν, δεόν νὰ εἶναι ἀντικερηκτικοῦ τύπου.

2. α) Τὰ κτίρια ἐνθα γίνεται ἡ ἐπεξεργασία ἐκρηκτικῶν ὑλῶν διαιροῦνται ὡς πρὸς τὸν φωτισμὸν αὐτῶν, εἰς 3 κατηγορίας:

A. Κτίρια ἄνευ ἀτμῶν γενικῶς ἢ κόνεων εὐφλέκτων.

B. » μετ' ἀτμῶν ὀξέων μὴ εὐφλέκτων, ὑγρασίας καὶ ἄνευ κόνεων εὐφλέκτων.

Γ. » μετ' ἀτμῶν εὐφλέκτων ἢ κόνεων εὐφλέκτων.

β) Εἰς τὰς περιπτώσεις A καὶ B ἡ ἡλεκτρικὴ ἐγκατάστασις ἐπιβάλλεται νὰ εἶναι στεγανή, διὰ χρησιμοποίησεως ἐξωτερικῶν ἡλεκτρικῶν καλωδίων, καταλλήλων διατομῶν καὶ ἡλεκτρικῶν φῶτων τελείως κεκαλυμμένων, στεγανῶν.

γ) Εἰς τὴν περίπτωσιν Γ οὐδεμία ἡλεκτρικὴ ἐγκατάστασις ἐσωτερικὴ ἐπιτρέπεται, παρὰ μόνον ἐξωτερικὴ τοιαύτη. Εἰς εἰδικὰς περιπτώσεις δύναται νὰ ἐπιτραπῇ ὑπὸ τῆς ἀρμοδίας Ὑπηρεσίας ἐσωτερικὴ ἡλεκτρικὴ ἐγκατάστασις, ἀντικερηκτικοῦ τύπου.

δ) Αἱ γραμμαὶ διανομῆς ἡλεκτρικῆς ἐνεργείας ἐντὸς τοῦ γηπέδου τοῦ Ἐργοστασίου, δεόν νὰ εἶναι ὑπόγειοι, ἀπαγορευομένης τῆς κατασκευῆς ἐναερίων γραμμῶν ἢ καὶ τῆς διελεύσεως τοιούτων ὑψηλῆς ἢ χαμηλῆς τάσεως.

ε) Ἡ ἐξοδος τῶν καλωδίων ἐκ τοῦ ἐδάφους, δεόν νὰ προστατεύηται διὰ χαλυβδοσωλήνος μέχρις ὕψους 1,80 ὅπου καὶ θὰ τοποθετηθῇ γενικὸς διακόπτης, διακόπτων ἅπαντας τοὺς πόλους.

3. Ἡ θέρμανσις τῶν χώρων ἐντὸς τῶν ὁποίων γίνεται ἐπεξεργασία ἐκρηκτικῶν ὑλῶν πρέπει νὰ γίνηται μόνον διὰ κυκλοφορίας θερμοῦ ὕδατος, ἢ ἀτμοῦ ἢ διὰ προσαγωγῆς θερμοῦ ἀέρος, ἀπαγορευομένης τῆς χρήσεως ἡλεκτρικῶν ἢ ἄλλου εἶδους θερμαστῶν.

4. Τὰ ὑλικά ὡς καὶ τὰ ἐργαλεῖα πάσης φύσεως, τὰ ὁποῖα χρησιμοποιοῦνται ἐντὸς τῶν χώρων εἰς τοὺς ὁποίους ἐκτελοῦνται ἐπικίνδυνοι ἐργασίαι, δὲν πρέπει νὰ δίδουν ἀφορμὴν εἰς τὴν παραγωγὴν σπινθήρων, προελεύσεως μηχανικῆς ἢ ἡλεκτρικῆς. Ἐπίσης νὰ μὴ δημιουργοῦν τριβὰς δυναμένας νὰ προκαλέσουν ἐπικίνδυνον ἀνοδον τῆς θερμοκρασίας.

Ἄρθρον 5.

Μηχανικαὶ Ἐγκαταστάσεις.

1. Αἱ μηχανικαὶ ἐγκαταστάσεις αἱ χρησιμοποιούμεναι διὰ τὴν κατασκευὴν, ἀνάμειξιν καὶ βιομηχανικὴν ἐπεξεργασίαν τῶν ἐκρηκτικῶν ὑλῶν, ἐφ' ὅσον εἶναι προελεύσεως ἀλλοδαπῆς, δὲν δύνανται νὰ χρησιμοποιηθοῦν ἐὰν δὲν συνοδεύωνται ὑπὸ πιστοποιητικοῦ τοῦ κατασκευάσαντος αὐτὰς ἐργοστασίου, εἰς ὃ θὰ περιγράφωνται λεπτομερῶς αἱ συνθήκαι ἀσφαλείας λειτουργίας αὐτῶν.

2. Εἰς περιπτώσεις χρησιμοποίησεως ἐγκαταστάσεων ἡμιδαπῆς κατασκευῆς, ἀπαιτεῖται ἡ προσκόμισις εἰς τὴν ἀρμοδίαν Ὑπηρεσίαν τοῦ Ὑπουργείου Βιομηχανίας, θεβαιώσεως τοῦ κατασκευαστοῦ μετὰ σχεδιαγράμματος περὶ τῆς καταλλήλότητος αὐτῶν.

Ἄρθρον 6.

Πρῶται ὕλαι.

1. Αἱ πρῶται ὕλαι αἱ χρησιμοποιούμεναι διὰ τὴν κατασκευὴν ἐκρηκτικῶν ὑλῶν, δεόν νὰ ἐλέγχωνται πρὸ τῆς χρησιμοποίησεώς των, ὡς πρὸς τὴν καθαρότητα αὐτῶν καὶ ὡς πρὸς τὴν τήρησιν τῶν ὅρων τῶν προδιαγραφῶν των.

2. Αἱ πρῶται ὕλαι μεταφέρονται ἐντὸς καταλλήλων δοχείων εἰς τὰς συνεργείας ἐπεξεργασίας εἰς μικρὰς ποσότητας καὶ πάντως εἰς οὐχὶ μεγαλυτέρας τῶν δύο δόσεων, ἥτοι τῆς μιᾶς ὑπὸ ἐπεξεργασίαν καὶ τῆς ἐτέρας πρὸς ἐπεξεργασίαν.

"Αρθρον 7.

Υπολείμματα.

1. α) Έκρηκτικαί ύλαι έχουσαι διασκορπισθῆ εἰς τὸ δάπεδον κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐργασίας, νὰ ἐξουδετεροῦνται ἀμέσως ἢ νὰ ἀπομακρύνωνται τοῦ χώρου ἐργασίας.

β) Τὰ υπολείμματα τῶν ἐκρηκτικῶν ὑλῶν νὰ μὴ θάπτωνται ἐντὸς τοῦ ἐδάφους, οὔτε νὰ ρίπωνται ἐντὸς ποταμῶν, θαλάσσης ἢ τέλματος, ἐκτὸς ἐὰν πρόκειται περὶ οὐσιῶν διαλυομένων ἐντὸς τοῦ ὕδατος ἀποσυντιθεμένων τῶν συστατικῶν ὑπ' αὐτοῦ, ἐν ἀνάγκῃ καὶ κατόπιν καταλλήλου ἐπεξεργασίας.

γ) Τὰ υπολείμματα νὰ φυλάσσωνται κεχωρισμένως μέχρις ἀποτελεσματικῆς καταστροφῆς αὐτῶν.

δ) Ὑλαι ἐκपुरσοκροτοῦσαι, ὡς τὰ ἐκρηκτικὰ καψύλλια, ἐμπυρεύματα, καψύλλια ὀπλων καὶ φυσίγγια μὲ διάταξιν συσκευῆς δι' ἀνάφλεξιν, δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀναμιγνύωνται μὲ τὰ υπολείμματα τῶν ἐκρηκτικῶν ὑλῶν.

2. α) Αἱ ἀχρησιμοποίητοι ἐκρηκτικαί ὑλαι, τὰ υπολείμματα, ὡς καὶ τὰ συλλεγόμενα εἶδη καθαρισμοῦ, νὰ κατστρέφονται κεχωρισμένως καὶ κατὰ μικρὰς ποσότητας εἰς βραχέα χρονικά διαστήματα.

β) Ὅταν ἡ καταστροφὴ αὐτῶν γίνεται διὰ καύσεως, ὁ τύπος τῆς ἐστίας πρέπει νὰ εἶναι ὅσον τὸ δυνατόν μακρύτερον τῶν χώρων ἐνθα εὐρίσκονται ἢ ἐπεξεργάζονται αἱ ἐκρηκτικαί ὑλαι. Ἡ τοποθέτησις εἰς τὴν πυρὰν καὶ ἡ ὁλοσχερῆς καταστροφὴ νὰ ἐκτελοῦνται ὑπὸ τὴν ἐποπτείαν εἰδικοῦ.

γ) Πᾶν κατάλληλον μέτρον νὰ λαμβάνηται διὰ τὴν ὁλοσχερῆ καὶ ἄνευ κινδύνου καταστροφὴν τῶν υπολειμμάτων.

"Αρθρον 8.

Ἐνδύματα ἐργασίας.

1. α) Τὸ προσωπικὸν τὸ χρησιμοποιούμενον εἰς ἐπικινδύνους ἐργασίας νὰ φέρῃ τὰ εἰδικὰ ἐνδύματα ἐργασίας καὶ νὰ ἀλλάζῃ καὶ καθαρίζῃ ταῦτα περιοδικῶς, ἵνα οὐδέποτε ταῦτα ἐμποτίζωνται ἐπικινδύνως.

β) Εἰς τὰ μέρη ἐργασίας ὅπου ὑφίσταται κίνδυνος πυρκαϊᾶς, δέον ὅπως διατίθενται διὰ τὸ προσωπικὸν ἀλεξίπυροι ἐνδυμασίαι. Τὸ προσωπικὸν δέον κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐργασίας του νὰ φέρῃ ὑποδήματα ἀπηλλαγμένα μεταλλικῶν μερῶν.

γ) Τὸ προσωπικὸν τὸ ἀπασχολούμενον εἰς χώρους, ἐνθα ὑφίστανται ὑλικά ἐξατμιζόμενα, ἢ κοινώδη, δέον νὰ φέρῃ καλύπτρας αἱ ὁποῖαι νὰ καλύπτουν ἐρμητικῶς τὴν κόμην.

2. Τὰ ἐργαστήρια εἰς τὰ ὁποῖα ἐκτελοῦνται ἐπικινδυνὸι ἐργασίαι, πρέπει νὰ διατηρῶνται συνεχῶς εἰς κατὰστασιν αὐστηρᾶς καθαριότητος.

"Αρθρον 9.

Μέτρα κατὰ τῆς πυρκαϊᾶς.

1. Αἱ περίεξ τῶν συνεργείων περιοχαὶ νὰ ἐκθαμνοῦνται τελείως καὶ εἰς ἀκτίνα 20 μ. τουλάχιστον ἀπὸ τοῦ ἐξωτερικοῦ τοῦ συνεργείου, τὰ δὲ προϊόντα τῆς ἐκθαμνώσεως πάραυτα νὰ μεταφέρονται μακράν.

2. α) Τὰ συνεργεῖα εἰς τὰ ὁποῖα γίνεται χειρισμὸς κόνεων ἢ μιγμάτων, ὑποκειμένων εἰς ἀνάφλεξιν (π.χ. πυρίτις εἰς ἔλαστρα κλπ.) νὰ ἔχουν ἄνωθεν αὐτῶν δεξαμενὰς καταιονισμοῦ ὕδατος, αἱ ὁποῖαι νὰ δύνανται νὰ χρησιμοποιηθοῦν διὰ χειροκινήτων ἢ ἄλλων μηχανισμῶν εὐρίσκομένων ἐντὸς ἢ καὶ ἐκτὸς τῶν συνεργείων.

β) Τὰ ἐργοστάσια δυναμιτῶν δέον ὅπως διαθέτουν πλήρη καὶ ἐπαρκῆ ὑδραυλικὴν ἐγκατάστασιν πυροσβέσεως καλύπτουσαν πάσας τὰς ἐγκαταστάσεις διὰ σωληνώσεων διαμέτρου κατ' ἐλάχιστον δύο ἰντσῶν καὶ ἐξασφαλίζουσαν ὕδωρ ἄφθονον πίεσεως 5 ἀτμοσφαιρῶν εἰς κρουνοὺς εὐρίσκομένους εἰς ἀπόστασιν 10 μέτρων ἐκ τῶν κτιρίων. Ἐφ' ὅσον ἡ πίεσις αὕτη δὲν ἐπιτυγχάνεται διὰ τῆς ὑψομετρικῆς διαφορᾶς τῆς δεξαμενῆς, δέον ὅπως αὕτη ἐξασφαλίζεται διὰ χρησι-

μοποιήσεως ἀντλιῶν, εὐρίσκομένων ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν ἐν ἐτοιμότητι.

γ) Ἐξωθι τῶν ἐπικινδύνων συνεργείων νὰ ὑφίσταται κιθώτιον ἐρυθροῦ χρώματος περιέχον πυροσβεστικὸν σωλῆνα μήκους τουλάχιστον 10 μέτρων.

Εἰς ἐπικαίρους θέσεις τοῦ Ἐργοστασίου νὰ ἐγκαθίστανται πυροσβεστικὰ μέσα, ἥτοι δοχεῖα περιέχοντα ἄμμον ξηρὰν, σκαπανικὰ ἐργαλεῖα, πυροσβεστήρας ἀφροῦ ἢ κόνεως, ὡς καὶ σήμαντρα ἀγγελίας κινδύνου.

"Αρθρον 10.

Προφύλαξις ἐκ κεραυνῶν καὶ στατικού ἡλεκτρισμοῦ.

1. α) Ἀλεξικέραυνα δέον νὰ τοποθετοῦνται ἀπαραιτήτως εἰς τὰς ἀποθήκας ἐτοιμῶν προϊόντων τῶν ἐργοστασίων, ὡς καὶ εἰς τὰς ἐγκαταστάσεις νιτρώσεως γλυκερίνης καὶ τὰς ἀποθήκας νιτρογλυκερίνης.

β) Αἱ ἐγκαταστάσεις ἀλεξικεραυνῶν δέον νὰ γίνωνται ὑπὸ εἰδικῶν ἐπιστημόνων ἢ τεχνικῶν, οἱ ὅποιοι θὰ ἀναλαμβάνουν καὶ τὴν συντήρησιν αὐτῶν, ὡς καὶ τὴν ἀνὰ ἐξάμηνον ὡμομέτρησιν τῆς ἐγκαταστάσεως, ἢ ὁποῖα θὰ ἀναγράφεται εἰς τὸ διδλῖον συντηρήσεως τοῦ Ἐργοστασίου.

2. Εἰς συνεργεῖα ἐνθα γίνεται ἐπεξεργασία κοινωδῶν ὑλῶν, δέον νὰ ἐγκαθίστανται ἐπὶ τῆς ἐξωτερικῆς θύρας συστήματα ἐκφορτίσεως στατικού ἡλεκτρισμοῦ (ἀλυσίδες ἢ πλᾶξ ἐκ χαλκοῦ) ὥστε οἱ εἰσέρχόμενοι, ἐρχόμενοι ὑποχρεωτικῶς εἰς ἐπαφὴν μετ' αὐτῶν νὰ ἐκφορτίζωνται.

"Αρθρον 11.

Ἐργασίαι συντηρήσεως καὶ ἐπισκευῆς.

1. Αἱ ἐργασίαι συντηρήσεως καὶ ἐπισκευῆς δὲν πρέπει νὰ πραγματοποιοῦνται ἐντὸς τῶν ἐργαστηρίων, ἀτινα παρουσιάζουν κίνδυνον ἐκρήξεως ἢ ἐντὸς τῶν παρακειμένων χώρων, εἰμὴ κατὰ τὴν ἀπουσίαν τοῦ προσωπικοῦ.

2. Αἱ ἐπισκευαὶ πρέπει νὰ γίνωνται ὑπὸ τὴν ἐποπτείαν τοῦ ἔχοντος κατὰ νόμον τὴν εὐθύνην τῆς λειτουργίας καὶ συντηρήσεως τοῦ ἐργοστασίου, θὰ καταχωροῦνται δὲ εἰς τὸ εἰδικὸν διδλῖον συντηρήσεως τοῦ ἀρθρου 3 τοῦ Β.Δ. 24 Νοεμβρίου 17 Δεκεμβρίου 1953.

3. Πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν συντηρήσεως αἱ ἐκρηκτικαί ὑλαι πρέπει νὰ ἀπομακρύνωνται, οἱ δὲ τοῖχοι, τὰ δάπεδα, οἱ χάνδακες, ὡς καὶ ὅλα τὰ ἀντικείμενα τὰ εὐρίσκόμενα ἐντὸς τῶν ἐν λόγῳ χώρων, πρέπει νὰ ἔχουν ἐπιμελῶς καθαρισθῇ.

4. Αἱ σχισμαὶ ἐντὸς τῶν ὁποίων αἱ ἐκρηκτικαί ὑλαι δύνανται νὰ συσσωρεύωνται, θὰ ἐλέγχωνται, θὰ καθαρίζωνται καὶ θὰ φράσσωνται ἐπιμελῶς.

"Αρθρον 12.

Ἡ εἰσὸδος εἰς τὰ Ἐργοστάσια.

1. Ἡ εἰσὸδος, εἰς τοὺς χώρους εἰς τοὺς ὁποίους ἐκτελοῦνται ἐπικινδυνὸι ἐργασίαι, δέον νὰ ἀπαγορεύεται εἰς πᾶν πρόσωπον ξένον πρὸς τὸ ἐργοστάσιον, πλὴν τῶν ἐκπροσώπων Κρατικῶν Ἀρχῶν ἢ προσώπων εἰδικῶς ἐξουσιοδοτημένων παρὰ τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ἐργοστασίου, προκειμένου νὰ ἐκτελέσουν μεταφορὰν ἢ ἐτέραν συγκεκριμένην ἐργασίαν. Τὰ πρόσωπα ταῦτα κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς παραμονῆς των εἰς τὸ ἐργοστάσιον, δέον νὰ συμμορφοῦνται πρὸς τὰς διαταγὰς περὶ ἀσφαλείας.

2. Εἰς ὥρας, καθ' αἷς δὲν ἐργάζεται τὸ ἐργοστάσιον ἅπαντες οἱ χώροι ἐργασίας δέον νὰ εἶναι κλειδωμένοι.

"Αρθρον 13.

Πρῶται Βοήθειαι.

Ἐκαστον ἐργοστάσιον, δέον νὰ ἔχῃ ὑγειονομικὸν ὑλικὸν πρῶτων βοηθειῶν καὶ ἀπαραιτήτως τουλάχιστον δύο φορεῖα. Ἐν τουλάχιστον μέλος τοῦ προσωπικοῦ τοῦ ἐργοστασίου, δέον νὰ κατέχῃ στοιχειώδεις γνώσεις παροχῆς πρῶτων βοηθειῶν.

*Αρθρον 14.

Διαταγαί.

1. Έκαστον έργοστάσιον, δέον όπως εκδώση μίαν γενικήν διαταγήν περί των μέτρων ασφαλείας, ή οποία κατά την αίτησιν προς χορήγησιν άδείας λειτουργίας, δέον να υποβάλληται προς έλεγχον εις την αρμοδίαν Υπηρεσίαν του Υπουργείου Βιομηχανίας. Η διαταγή αυτή μετά την έγκρισιν του Υπουργείου θα αναρτάται εις εμφανή μέρη του εργοστασίου, γεγραμμένη επί πινακίδος δι' άνεξιτήλου γραφής.

Αυτή πρέπει να περιλαμβάνη πλην των άλλων:

α) Τήν απαγόρευσιν διὰ τὸ προσωπικὸν νὰ καπνίζη ἢ νὰ φέρη μεθ' ἑαυτοῦ πυρεῖα ἢ ἑτέρους πυροδοτικούς μηχανισμούς, φανούς γυμνοὺς, ὑλικά πυρακτωμένα ἢ ὑποκείμενα εἰς αὐτανάφλεξιν.

β) Τήν απαγόρευσιν διὰ τὸ προσωπικὸν νὰ προσέρχεται εἰς ἐν μέρος ἐργασίας, διαφορετικὸν ἐκείνου δι' ὃ ἔχει προσδιορισθῇ. Μετ' ἐπιφύλαξιν τῆς τηρήσεως τῶν ειδικῶν διαταγῶν ασφαλείας, ἡ απαγόρευσις αὕτη δὲν ἔχει ἐφαρμογὴν διὰ τοὺς εκπροσώπους τῶν Κρατικῶν Ἀρχῶν, ἢ τὸν Ἱδιοκτήτην, τὸν Τεχνικὸν Διευθυντὴν καὶ τὸν Συντηρητὴν τοῦ Ἐργοστασίου.

γ) Τήν υποχρέωσιν διὰ τὸ προσωπικὸν νὰ φορῇ κατὰ τὰς ὥρας ἐργασίας τὰ εἰδικὰ ἐνδύματα, τὰς καλύπτρας, τὰ ὑποδήματα, ὡς καὶ τὰ ἑτερα ἐξαρτήματα ασφαλείας.

δ) Τήν απαγόρευσιν διὰ τὸ προσωπικὸν νὰ λαμβάνη μεθ' ἑαυτοῦ ἐκρηκτικὰς ὕλας ἢ μίγματα αὐτῶν.

ε) Τήν τήρησιν τῶν μέτρων διὰ κυκλοφορίαν καὶ τὸν καθαρισμόν τοῦ χώρου σταθμεύσεως τῶν αὐτοκινήτων πάσης φύσεως εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ Ἐργοστασίου.

στ) Τὰς γενικὰς ὁδηγίας διὰ τὴν περίπτωσιν πυρκαϊᾶς.

2. Εἰδικὴ διαταγὴ ασφαλείας λαμβάνεται, ἀφοῦ ἐγκριθῇ ὡς προηγουμένως, ἥτις δέον ὅπως περιλαμβάνη ἕκαστον ἐπικίνδυνον συνεργεῖον ἢ ἀποθήκην. Ἐκάστη τοιαύτη ἰδιαιτέρα διαταγὴ πρέπει νὰ καθορίζῃ τοὺς κανόνας ασφαλείας, οἱ ὅποιοι πρέπει νὰ τηροῦνται καὶ ἰδίᾳ:

α) Τὸ ἀνώτατον ὅριον τῶν ποσοτήτων ἐκρηκτικῶν ὑλῶν, ὡς καὶ μιγμάτων αὐτῶν, ἅτινα ἐπιτρέπεται ὅπως εὐρίσκωνται ἐντὸς τοῦ ἐπικινδύνου χώρου καὶ ἐνδεχομένως εἰς ἐκάστην θέσιν ἐργασίας.

β) Τὸν ἀνώτατον ἀριθμὸν ἀτόμων, οἱ ὅποιοι δύνανται νὰ χρησιμοποιηθοῦν εἰς τὸν χώρον ἐκεῖνον.

γ) Τὰ ἐργαλεῖα, ἅτινα δύνανται νὰ χρησιμοποιοῦν.

δ) Τὸν τρόπον ἐργασίας καὶ τοὺς ἀπαγορευομένους χειρισμούς.

ε) Τὴν στάσιν τὴν ὁποίαν, δέον νὰ τηρήσῃ ὁ ἐπὶ κεφαλῇ καὶ οἱ λοιποὶ ἐργαζόμενοι εἰς περίπτωσιν πυρκαϊᾶς, ἐκρήξεως, καταιγίδος, ἀπροόπτου διακοπῆς ρεύματος ἢ ἄλλης ἐνεργείας.

στ) Τὰς εἰδικὰς διατάξεις ἀναφορικῶς μετὰ τὸν χώρον τῆς ἐργασίας καὶ ἰδίᾳ τὰ πρὸς λήψιν μέτρα διὰ τὴν ἐπὶ τόπου ἐξουδετέρωσιν ἢ τὴν περισυλλογὴν, διατήρησιν ἐν ἀνεμονῇ πρὸς ἐξουδετέρωσιν καὶ καταστροφὴν τῶν ὑπολειμμάτων παραγωγῆς.

3. Αἱ εἰδικαὶ διαταγαὶ θὰ ἀναγράφωνται δι' άνεξιτήλων χρωμάτων ἐπὶ πινακίδος εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ συνεργείου. Εἰδικῶς ἐξῴθει ἐκάστου συνεργείου ἢ ἀποθήκης καὶ ἀνωθεν ἡ παραπλευρῶς τῆς θύρας αὐτοῦ, θὰ ὑφίσταται πινακὶς διαστάσεων τοὐλάχιστον 30X40 ἐκ. ἐρ' ἥς θὰ ἀναγράφεται ὁ αὐτῶν ἀριθμὸς τοῦ συνεργείου, ὁ ἐπιτρεπόμενος ἀριθμὸς ἐργατῶν καὶ τὸ μέγιστον ἐπιτρεπόμενον ποσὸν τῆς ἐκρηκτικῆς ὕλης.

4. Ἀπαξ τοὐλάχιστον τοῦ μηνὸς ἀρμόδιος τεχνικός, εἰς συγκεντρώσεις προσωπικοῦ, θὰ ὑπενθυμίζῃ καὶ θὰ ἀναλύῃ εἰς τὸ προσωπικὸν τὴν γενικὴν διαταγὴν ασφαλείας, ὡς καὶ τὰς εἰδικὰς διαταγὰς.

*Αρθρον 15.

Προσωπικόν.

1. Τὰ Ἐργοστάσια δυναμίτιδος, ἀκάπνων πυριτίδων, καθυλίων καὶ πυροκροτητῶν, πρέπει νὰ ἔχουν ὡς προϊστάμενον Χημικὸν ἢ Χημικὸν Μηχανικόν, ὅστις πρέπει νὰ παραμένῃ εἰς τὸ Ἐργοστάσιον καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς ἐργασίας. Ὁ ἀναλαμβάνων καθήκοντα προϊσταμένου τοῦ Ἐργοστασίου Χημικός ἢ Χημικὸς Μηχανικός καταθέτει δῆλωσιν εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Βιομηχανίας περὶ τῆς ἀποδοχῆς τῶν καθηκόντων αὐτοῦ. Ἐπίσης δῆλωσις κατατίθεται εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Βιομηχανίας καὶ ὑπὸ τοῦ κατόχου τοῦ Ἐργοστασίου περὶ τῆς ἀναθέσεως καθηκόντων εἰς τὸν Προϊστάμενον Χημικόν. Πλέον τούτου τὸ Ἐργοστάσιον, ἀπὸ μηχανολογικῆς ἀπόψεως, δέον νὰ ἔχῃ καὶ τὸν ὑπὸ τοῦ Β. Δ)τος 16)17 Μαρτίου 1950, ὡς τοῦτο ἐτροποποιήθη μεταγενεστέρως, προβλεπόμενον ὑπεύθυνον συντηρητὴν.

2. Οἱ ἀρχιτεχνίται, ἐργοδηγοί, ἢ προϊστάμενοι μεμονωμένων συνεργείων, δέον ὅπως εἶναι εἰδικευμένοι εἰς τὰ τῆς ἐκτελουμένης ὑπ' αὐτῶν ἐργασίας.

3. Ἡ ἐκτέλεσις ἐπικινδύνων ἐργασιῶν καὶ ἡ χρῆσις τῶν μηχανῶν τῶν ὁποίων ὁ χειρισμὸς εἶναι λεπτός, δὲν πρέπει νὰ ἀνατίθεται, εἰμὴ εἰς προσωπικόν, τὸ ὁποῖον γνωρίζει ἄριστα τοὺς χειρισμούς καὶ νὰ ἔχῃ εἰδικὴν τεχνικὴν κατάρτισιν καὶ τὰς καταλλήλους φυσικὰς ἱκανότητας διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς ἀποστολῆς του.

4. Ἀπαγορεύεται εἰς τὰ Ἐργοστάσια ἐκρηκτικῶν ὑλῶν ἡ ἐργασία ἀτόμων ἡλικίας κάτω τῶν 18 ἐτῶν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Εἰδικὰ μέτρα διὰ τὰ Ἐργοστάσια δυναμιτίδων.

*Αρθρον 16.

Θέσις, ἔκτασις, διαίρεσις ἐργοστασίων.

1. Ἐκ τῶν ἐργοστασίων παραγωγῆς δυναμιτίδων χαρακτηρίζονται ὡς τύπου «Α» τὰ παράγοντα ἐκρηκτικὰς ὕλης ἀνευ νιτρογλυκερίνης καὶ ὡς τύπου «Β» τὰ παράγοντα ἐκρηκτικὰς ὕλης μετὰ βάσιν τὴν νιτρογλυκερίνην. Τὰ παράγοντα ἀμφότερα τὰ εἶδη χαρακτηρίζονται ὡς τύπου «Β».

2. Ἡ θέσις τοῦ Ἐργοστασίου πρέπει νὰ ἐκλέγεται τοιαύτη ὥστε νὰ πληροῖ ἀπᾶσας τὰς ἀποστάσεις ασφαλείας ἀπὸ ὁδοῦς, χωρίᾳ, πόλεως, κατοικημένους γενικῶς χώρους. Τὸ ἔδαφος δύναται νὰ εἶναι εἴτε ἐπίπεδον, εἴτε νὰ περιλαμβάνῃ φυσικὰς ἀνωμαλίας καὶ ἐξάρσεις ἐδάφους ὅποτε παρέχει μεγαλύτεραν ασφαλείαν. Ἐδαφος ἀμμώδες ἢ χωματώδες, δέον νὰ προτιμᾶται λόγῳ τῆς ἡλαττωμένης ἱκανότητος μεταδόσεως τῶν ἐξ ἐκρήξεων δονήσεων.

3. Ἡ ἔκτασις τοῦ γηπέδου τῶν ἐγκαταστάσεων ἐξαρτωμένη ἐκ τοῦ τύπου τοῦ Ἐργοστασίου, τῆς παραγωγικῆς ἱκανότητος αὐτοῦ καὶ ἐκ τῆς διαμορφώσεως τοῦ ἐδάφους δὲν πρέπει ἐν πάσῃ περιπτώσει νὰ εἶναι μικρότερα τῶν 100.000 τετρ. μέτρων διὰ τὰ ἐργοστάσια τύπου «Α» καὶ 150.000 τετρ. μέτρων διὰ τὰ τοῦ τύπου «Β».

4. Πλαίσια διὰ τὸν καθορισμὸν τῆς ἐκτάσεως τοῦ γηπέδου εἰσονται:

α) Ἡ «νεκρὰ ζώνη» ἐντεῦθεν τῆς περιφράξεως πλάτους 25 μ. διὰ τὰ Ἐργοστάσια τύπου Α καὶ 30 μ. διὰ τὰ Ἐργοστάσια τύπου Β.

β) Ἡ ἀπόστασις μετὰξὺ τῶν συνεργείων, ἡ ὁποία θὰ ἀνέρχεται κατ' ἐλάχιστον εἰς 20 μ. εἰς τὰ τύπου Α' Ἐργοστάσια καὶ 25 μ. εἰς τὰ τύπου Β τοιαῦτα.

γ) Ἡ ἐναποθήκευτικὴ ἱκανότης τοῦ Ἐργοστασίου, ἡ ὁποία δέον νὰ ὑπολογίζεται τοὐλάχιστον διὰ παραγωγὴν 15 ἡμερῶν.

δ) Αἱ ἐν τῷ κατωτέρῳ πίνακι ἀποστάσεις ασφαλείας, δι' ἐναποθήκευσιν ἐκρηκτικῶν ὑλῶν εἰς τὰ Ἐργοστάσια.

ΠΙΝΑΞ

Ἀποστάσεων ἀσφαλείας δι' ἀποθήκευσιν ἐκρηκτικῶν ὑλῶν εἰς τὰ ἐργοστάσια ἐπεξεργασίας ἐκρηκτικῶν ὑλῶν (Δυναμιτίδων).

Ποσότης ἀποθήκευσεως Ε. Υ. εἰς χιλ./μ.μ.	Ἀποστάσεις ἀποθηκῶν εἰς μέτρα, ἀπὸ δρια γηπέδου ἐργοστασίου	ἀπὸ δρια κατωκτιμένων περιούτων	ἀπὸ σιδ/κῶν γραμμῶν	ἀπὸ κεντρικῶν ὁδικῶν ἀρτηριῶν	ἀποστάσεις μετὰ ἀποθηκῶν & ἀποστάσεις ἀπὸ συνεργεία Ἐκρηκτικῶν Ὑλῶν.
1	2	3	4	5	6
2,5	21,0	9,0	9,0	2,0	4
4,5	27,0	11,0	11,0	2,5	5
9,0	34,0	14,0	14,0	3,0	6
13,5	38,0	15,0	15,0	3,5	7
18,0	43,0	17,0	17,0	3,5	7
23,0	46,0	18,0	18,0	4,5	9
34,0	52,0	21,0	21,0	4,5	9
45,0	58,0	23,0	23,0	5,0	10
57,0	61,0	24,0	24,0	5,5	11
60,0	66,0	26,0	26,0	6,0	12
91,0	72,0	29,0	29,0	6,5	13
113,0	78,0	32,0	32,0	7,0	14
136,0	82,0	34,0	34,0	7,5	15
181,0	90,0	37,0	37,0	8,0	16
227,0	98,0	40,0	40,0	9,0	18
272,0	104,0	41,0	41,0	9,5	19
317,0	108,0	44,0	44,0	10,0	20
362,0	114,0	46,0	46,0	10,0	20
408,0	119,0	47,0	47,0	11,0	22
453,0	122,0	49,0	49,0	11,0	22
544,0	130,0	52,0	50,0	12,0	24
634,0	137,0	58,0	52,0	12,5	25
725,0	143,0	58,0	53,0	13,0	26
815,0	149,0	59,0	55,0	13,5	27
906,0	154,0	63,0	56,0	14,0	28
1133,0	25 166,0	67,0	58,0	15,0	30
1359,0	26 177,0	72,0	59,0	16,0	32
1812,0	28 194,0	78,0	64,0	18,0	36
2265,0	30 209,0	84,0	69,0	19,0	38
2718,0	32 223,0	90,0	72,0	20,0	40
3171,0	35 235,0	95,0	75,0	21,0	42

Ποσότης εἰς χιλ./μ.μ.	Αποστάσεις ἀπο- θηκῶν εἰς μέτρα ἀπὸ δρια γηπέδου ἐργοστασίου	ἀπὸ δρια κατῶ- κημένων περιού- χων	ἀπὸ σιδ/κῶν γραμμῶν	ἀπὸ κεντρικῶν ὁδικῶν ἀρτηριῶν	ἀποστάσεις με- ταξὺ αποθηκῶν	ἀποστάσεις ἀπὸ συνεργεία Ε. Υ.
	1	2	3	4	5	6
3624,0	37	244,0	98,0	76,0	22,0	44
4077,0	38	255,0	102,0	78,0	23,0	46
4530,0	40	264,0	105,0	79,0	24,0	48
5436,0	43	267,0	113,0	82,0	25,0	50
6342,0	45	270,0	119,0	84,0	27,0	54
7248,0	48	274,0	123,0	85,0	27,0	54
8154,0	50	287,0	128,0	87,0	29,0	58
9600,0	55	297,0	133,0	88,0	30,0	60
11333,0	60	322,0	143,0	96,0	32,0	64
13590,0	65	344,0	152,0	104,0	34,0	68
15855,0	70	367,0	160,0	110,0	36,0	72
18120,0	85	380,0	168,0	116,0	38,0	76
20385,0	100	408,0	174,0	122,0	39,0	78
22650,0	110	427,0	180,0	128,0	41,0	82
24915,0	120	445,0	186,0	134,0	43,0	86
27180,0	135	462,0	192,0	139,0	44,0	88
29445,0	150	477,0	197,0	143,0	46,0	92
31710,0	153	491,0	201,0	148,0	47,0	94
33975,0	155	504,0	206,0	152,0	49,0	98
36240,0	160	517,0	210,0	155,0	50,0	100
38505,0	162	527,0	215,0	159,0	52,0	104
40770,0	165	536,0	220,0	162,0	53,0	106
43035,0	167	546,0	223,0	165,0	55,0	110
45300,0	170	553,0	227,0	166,0	56,0	112
49830,0	175	559,0	235,0	168,0	59,0	118
54360,0	180	565,0	241,0	169,0	62,0	124
58890,0	185	572,0	247,0	171,0	66,0	132
63420,0	190	576,0	255,0	172,0	69,0	138
67950,0	192	579,0	259,0	174,0	72,0	144
72480,0	195	590,0	265,0	177,0	75,0	150
77010,0	197	599,0	271,0	180,0	78,0	156
81540,0	200	607,0	276,0	183,0	81,0	162
86070,0	202	613,0	280,0	184,0	84,0	168
90600,0	205	619,0	285,0	186,0	87,0	174
95130,0	207	626,0	291,0	189,0	90,0	180
104190,0	210	640,0	299,0	194,0	97,0	194
113325,0	215	657,0	308,0	198,0	102,0	204
124575,0	220	675,0	317,0	204,0	110,0	220
135900,0	225	623,0	328,0	210,0	117,0	234

Άρθρον 17.

Συnergieia.

1. Τα συnergieia παραγωγής εις μὲν τὰ τύπου Α Ἐργοστάσια δέον νὰ εἶναι τοῦλάχιστον τέσσαρα, ἐνῶ εἰς τὰ τύπου Β τοῦλάχιστον δέκα μὲν ὅταν παράγονται ἀμμωνίτιδες καὶ ζελατινοδυναμιτίδες καὶ ἐξ ὅταν παράγονται μόνον ζελατινοδυναμιτίδες.

2. Ἡ εἰσὸς εἰς ἕκαστον συnergieion, ἣτις πρέπει νὰ εἶναι ἐστρωμένη διὰ σκυροδέματος πάχους 8 ἐκ., τοῦλάχιστον, ἐν οὐδεμίᾳ περιπτώσει ἐπιτρέπεται νὰ εὐρίσκηται ἐναντὶ εἰσόδου ἀναχώματος ἐτέρου συnergieiou.

3. Εἰς τὸ αὐτὸ συnergieion ἀπαγορεύεται ἡ συνύπαρξις δύο μηχανῶν, εἴτε ἐξυπηρετουσῶν τὴν αὐτὴν φάσιν παραγωγῆς, εἴτε δι' οἰκονομίας ἄλλαν ἐργασίαν. Γενικῶς αἱ μηχαναὶ τοποθετοῦνται εἰς θέσιν μὴ ἐμποδίζουσαν τὴν εὐκόλον ἐκκένωσιν τοῦ συnergieiou ἐκ τοῦ προσωπικοῦ εἰς περιπτώσιν κινδύνου.

Άρθρον 18.

Ἀτμολέθης.

1. Ὁ ἀτμολέθης τῶν ἐργοστασίων, δέον νὰ εὐρίσκηται εἰς ἀπόστασιν μείζονα τῶν 40 μ. ἐκ τῶν ἐπικινδύνων συnergieiōν καὶ ἀποθήκων νὰ λειτουργῇ δι' ὑγρῶν καυσίμων, ὥστε νὰ ἐπιτυγχάνηται τελεία καύσις καὶ νὰ ἀποφεύγωνται τὰ προϊόντα ἀτελοῦς καύσεως. Ἡ δεξαμενὴ ὑγρῶν καυσίμων πρέπει νὰ εὐρίσκηται ἐξωθὶ τοῦ λεβητοστασίου, καὶ περίξ αὐτῆς νὰ ὑπάρχῃ λεκάνη ἀσφαλείας δυναμένη νὰ περιλάβῃ τὸ σύνολον τοῦ καυσίμου εἰς περιπτώσιν διαρροῆς ἢ βλάβης τῆς δεξαμενῆς.

2. Κατὰ τὰ λοιπὰ ἐφαρμόζονται αἱ ἐν ἰσχύϊ διατάξεις περὶ ἀτμολεβήτων.

Άρθρον 19.

Συσκευαὶ Νιτρώσεως Γλυκερίνης.

1. Αἱ συσκευαὶ νιτρώσεως γλυκερίνης νὰ εἶναι τύπου ἐνὸς ἐκ τῶν ἀνεγνωρισμένων διεθνῶς ἀλλοδαπῶν συστημάτων συνεχοῦς λειτουργίας, αἱ δὲ ἐγκαταστάσεις νὰ ἐκτελῶνται συμφώνως μὲ τὰς μελέτας ξένων οἰκῶν.

2. Ἀπαγορεύεται ἡ ἐγκατάστασις συσκευῶν νιτρώσεως γλυκερίνης συστήματος ἀσυνεχοῦς λειτουργίας.

3. Δι' ἐκάστην συσκευὴν νιτρώσεως γλυκερίνης δέον νὰ ὑφίσταται ψυκτικὴ μηχανὴ παραγωγῆς ψυχροῦ ὕδατος ἀναλόγου ψυκτικῆς ἰκανότητος ὡς καὶ ἀνάλογος ἀεροσυμπιεστής μετ' ἀεροφυλακίου.

4. Ἡ ἐναρξὶς καὶ διακοπὴ λειτουργίας τῶν ἐπικινδύνων συnergieiōν (ζυμώσεως νιτρογλυκερίνης κλπ.) πραγματοποιοῦνται ἀπὸ καταφυγίου ἐκ σιδηροπαγοῦς σκυροδέματος, εὐρισκόμενου εἰς ἀπόστασιν τοῦλάχιστον 10 μ. ἀπὸ τοῦ συnergieiou.

5. Ἐξωθὶ τῶν συnergieiōν νιτρώσεως καὶ εἰς μικρὰν ἀπόστασιν ἐκ τούτων δέον νὰ ἐγκαθίστανται δεξαμεναὶ καταδύσεως (λουτήρες πλήρεις ὕδατος) ἢ καταιονιστήρες ὕδατος.

Άρθρον 20.

Ἀφύγρανσις Νιτροβάμβακος.

Ἡ ἀφύγρανσις τοῦ Νιτροβάμβακος δέον νὰ πραγματοποιηθῇ εἰς ἰδιαιτέρον συnergieion καὶ νὰ λαμβάνωνται τὰ ἐνδεικνύμενα μέτρα ἀσφαλείας, κατὰ τοὺς χειρισμοὺς τοῦ ἀφύγρανθέντος Νιτροβάμβακος. Ἐπίσης δέον νὰ ὑφίσταται ἐγκατάστασις ἀπαγωγῆς τοῦ στατικού ἡλεκτρισμοῦ.

Άρθρον 21.

Προσωπικόν.

Ἀπαγορεύεται ἡ ἐργασία, ἐντὸς τοῦ αὐτοῦ συnergieiou, προσωπικοῦ ἄνω τῶν δέκα ἀτόμων ὡς καὶ ἡ ἐπεξεργασία ἐκρηκτικῶν ὑλῶν ἄνω τῶν 400 χιλιogramμῶν.

Άρθρον 22.

Ποιότης Προϊόντων — Μεταφορικὰ μέσα.

1. Τὰ παραγόμενα προϊόντα θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἀρίστης ποιότητος, νὰ πληροῦν τὰς διεθνεῖς προδιαγραφὰς ὡς πρὸς σύνθεσιν, ποιότητα, ἀσφάλειαν ἐναποθηκεύσεως, ἰκανότητα μεταφορᾶς καὶ χρήσεως.

2. Αἱ δυναμιτίδες πρέπει νὰ εἶναι καλῶς συσκευασμέναι εἰς φουίγγια ἀπαγορευομένης τῆς χύθην μεταφορᾶς τῶν.

3. Ἐκαστον ἐργοστάσιον δέον ὅπως διαθέτῃ ἴδιον μεταφορικὸν μέσον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Εἰδικὰ μέτρα διὰ τὰ ἐργοστάσια καψυλλίων καὶ πυροκροτητῶν.

Άρθρον 23.

Παρασκευαστήρια.

1. Ἡ ἀπόστασις μεταξὺ τῶν παρασκευαστηρίων πρώτων ὑλῶν γομώσεως καψυλλίων καὶ πυροκροτητῶν δέον νὰ εἶναι 20 μέτρα τοῦλάχιστον ἐὰν ἡ ἐν αὐτοῖς ἐκρηκτικὴ ὕλη ἀνέρχεται εἰς 20 χιλιόγραμμα καὶ 35 μ., ἐὰν ἡ ἐκρηκτικὴ ὕλη ὑπερβαίῃ τὰ 20 χιλιόγραμμα.

2. Οἱ χώροι κατεργασίας διὰ τὴν παραγωγὴν ἐκρηκτικῶν ὑλῶν (κοκκοποίησης, ἀνάμιξις, διανομή) νὰ κατασκευάζωνται ἐξ ὠπλισμένου σκυροδέματος.

3. Οἱ χώροι κατεργασίας εἰς οὓς δὲν ἐργάζεται προσωπικόν, κατασκευάζονται διὰ τοιχοποιίας, ἐξ ἐλαφρᾶς κατασκευῆς, ἐνῶ ἡ ὀροφή ἐξ ὠπλισμένου σκυροδέματος.

4. Τὰ ξηραντήρια καὶ αἱ ἀποθήκαι κατασκευάζονται διὰ τοιχοποιίας ἐκ πλίνθων, ἡ δὲ ὀροφή νὰ εἶναι ἐλαφρᾶς κατασκευῆς καὶ κατὰ προτίμησιν ἐκ πλακῶν ἀμιανοτσιμέντου.

5. Τὰ παρασκευαστήρια συνίστανται ἐκ τῶν κάτωθι ἀναφερομένων κτιρίων, εἰς τὰ ὅποια ὁ ἀριθμὸς τῶν παραγομένων καὶ ἡ ποσότης τοῦ ὑπὸ ἐπεξεργασίαν ὑλικοῦ δὲν δύναται νὰ ὑπερβαίνει τὰ ἐν τῷ κατωτέρῳ πίνακι ἀναγραφόμενα:

Παραγωγή Ὑδραζωτικοῦ καὶ στυφνικοῦ μολύβδου, ἄτομα 6, χιλ. 50.

Παραγωγή Βροντώδους Ὑδραργύρου, ἄτομα 2, χιλ. 50. Ξηραντήριον, ἄτομον 1, χιλ. 100.

Κοκκοποίησης, ἄτομα 2, χιλ. 8.

Μία ἀποθήκη ἀμιγῶν ἐκρηκτικῶν ὑλῶν, ἄτομον 1, χιλ. 100.

Μία ἀποθήκη μιγμάτων ἐκρηκτικῶν ὑλῶν, ἄτομον 1, χιλ. 100.

Ἀνάμιξις, ἄτομα 2, χιλ. 20.

Ζυγιστήριον — Διανομή, ἄτομα 2, χιλ. 10.

6. α) Ἡ παραγωγή καὶ κατεργασία ἐκρηκτικῶν ὑλῶν διὰ κατασκευὴν καψυλλίων καὶ πυροκροτητῶν δέον νὰ ἐκτελεθῇ ἐντὸς ἰδιαιτέρου διαμερίσματος, ὃ δὲ χειρισμὸς τῶν συσκευῶν δέον νὰ γίνηται ἐντὸς ἰδιαιτέρου διαμερίσματος ἐπαρκῶς προστατευομένου.

β) Ἐπιτρέπεται ἡ κατεργασία ἐκρηκτικῶν ὑλῶν διὰ τῶν χειρῶν, ὅταν ἡ ὑγρὰσις τῶν εἶναι ἀνωτέρα τῶν 30 ο.ο.

Άρθρον 24.

Συnergieia Καψυλλίων.

1. Τὰ συnergieia γομώσεως καψυλλίων δέον νὰ ἔχουν ὀροφὰς ἐξ ὠπλισμένου σκυροδέματος, τοίχους ἐξ ὀπτοπλίνθων, μεγάλα ἀνοίγματα διὰ παράθυρα, τὰ ὅποια ἀντὶ ὑαλοπινάκων νὰ φέρουν διαφανὴ φύλλα ἐκ πλαστικῆς ὕλης, τὰ δὲ ἐν αὐτοῖς μηχανήματα νὰ εἶναι γειωμένα.

2. Τὸ εἰδικὸν διαμερίσμα τῶν γομωτικῶν μηχανῶν νὰ χωρίζηται ἀπὸ τὰ συnergieia καψυλλίων διὰ τοιχείου ἐξ ὠπλισμένου σκυροδέματος πάχους 30 ἐκ. τοῦλάχιστον.

3. Τὰ παραγόμενα προϊόντα δέον νὰ ἀπομακρύνωνται συνεχῶς πρὸς τὴν ἀποθήκην ἡμερησίας παραγωγῆς.

*Άρθρον 25.

Συνεργεία γομώσεως πυροκροτητών.

Τὰ κτίρια γομώσεως πυροκροτητών νὰ φέρωσιν ὀροφήν ἐξ ὀπλισμένου σκυροδέματος καὶ τοιχοποιίαν ἐξ ὀπτοπλινθόζου. Οἱ σύρται γομώσεως καὶ τὰ πιεστήρια νὰ ἀπομονῶνται μεταξὺ τῶν διὰ τοιχείων ἐξ ὀπλισμένου σκυροδέματος πάχους 30 ἐκ. τοῦλάχιστον. Ἡ ὀπισθία πλευρὰ τῶν πιεστηρίων καὶ τῶν συρτῶν νὰ κατασκευάζεται ἐξ ὀπτοπλινθῶν. Τὰ μηχανήματα νὰ ὦσι γειωμένα, εἰς δὲ τὴν εἴσοδον τοῦ συνεργείου νὰ ὑπάρχῃ σύστημα ἀπαγωγῆς τοῦ στατικού ἡλεκτρισμοῦ. Ἐκαστον πιεστήριον δέον νὰ ἐξυπηρετῇται ὑπὸ ἐνὸς μόνον ἀτόμου.

*Άρθρον 26.

Ἀποθήκαι καψυλλίων — πυροκροτητῶν.

1. Τὰ καψύλλια καὶ οἱ πυροκροτηταὶ δέον νὰ ἀποθηκεύωνται κεχωρισμένως εἰς ἰδιαιτέρας ἀποθήκας δι' ἕκαστον εἶδος, ἀπεχούσας τοῦλάχιστον 100 μ. ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα συνεργεία καὶ ἀποθήκας. Ἡ ὀροφή τῶν ἀποθηκῶν νὰ κατασκευάζεται ἐξ ὀπλισμένου σκυροδέματος, οἱ δὲ πλευρικοὶ τοῖχοι ἐξ ὀπτοπλινθῶν. Αἱ ἀποθήκαι νὰ περιβάλλωνται δι' ἰσχυροῦ ἀναχώματος κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἐν ἀρθρῷ 4 παράγραφος 4 ὁριζόμενα.

2. Εἰς ἐκάστην ἀποθήκην καψυλλίων δύνανται νὰ ἀποθηκεύωνται μέχρι 10.000.000 τεμάχια, εἰς δὲ ἐκάστην τῶν πυροκροτητῶν μέχρι 5.000.000 τεμάχια.

*Άρθρον 27.

Ἐξουδετέρωσις ἐκρηκτικῶν ὑλῶν.

1. Εἰς ἅπαντα τὰ παρασκευαστήρια ἐκρηκτικῶν ὑλῶν, πρέπει νὰ ὑπάρχῃ κατάλληλος ἀποχέτευσις τῶν προϊόντων πλύσεως τῶν δαπέδων αὐτῶν, οὕτως ὥστε ταῦτα νὰ διοχετεύωνται εἰς ἀνοξείδωτα δοχεῖα ὑπερχυλίσσεως ἔνθα ἐξουδετεροῦμενα νὰ διοχετεύωνται ἐν συνεχείᾳ εἰς κατάλληλον φρέαρ ἐντὸς τοῦ ἐργοστασίου.

2. Ἡ ἐξουδετέρωσις τοῦ μὲν Ὑδραζωτικού καὶ στυφνικοῦ μολύβδου δέον νὰ γίνηται πάντοτε δι' ἀραιοῦ νιτρικοῦ ὀξέος, τοῦ δὲ βροντώδους ὑδραργύρου δι' ἀραιοῦ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος.

3. Τὰ συνεργεία καὶ αἱ ἀποθήκαι καψυλλίων καὶ πυροκροτητῶν συνδέονται μεταξὺ τῶν διὰ διαδρόμων ἐκ σκυροδέματος ἀντιολισθηρᾶς ἐπιφανείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Εἰδικὰ μέτρα ἀφορῶντα τὰ ἐργοστάσια παραγωγῆς πυραγωγῶν σχοινίων (θρυαλλίδων).

*Άρθρον 28.

Βραχύκαστος θρυαλλίς.

1. Τὰ συνεργεία παραγωγῆς κοινῆς, ἡμιδιαδρόχου καὶ ἀδιαδρόχου θρυαλλίδος κατασκευάζονται ἰσόγεια ἄνευ ἀναχωμάτων, δύνανται δὲ νὰ τοποθετηθῶσι μέχρι τρεῖς μηχαναὶ ἐντὸς ἐκάστου ἐξ αὐτῶν.

2. Οἱ κινητήρες καὶ ἡ ἡλεκτρικὴ ἐγκατάστασις τῶν μηχανημάτων δύνανται νὰ τοποθετηθῶσιν ἐντὸς τοῦ συνεργείου ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι θὰ εἶναι ἀντιεκρηκτικοῦ τύπου.

3. Οἱ λαμπτήρες φωτισμοῦ θὰ εἶναι κεκαλυμμένοι διὰ κώδωνος ἀσφαλείας.

4. Εἰδικὴ μέριμνα δέον νὰ λαμβάνηται διὰ τὸν ἀερισμὸν τοῦ συνεργείου.

5. Τὸ κτίριον παραγωγῆς μαύρης πυρίτιδος νὰ κατασκευάζεται μετ' ἀναχωμάτων, συμφώνως πρὸς τὰ ἐν ἀρθρῷ 4 παρ. 4 ὁριζόμενα.

*Άρθρον 29

Ἀκαριαία θρυαλλίς.

1. Τὰ συνεργεία παραγωγῆς ἀκαριαίας ἐκρηκτικῆς θρυαλλίδος νὰ κατασκευάζωνται κεχωρισμένα ἀλλήλων μετ' ἀναχωμάτων.

2. Ἡ ἀποθήκη τῆς ἐκρηκτικῆς ὕλης, ἡ παραγωγὴ θρυαλλίδος ἢ ἀδιαδροχοποιήσεως, καὶ ἡ ἀποθήκη αὐτῆς, νὰ τοποθετῶνται εἰς ἰδιαιτέρας κτίσματα, ἀπέχοντα ἀλλήλων κατὰ 20 μ. τοῦλάχιστον.

3. Ἡ ἀφύγρανσις τοῦ πεντρίτου νὰ πραγματοποιηθῇ εἰς ἰδιαιτέρον κτίριον εἰς ὃ νὰ ὑφίσταται ἐγκατάστασις ἀπαγωγῆς στατικού ἡλεκτρισμοῦ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.

Εἰδικὰ μέτρα διὰ τὰς ἀποθήκας ἐκρηκτικῶν ὑλῶν τὰς εὐρισκομένας ἐντὸς ἐργοστασίων.

*Άρθρον 30.

1. Αἱ μεμονωμέναι ἀποθήκαι ἐκρηκτικῶν ὑλῶν ἐγκαθίστανται εἰς ἀπομεμακρυσμένας ἐκ κατωκημένων τόπων περιοχὰς καὶ μακρὰν κυρίων ὁδικῶν ἀρτηριῶν.

2. Αἱ ἀποθήκαι περιφράσσονται μέχρις ὕψους 1,80 τοῦλάχιστον μ. διὰ μονίμου δικτυωτοῦ πλέγματος καὶ εἰς ἀκτὶνα ὁριζομένην διὰ τοῦ τύπου $\alpha = KVQ$ ἔνθα α εἶναι ἡ ἀπόστασις $K = 0,8$ καὶ $Q =$ ἡ ὑπὸ ἐναποθήκευσιν ποσότης ἐκρηκτικῶν ὑλῶν.

3. Ἀπαγορεύεται ἡ ἐναποθήκευσις δυναμιτῶν καὶ καψυλλίων ἢ πυροκροτητῶν. Ἡ ἀποθήκη καψυλλίων κατασκευάζεται ἐντὸς τοῦ περιφραγμένου χώρου καὶ εἰς ἀπόστασιν 10 μ. τοῦλάχιστον ἀπὸ τὰς ἀποθήκας δυναμιτῶν καὶ τοῦλάχιστον 10 μ. ἀπὸ τῆς περιφράξεως.

4. Αἱ ἀποθήκαι δυναμιτῶν καὶ καψυλλίων δέον νὰ περιβάλλωνται δι' ἀναχωμάτων, κατὰ τὰ ἐν ἀρθρῷ 3 παρ. 4 ὁριζόμενα.

5. Εἰς τὴν ἀποθήκην καψυλλίων δύνανται νὰ ἀποθηκεύηται θρυαλλίς καὶ φυσίγγια κυνηγίου, εἰς δὲ τὴν ἀποθήκην δυναμιτῶν ἢ μαύρης πυρίτιδος.

6. Αἱ ἀποθήκαι δὲν πρέπει νὰ ἔχουν ἡλεκτρικὴν ἐγκατάστασιν αἱ δὲ φορτοεκφορτώσεις διενεργοῦνται κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας.

7. Ὁ χώρος ὁ ἐντὸς τῆς περιφραγμένης περιοχῆς νὰ ἀποφιλῶται συνεχῶς.

8. Ἐκάστη ἀποθήκη δέον νὰ φυλάσσεται καθ' ἅπαν τὰ 24 ὥρας ὑπὸ φύλακος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'.

Εἰδικὰ μέτρα ἀσφαλείας διὰ τὰ ἀπογομωτήρια πυρομαχικῶν.

*Άρθρον 31.

1. Τὰ ἀπογομωτήρια πυρομαχικῶν νὰ ἀπέχουν τοῦλάχιστον 1.500 μέτρα ἀπὸ τὴν πλησιεστέραν παρυφὴν κατωκημένων τόπων, ἐθνικῶν ὁδῶν ὡς καὶ ἐγκαταστάσεων κοινῆς χρήσεως καὶ ὠφελείας.

2. Ἀπαγορεύεται ἡ ἐγκατάστασις οἰουδήποτε συνεργείου ἀπογομώσεως εἰς ἀπόστασιν ἐλάσσονα τῶν 50 μ. ἀπὸ τῆς περιφράξεως.

3. Ἡ ἀδρανοποίησις τῶν πυρομαχικῶν ἐκτελεῖται παρ' εἰδικῷ πυροτεχνουργῷ. Ἐφ' ὅσον τὰ πυρομαχικὰ προέρχονται ἐξ ἐκπονήσεως ἐκ τῶν ἀποθεμάτων τῶν Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν, ἡ ἀδρανοποίησις ἐκτελεῖται συμφώνως πρὸς τὰς ὁδηγίας τούτων.

4. Ἐπιτρέπεται ἡ κατόπιν ἀδείας τοῦ Ὑπουργείου Βιομηχανίας καὶ εἰς εἰδικὰς περιπτώσεις, ἀποθήκευσις τῶν πρὸς ἀδρανοποίησιν πυρομαχικῶν, ἐν ὑπαίθρῳ, ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι αἱ στοιβάζες θὰ ἀπέχουν ἀπὸ τὰς λοιπὰς ἐγκαταστάσεις τοῦ ἀπογομωτηρίου τοῦλάχιστον 100 μέτρα ἀπὸ δὲ τῆς περιφράξεως 50 μ.

5. Ἡ ἀποκοχλίωσις τῶν πυροσωλήνων καὶ ἡ ἀφαίρεσις τῶν ἐνισχυτῶν, πρέπει νὰ ἐκτελεθῇ εἰς θέσιν, ἐμβαδὸν τοῦλάχιστον $4X4$ μ. περιβαλλομένην δι' ἀναχωμάτων. Εἰς τὴν θέσιν ταύτην πρέπει νὰ εἶναι ἐγκατεστημένος εἰς μόνον σφιγκτὴρ (μέγγενη), εἰς τὸν ὁποῖον προσαρμολύονται ἀνὰ ἐν τὰ βλήματα. Ὁ χειριστὴς τῆς ἀποκοχλιωτικῆς μηχανῆς εὐρίσκει

ται εις θέσιν μακράν του σφικτηρος και οπισθεν του αναχώματος. Η αποκοχλιωτική μηχανή δ.α την περιστροφήν της κλειδός αποκοχλιώσεως του πυροσωλήνος δεόν να διαθέτη κατάλληλον σύστημα μεταδόσεως της περιστροφικής κινήσεως.

6. Άπαντες οι πυροσωλήνες μέχρι της ημέρας του ποντισμού των συγκεντρώνονται, μεταφερόμενοι καθ' εκάστην ημέραν εις θέσιν περιβαλλομένην δι' αναχωμάτων.

7. Ομοίως πυρομαχικά έχοντα αλλοιώσεις τοιαύτας, ώστε να καθίσταται λόγω φθοράς ή ελάθης, επικίνδυνος ή διάλυσίς των, πρέπει να μεταφέρονται εις έτέραν, ως εν τη προηγούμενη παρ. 6 θέσιν και να παραμένουν μέχρι του ποντισμού των.

Άρθρον 32.

Άρμοδιότης.

1. Διά τον έλεγχον της τηρήσεως των διατάξεων του παρόντος Ν. Δ. αρμόδια υπηρεσία ορίζεται ή Διεύθυνσις Α' Τμήμα 2ον της Γενικής Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Βιομηχανίας. Ειδικώς δια τας αποθήκας έναποθηκεύσεως έκρηκτικών ύλων μέχρι 2.000 χιλιογράμμων και καψυλλίων μέχρι 200.000 τεμαχίων αρμόδιαι τυγχάνουν αι κατά τόπους Περιφερειακαί Υπηρεσίαι Ήλεκτρισμού και Μηχανολογίας του αυτού Υπουργείου, ως και ή Υπηρεσία Μηχανολογίας Αθηνών.

2. α) Η ισχύς του παρόντος Νομοθετικού Διατάγματος άρχεται μετά τρίμηνον από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β) Διά τὰ ήδη λειτουργούντα Έργοστάσια, εργαστήρια ή αποθήκας έκρηκτικών ύλων, επιτρέπεται παρέκκλισις από ώρισμένas διατάξεις του παρόντος Νομοθ. Δ)τος κατόπιν έγκρίσεως του Υπουργείου Βιομηχανίας μετά γνώμην του Τε-

χνικού Συμβουλίου και διά χρονικόν διάστημα μή δυνάμενον να υπερβή την πενταετίαν.

γ) Εις περιπτώσεις άκαταλληλότητος περιοχής, διατιθέμενου χώρου και δυσμενών συνθηκών λειτουργίας, εφαρμόζεται ή διάταξις του άρθρου 3 του Νόμου 3214)55.

Άρθρον 33.

Διά Βασιλικών Διαταγμάτων έκδομένων κατόπιν προτάσεως των Υπουργών Οικονομικών, Έμπορίου, Βιομηχανίας και Δημοσίας Τάξεως, ρυθμίζονται τὰ της διακινήσεως, έμπορίας, έλέγχου, διαθέσεως και χρήσεως των έκρηκτικών ύλων.

Έν Αθήναις τη 28 Νοεμβρίου 1968

Έν Όνόματι του Βασιλέως

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ
ΓΕΩΡΓ. ΖΩΪ-ΤΑΚΗΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α'
ΣΤΥΛ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β'
ΔΗΜ. ΠΑΤΙΑΝΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ν. ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ, ΗΛ. Γ. ΚΤΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΔΑΜ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΦ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΛΟΤΚ. ΠΑΤΡΑΣ, ΙΩΑΝ. ΧΟΛΕΒΑΣ, ΑΛΕΞ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΚΩΝΣΤ. ΚΤΙΡΑΙΟΣ, ΑΠΟΣΤ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΑΝΑΓ. ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ.

Έδεωρήθη και έτέθη ή μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Έν Αθήναις τη 2 Δεκεμβρίου 1968

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΗΛ. Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ